

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów trasy kolejki podwieszanej:

ŚRUBA HAKOWA ZAWIESIA Z-1 Z NAKRĘTKĄ M-24 TYP S1 L-240 V36 50KN KGO-05-20-02
KOLEJKA PODWIESZANA TRASA-KGO-100 KGO-130 PROMET lub równoważna.

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do kompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
2. Wytwórca śrub hakowych winien posiadać aktualny certyfikat zarządzania jakością, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z późn. zm.).
3. Śruby hakowe przeznaczone są do zawiesi typu Z-1, na których będą podwieszone szyny kolejki podwieszanej spalinowej na obudowie chodnikowej typu ŁP o profilu V36.
4. Obciążenie nominalne zawiesi, w których będą zabudowane śruby hakowe M-24 przy podwieszeniu tras kolejek podwieszonych $Q = \min. 50kN$ i współczynnika bezpieczeństwa $n=4$, odchylenie łańcucha od płaszczyzny łuku obudowy $\geq 20^\circ$ i kąt odchylenia łańcucha od promieni gięcia łuku obudowy $\geq 15^\circ$, długość śruby hakowej 240mm.
5. Nakrętki śrub hakowych muszą być tak dopasowane do gwintu śrub hakowych (pasowanie luźne), by wstępne ich dokręcenie podczas montażu nie wymagało używania klucza (możliwość wstępnego dokręcenia nakrętek rękami).

2. Wymagania środowiskowe

Przedmiot zamówienia będzie eksploatowany w warunkach środowiskowych:

- występowanie zagrożenia pożarowego – grupa V, duża skłonność do samozapalenia,
- występowanie zagrożenia metanowego – kat. IV, pom. „c”,
- występowanie zagrożenia tapaniami – II stopień,
- występowanie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – klasa B,
- temperatura otoczenia max. $45^\circ C$,
- wilgotność względna w temp. $31^\circ C$ do 85%,
- maks. wilgotność względna w temp. $25^\circ C$ lub w niższych temperaturach z kondensacją pary: 100%,
- środowisko z dużą mineralizacją wód dołowych: 100 do 200 kg/m³.

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
2. Aktualne dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, ważne co najmniej w dniu składania ofert.
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
5. Karta katalogowa z podstawowymi wymiarami.

4. **Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:**

Przy każdej dostawie:

1. Dokument/dowód dostawy materiału (WZ) wraz z wpisanym nr zamówienia.
2. Dokument gwarancyjny.
3. Świadectwo kontroli jakości.

5. **Wymagania dotyczące gwarancji:**

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

6. **Proponuj inne kryteria oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:**

.....

7. **Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:**

.....

8. **Inne:**

Termin dostawy: **do 21 dni** od złożenia zamówienia.

Termin płatności: zgodnie z oświadczeniem o statusie Dostawcy.

Podpis osoby sporządzającej wniosek

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis