

Załącznik Nr 2a do SIWZ

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA RÓWNOWAŻNEGO**

Nr zad.	Dane wyrobu	oryginalnego	równoważnego (substytucyjnego)	Strona oferty z rys. i opisem
Nr zadania/pozycji asortymentowej1.....	NAZWA I TYP WYROBU	SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TYTAN S-360 100X212/100X212 600/15 L-515 MOJ		
	1.moc przenoszona nie mniejsza od mocy oryginalnego wyrobu [kW]	1200		
	2.moment maksymalny (charakterystyki pracy -wykres przebiegu mocy od obrotów dla sprzęgieł hydrokinetycznych) nie mniejszy od oryginalnego [Nm]	11280		
	3.moment znamionowy dla sprzęgieł podatnych i elastycznych nie mniejszy od oryginalnego [Nm]	3760		
	4.materiał z jakiego został wykonany wyrób, a zwłaszcza części elastyczne i wkładki, - dopuszczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych	Piasty: stal, żeliwo sferoidalne; Wkładka elastomerowa		
	5.sposób demontażu do wymiany wkładki taki sam lub mniej skomplikowany niż w oryginalnym	Bez rozsunięcia silnika od reduktora		
	6. średnica zewnętrzna pozwalająca na umieszczenie w obudowie wyrobu lub mniejsza od średnicy wyrobu oryginalnego [mm]	360		
	7. wymiary otworu sprzęgła: a)Średnica otworu taka jak wyrobu oryginalnego – tolerancja H7 lub F8 b)Wymiary wpustów – zgodnie z PN-70/M-85005 c) Długość sprzęgła taka jak sprzęgła oryginalnego +/- 0,5mm	100/100 L-515		

Załącznik należy wypełnić dla pozycji asortymentowych równoważnych oferowanych przez Wykonawcę.

Załącznik Nr 2a do SIWZ

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA RÓWNOWAŻNEGO**

Nr zad.	Dane wyrobu	oryginalnego	równoważnego (substytucyjnego)	Strona oferty z rys. i opisem
Nr zadania/pozycji asortymentowej2.....	NAZWA I TYP WYROBU	SPRZĘGŁO WYSOKOELASTYCZNE SET-200-16-2260BH 80X171/70X140 L-390 Z BĘBNEM HAMULCOWYM MOJ		
	1. moc przenoszona nie mniejsza od mocy oryginalnego wyrobu [kW]	200		
	2.moment maksymalny (charakterystyki pracy -wykres przebiegu mocy od obrotów dla sprzęgieł hydrokinetycznych) nie mniejszy od oryginalnego [Nm]	6900		
	3.moment znamionowy dla sprzęgieł podatnych i elastycznych nie mniejszy od oryginalnego [Nm]	2300		
	4.materiał z jakiego został wykonany wyrób, a zwłaszcza części elastyczne i wkładki, - dopuszczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych	Wkładka elastomerowa Segment elastyczny: Stal+Guma Pozostałe elementy: Stal, żeliwo sferoidalne		
	5.sposób demontażu do wymiany wkładki taki sam lub mniej skomplikowany niż w oryginalnym	Odsunięcie silnika		
	6. średnica zewnętrzna pozwalająca na umieszczenie w obudowie wyrobu lub mniejsza od średnicy wyrobu oryginalnego [mm]	360		
	7. wymiary otworu sprzęgła: a)Średnica otworu taka jak wyrobu oryginalnego – tolerancja H7 lub F8 b)Wymiary wpustów – zgodnie z PN-70/M-85005 c) Długość sprzęgła taka jak sprzęgła oryginalnego +/- 0,5mm	80x171, 70x140, L-390		

Załącznik należy wypełnić dla pozycji asortymentowych równoważnych oferowanych przez Wykonawcę.

Załącznik Nr 2a do SIWZ

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA RÓWNOWAŻNEGO**

Nr zad.	Dane wyrobu	oryginalnego	równoważnego (substytucyjnego)	Strona oferty z rys. i opisem
Nr zadania/pozycji asortymentowej3.....	NAZWA I TYP WYROBU	SPRZĘGŁO WYSOKOELASTYCZNE SET-200-16-987 80X110/80X171 L-330 MOJ		
	1.moc przenoszona nie mniejsza od mocy oryginalnego wyrobu [kW]	200		
	2. moment maksymalny (charakterystyki pracy -wykres przebiegu mocy od obrotów dla sprzęgieł hydrokinetycznych) nie mniejszy od oryginalnego [Nm]	6900		
	3.moment znamionowy dla sprzęgieł podatnych i elastycznych nie mniejszy od oryginalnego [Nm]	2300		
	4.materiał z jakiego został wykonany wyrób, a zwłaszcza części elastyczne i wkładki, - dopuszczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych	Wkładka elastomerowa Segment elastyczny: Stal+Guma Pozostałe elementy: Stal, żeliwo sferoidalne		
	5.sposób demontażu do wymiany wkładki taki sam lub mniej skomplikowany niż w oryginalnym	Odsunięcie silnika		
	6. średnica zewnętrzna pozwalająca na umieszczenie w obudowie wyrobu lub mniejsza od średnicy wyrobu oryginalnego [mm]	360		
	7. wymiary otworu sprzęgła: a)Średnica otworu taka jak wyrobu oryginalnego – tolerancja H7 lub F8 b)Wymiary wpustów – zgodnie z PN-70/M-85005 c) Długość sprzęgła taka jak sprzęgła oryginalnego +/- 0,5mm	80X110/80X171 L-330		

Załącznik należy wypełnić dla pozycji asortymentowych równoważnych oferowanych przez Wykonawcę.

Załącznik Nr 2a do SIWZ

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA RÓWNOWAŻNEGO**

Nr zad.	Dane wyrobu	oryginalnego	równoważnego (substytucyjnego)	Strona oferty z rys. i opisem
Nr zadania/pozycji asortymentowej4.....	NAZWA I TYP WYROBU	SPRZĘGŁO WYSOKOELASTYCZNE SET-132-8A-1369 80X111/80X170 L-283 MOJ		
	1. moc przenoszona nie mniejsza od mocy oryginalnego wyrobu [kW]	132		
	2. moment maksymalny (charakterystyki pracy -wykres przebiegu mocy od obrotów dla sprzęgieł hydrokinetycznych) nie mniejszy od oryginalnego [Nm]	3240		
	3.moment znamionowy dla sprzęgieł podatnych i elastycznych nie mniejszy od oryginalnego [Nm]	1080		
	4.materiał z jakiego został wykonany wyrób, a zwłaszcza części elastyczne i wkładki, - dopuszczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych	Wkładka elastomerowa Segment elastyczny: Stal+Guma Pozostałe elementy: Stal, żeliwo sferoidalne		
	5. sposób demontażu do wymiany wkładki taki sam lub mniej skomplikowany niż w oryginalnym	Odsunięcie silnika		
	6. średnica zewnętrzna pozwalająca na umieszczenie w obudowie wyrobu lub mniejsza od średnicy wyrobu oryginalnego [mm]	316		
	7. wymiary otworu sprzęgła: a)Średnica otworu taka jak wyrobu oryginalnego – tolerancja H7 lub F8 b)Wymiary wpustów – zgodnie z PN-70/M-85005 c) Długość sprzęgła taka jak sprzęgła oryginalnego +/- 0,5mm	80/80 L-283		

Załącznik należy wypełnić dla pozycji asortymentowych równoważnych oferowanych przez Wykonawcę.