

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyłączników awaryjnych iskrobezpiecznych dla PGG S.A. - nr grupy 316-2

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż wymienione w Załączniku nr 4.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe

1. Przedmiot zamówienia jest przewidziany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” i „b” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi w zakresie ochrony w atmosferze potencjalnie wybuchowej, obowiązującej do urządzeń grupy I kategorii M2 lub/i M1.
3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania szczegółowe dla tego typu urządzeń zawarte w :
 - a) Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U.2021.1420),
 - b) Ustawie z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2022.1854)
 - c) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26.02.2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej – Dyrektywa ATEX (Dz.U.U.E.L.2014.96.309, a w szczególności:
 - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U.2016.817).
 - Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia uchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118).
4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Elementy i podzespoły wykorzystane do ich produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających wymagane parametry techniczno-użytkowe określone w załączniku nr 4. Lub zaoferowania substytutów wykonanych w nowszej technologii w przypadku gdy producent zaprzestał produkcji materiałów wskazanych w załączniku nr 4.

Wykonawca winien złożyć oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji materiału, którego substytut dotyczy.

C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń **(załącznik nr 1)**
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej **(załącznik nr 2)**
3. Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy **(załącznik nr 3)**
4. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia **(załącznik nr 4)**
5. Instrukcja obsługi urządzenia i/lub systemu zgodna z zapisami dokumentacji technicznej zdeponowanej w jednostce notyfikowanej oraz certyfikatu badania typu WE, potwierdzająca parametry techniczne wymagane w Załączniku nr 4 – dotyczy materiałów równoważnych.
6. Oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego powiadomienia o zapewnieniu jakości wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla producenta urządzenia i/lub systemu głośnomówiącego.
7. Certyfikat badania typu WE/UE

Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia - przy każdej dostawie:

1. Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
2. Deklaracja zgodności WE/UE wyrobu.
3. Karta katalogowa/DTR lub inny dokument potwierdzający charakterystykę i parametry techniczne wyrobu.
4. Dokument gwarancyjny.

E. Wymagania dotyczące gwarancji: Minimum 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

F. Inne : Termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

Podpis osoby sporządzającej załącznik do wniosku

(imię i nazwisko, podpis, data)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO
PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

*) *niewłaściwe skreślić*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
/Pełnomocnika Wykonawcy/członka konsorcjum)

Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia

LP	Wymagania techniczne	Wpisać odpowiednio właściwy parametr oferowanego materiału (wypełnia Oferent)
1	Wyłącznik awaryjny przeznaczony do stosowania w zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, i „c” niebezpieczeństwa wybuchu oraz klasy „A”, „B” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego w obwodach iskrobezpiecznych kat. i_a	
2	Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny przeznaczony do współpracy z układami sterowania i automatyzacji taśmowych i zgrzeblowych przenośników górniczych lub innych urządzeń górniczych	
	Wymagane parametry techniczne:	
3	Ilość i rodzaj styków: 4 przełączne + styk zwierny rzycisku PS	
4	Napięcie zasilania z obwodów iskrobezpiecznych i_a, i_b min. 42VAC i 60 VDC	
5	Dopuszczalny prąd pojedynczego obwodu: min. 100 mA	
6.	Materiał obudowy: odporne na udary mechaniczne tworzywo sztuczne	
7.	Siła złączania ciągnąca: od 150N do 180N	
8.	Stopień ochrony: min. IP 54	
9.	Wymagana cecha budowy: IM1 Ex i_a	
10.	Wykonanie z ciągniami (linkowymi) bez kontroli naciągu linki awaryjnego	
11.	Wpusty kablowe w ilości 2 szt. umieszczone na ścianie dolnej umożliwiające wprowadzenie kabli/przewodów M25x1,5	
	Oferowane urządzenie: (typ)	

 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)