

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**
Dostawa narzędzi i elementów złącznych do obróbki i łączenia kabli i przewodów dla PGG S.A.
Oddział KWK Sośnica – grupa nr 284-28.

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Dopuszcza się oferowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych.
 - d. Spełniać następujące wymagania:

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1.	ZACISKARKA RĘCZNA Z-003 (lub równoważna)	- wymienne matryce (5 szt. w zestawie) - zakres pracy: co najmniej 0,5-16 mm ² - długość praski: 210 mm (+/- 20mm) - walizka transportowa: tak - matryca do końcówek kablowych Cu 1-1,5-2,5-4-6-10 mm ² : tak - matryca do końcówek izolowanych 0,5-1-1,5-2,5-4-6 mm ² : tak - matryca do konektorów samochodowych 0,5-1-1,5-2,5-4-6 mm ² : tak - matryca do tulejek izolowanych i nieizolowanych 10-16 mm ² : tak - matryca do tulejek izolowanych i nieizolowanych 0,5-1-1,5-2,5-4-6 mm ² : tak
2.	NOŻYCE DO KABLI Z MECHANIZMEM ZAPADKOWYM	- zakres cięcia kabla – Ø35 (+/-10%) - długość – 260-280mm
3.	PRZYRZĄD MONTAŻOWY Z IZOLOWANYM TRZPIENIEM	- izolowany trzpień - klinga 3,5x0,5mm - konstrukcja kątowa
4.	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA 1,5/12 OPAKOWANIE 100SZT	- długość tulejki: 12mm - znamionowy przekrój poprzeczny: 1,5mm ² - materiał: miedź - materiał izolacji: poliamid - ilość w opakowaniu: 100szt
5.	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA 1,0/10 OPAKOWANIE 100SZT	- długość tulejki: 10mm - znamionowy przekrój poprzeczny: 1,0mm ² - materiał: miedź - materiał izolacji: poliamid - ilość w opakowaniu: 100szt
6.	KOŃCÓWKA MIEDZIANA TULEJKOWA IZOLOWANA 0,75/8 OPAKOWANIE 100SZT	- długość tulejki: 8 mm - znamionowy przekrój poprzeczny: 0,75mm ² - materiał: miedź - materiał izolacji: poliamid - ilość w opakowaniu: 100szt
7.	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO PRZEKRÓJ ŻYŁY 4,0MM²	- przekrój żyły roboczej: 4 mm ²

		- cynowana galwanicznie - przeznaczone do kabli CU wielodrutowych - opakowanie 100 szt.
8.	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO PRZEKRÓJ ŻYŁY 50mm²	- przekrój żyły roboczej: 50 mm² - cynowana galwanicznie - przeznaczone do kabli CU wielodrutowych
9.	ZŁĄCZKA KABLA MIEDZIANEGO PRZEKRÓJ 70mm²	- przekrój żyły roboczej: 70 mm² - cynowana galwanicznie - przeznaczone do kabli CU wielodrutowych
10.	ZŁĄCZKA KABLOWA MIEDZIANA 70/50MM²	- przekrój żyły roboczej: 70/50 mm² - cynowana galwanicznie - redukcyjna - przeznaczone do kabli CU wielodrutowych
11.	ZŁĄCZKA KABLOWA MIEDZIANA 50/35MM²	- przekrój żyły roboczej: 50/35 mm² - cynowana galwanicznie - redukcyjna - przeznaczone do kabli CU wielodrutowych
12.	KOŃCÓWKA MIEDZIANA KABLOWA OCZKOWA PRZEKRÓJ 70MM² POD ZACISK M-10	- typ: oczkowa rurowa - materiał: miedź - otwór na śrubę: M10 - otwór przewodu: 70mm²
13.	ZŁĄCZKA ŚRUBOWA UNIWERSALNA UT4	- napięcie znamionowe: 1000V - prąd znamionowy: 32A - dwa przyłącza śrubowe, przekrój znamionowy: 4 mm² - przekrój: 0,14 mm² - 6 mm² - kolor: szary
14.	ZŁĄCZKA ŚRUBOWA UNIWERSALNA UT10	- napięcie znamionowe: 1000V - prąd znamionowy: 57A - dwa przyłącza śrubowe, przekrój znamionowy: 10 mm² - przekrój: 0,5 mm² - 16 mm² - rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, - kolor: szary
15.	ZACISK PRZELOTOWY RK 1,5-4 BG	- przekrój żył: 0,2-4mm² - prąd znamionowy: 32A - napięcie maksymalne: 500V - montaż: szyna TS-35 - kolor: beżowy
16.	ZACISK PRZELOTOWY RK 1,5-4 BU	- przekrój żył: 0,2-4mm² - prąd znamionowy: 32A - napięcie maksymalne: 500V - montaż: szyna TS-35 - kolor: niebieski

17.	ZACISK PRZELOTOWY RK 6-10 BG	- przekrój żył: 0,2-10mm² - prąd znamionowy: 57A - napięcie maksymalne: 800V - montaż: szyna TS-35 - kolor: beżowy
18.	ZACISK PRZELOTOWY RK 50 BG	- przekrój żył: 16-50mm² - prąd znamionowy: 150A - napięcie maksymalne: 1000V - montaż: szyna TS-35 - kolor: beżowy
19.	ZACISK PRZELOTOWY RK 95 BG	- przekrój żył: 25-95mm² - prąd znamionowy: 232A - napięcie maksymalne: 1000V - montaż: szyna TS-35 - kolor: beżowy
20.	TAŚMA WINYLOWA	- długość: 6,4m - szerokość: 19,05mm - czarno-biała - winylowa - przeznaczona do drukarek przemysłowych BRADY BMP21
21.	ZACISK PRZELOTOWY RK 150 BG	- przekrój żył: 35-150mm² - prąd znamionowy: 309A - napięcie maksymalne: 1000V - montaż: szyna TS-35 - kolor: beżowy

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zgodnie ze wzorem.
4. Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja zgodności/świadectwo jakości
3. Karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

min. 12 miesięcy od dostawy do Zamawiającego

5. Inne:

Termin dostawy: **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis

