

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

L.p.	Materiał lub równoważny	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	KRATA WEMA 700X1150X30 MM OC PODEST SCHODOWY Z ANTYPOŚLIZGIEM	- długość płaskowników nośnych 700mm - płaskownik nośny z ząbkami „serrated” - grubość płaskownika nośnego 3mm - wysokość płaskownika nośnego 30mm - pręty skręcane - konstrukcja zgrzewana - zabezpieczenia antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe - obramowanie standardowe - wielkość oczka kraty 34x38mm (wymiar w osiach, ± 1mm dla każdego wymiaru)	
2	KRATA WEMA 700X840X30MM OC PODEST SCHODOWY Z ANTYPOŚLIZGIEM	- długość płaskowników nośnych 700mm - płaskownik nośny z ząbkami „serrated” - grubość płaskownika nośnego 3mm - wysokość płaskownika nośnego 30mm - pręty skręcane - konstrukcja zgrzewana - zabezpieczenia antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe - obramowanie standardowe - wielkość oczka kraty 34x38mm (wymiar w osiach, ± 1mm dla każdego wymiaru)	
3	KRATA WEMA 600X1050X30MM OC PODEST SCHODOWY Z ANTYPOŚLIZGIEM	- długość płaskowników nośnych 600mm - płaskownik nośny z ząbkami „serrated” - grubość płaskownika nośnego 3mm - wysokość płaskownika nośnego 30mm - pręty skręcane - konstrukcja zgrzewana - zabezpieczenia antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe - obramowanie standardowe - wielkość oczka kraty 34x38mm (wymiar w osiach, ± 1mm dla każdego wymiaru)	
4	KRATA PODESTOWA TYP MOSTOSTAL 800X600X40MM OC STAŁOWA STAŁA	- długość płaskowników nośnych 600mm - płaskownik nośny z ząbkami „serrated” - grubość płaskownika nośnego 3mm - wysokość płaskownika nośnego od 30 do 40mm - pręty skręcane - konstrukcja zgrzewana - zabezpieczenia antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe - obramowanie standardowe - wielkość oczka kraty 34x38mm (wymiar w osiach, ± 1mm dla każdego wymiaru)	
5	KRATA WEMA 700X700X30MM OC PODEST SCHODOWY Z ANTYPOŚLIZGIEM	- długość płaskowników nośnych 700mm - płaskownik nośny z ząbkami „serrated” - grubość płaskownika nośnego 3mm - wysokość płaskownika nośnego 30mm - pręty skręcane - konstrukcja zgrzewana - zabezpieczenia antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe - obramowanie standardowe - wielkość oczka kraty 34x38mm (wymiar w osiach, ± 1mm dla każdego wymiaru)	

6	KRATA WEMA 700X1400X30MM OC PODEST SCHODOWY Z ANTYPOŚLIZGIEM	- długość płaskowników nośnych 700mm - płaskownik nośny z ząbkami „serrated” - grubość płaskownika nośnego 3mm - wysokość płaskownika nośnego 30mm - pręty skręcane - konstrukcja zgrzewana - zabezpieczenia antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe - obramowanie standardowe - wielkość oczka kraty 34x38mm (wymiar w osiach, ± 1mm dla każdego wymiaru)	
7	KRATA PODESTOWA TYP MOSTOSTAL 1000X1500X40MM OC STALOWA STAŁA	- długość płaskowników nośnych 1500mm - płaskownik nośny z ząbkami „serrated” - grubość płaskownika nośnego 3mm - wysokość płaskownika nośnego 40mm - pręty skręcane - konstrukcja zgrzewana - zabezpieczenia antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe - obramowanie standardowe - wielkość oczka kraty 34x38mm (wymiar w osiach, ± 1mm dla każdego wymiaru)	
8	KRATA WEMA 1000X295X30MM OC, PODEST SCHODOWY Z ANTYPOŚLIZGIEM	- długość płaskowników nośnych 1000mm - płaskownik nośny z ząbkami „serrated” - grubość płaskownika nośnego 3mm - wysokość płaskownika nośnego 30mm - pręty skręcane - konstrukcja zgrzewana - zabezpieczenia antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe - wielkość oczka kraty 34x38mm (wymiar w osiach, ± 1mm dla każdego wymiaru) - stopień schodowy z bokami montażowymi - listwa antypoślizgowa perforowana i wytłaczana wykonana z kątownika - rozstaw pomiędzy środkami otworów montażowych 180mm - otwory mocujące na śrubę M12 (otwór okrągły + fasolka lub dwie fasolki)	
9	KRATA PODESTOWA TYP MOSTOSTAL 1000X1000X40MM STALOWA STAŁA	- długość płaskowników nośnych 1000mm - płaskownik nośny z ząbkami „serrated” - grubość płaskownika nośnego 3mm - wysokość płaskownika nośnego 40mm - pręty skręcane - konstrukcja zgrzewana - zabezpieczenia antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe - obramowanie standardowe - wielkość oczka kraty 34x38mm (wymiar w osiach, ± 1mm dla każdego wymiaru)	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)