

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów trasy kolejki podwieszanej:

- ŚRUBA HAKOWA L-170 Z NAKRĘTKĄ DO ZAWIESIA Z TRAWERSĄ 50KN OCYNK WS-02.01 KOLEJKA PODWIESZONA KSP SCHARF ITP WOSTAL lub równoważna,
- ŚRUBA HAKOWA L-208 Z NAKRĘTKĄ DO ZAWIESIA Z TRAWERSĄ 50KN OCYNK WS-02.02 KOLEJKA PODWIESZONA KSP SCHARF ITP WOSTAL lub równoważna.

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do kompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
2. Śruba hakowa wraz z nakrętką powinna być zabezpieczona antykorozyjnie - ocynkowana ogniowo o grubości powłoki cynkowej $\geq 60\mu\text{m}$.
3. Przeznaczone do zawieszenia szyn toru jezdnych kolejek podwieszanych do stalowej obudowy łukowo-podatnej wykonanej z kształtownika typu V29 i V32.
4. Śruba hakowa kuta matrycowo wg PN-EN 10243-1 z nakrętkami. Stalowe odkuwki matrycowe o długości minimum L-170 i L-208 do profilu V w zakresie obudowy łukowej V25, V25D, V29, V29D, V32 (gdzie „D” oznacza łuk podwójny na zakładkę).
5. Nakrętki śrub hakowych muszą być tak dopasowane do gwintu śrub hakowych (pasowanie luźne), by wstępne ich dokręcenie podczas montażu nie wymagało używania klucza (możliwość wstępnego dokręcenia nakrętek rękami).
6. Obciążenie nominalne przy podwieszeniu tras kolejek podwieszanych $Q=\text{minimum } 40\text{kN}$ i współczynnika bezpieczeństwa $n=4$, kąt odchylenia łańcucha od płaszczyzny łuku obudowy $\geq 50^\circ$ i kąt odchylenia łańcucha od promienia gięcia łuku obudowy 40° . Zaczepy posiadać trwale i czytelne oznaczenie każdej sztuki znakiem dopuszczenia WUG w miejscu wskazanym na dopuszczeniu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – **wg załącznika**.
2. Aktualne dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, ważne co najmniej w dniu składania ofert.
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - **wg załącznika**.
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy - **wg załącznika**.
5. Karta katalogowa z podstawowymi wymiarami.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

1. Dokument/dowód dostawy materiału (WZ) wraz z wpisanym nr zamówienia.
2. Dokument gwarancyjny.
3. Świadectwo kontroli jakości.
4. Deklaracja spełnienia przez wyrób wymagań technicznych.

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

.....

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

.....

7. Inne:

Termin dostawy: **do 21 dni** od złożenia zamówienia.

Termin płatności: zgodnie z oświadczeniem o statusie Dostawcy.

Podpis osoby sporządzającej wniosek

Artur Kościelniak

.....
Data

.....
Imię i nazwisko, podpis