

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa pojemników z zaworem zwrotnym Q 25 do wykładki mechanicznej dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit- grupa materiałowa nr 172-10.

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe :

- 1) Oferowane pojemniki muszą być fabrycznie nowe. Pod pojęciem fabrycznie nowe, rozumie się materiały użyte to skompletowania, które nie były remontowane, regenerowane lub używane.
- 2) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu tj.:
 - a) *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. 2016, poz. 1131 z późn. zm.),*
 - b) *Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23.11.2016r. – w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 ze zm.), a w szczególności powinny spełniać wymagania zawarte w § 28 ust. 2 w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności.*

III. Oferowane pojemniki do wykładki mechanicznej muszą spełniać poniższe parametry:

1. Wymiary wewnętrzne pojemników do wykładki mechanicznej (długość x szerokość) z tolerancją $\pm 20\text{mm}$:
 - a) 1,5m x 0,35m - zawór Ø25 (z wkładką uszczelniającą z folii),
2. Pojemniki muszą posiadać paski mocujące je do łuków obudowy z kształtownika V29 i V36 - rozmieszczenie, ilość (minimum 3, maksimum 5) i długość pasków zgodnie z zamówieniem.
3. Paski muszą być wytrzymałe - odporne na działanie czynników mechanicznych i spełniać wszelkie wymagania stawiane przedmiotowi zamówienia.
4. Paski muszą zabezpieczyć rękaw przed przemieszczaniem się w stosunku do odrzwi obudowy podczas jego napełniania płynnym spoiwem szybkowiążącym.
5. Pojemniki powinny umożliwiać podawanie spoiw pompami stosowanymi w górnictwie. Wytrzymałość pojemników powinna uniemożliwiać ich rozerwanie podczas zatłaczania.
6. Spoiwo nie powinno przeciekać przez rękaw podczas aplikacji jak również po jej zakończeniu.
7. Pojemniki muszą być wyposażone w zawór napełniający samozamykający, który zostanie umieszczony od strony wyrobiska w taki sposób, aby po zabudowie rękawa na odrzwiach z kształtownika, możliwym było ich łatwe napełnienie (rozmieszczenie zaworu zgodnie z zamówieniem).
8. Średnica wewnętrzna zaworu napełniającego powinna wynosić co najmniej 25mm. Konstrukcja rękawa powinna umożliwić jego całkowite wypełnienie i odpowietrzenie.
9. Pojemniki muszą posiadać cechę lub inne trwałe oznaczenie, które umożliwia identyfikację po zabudowaniu w miejscu zastosowania.
10. Każdy pojemnik musi być oznaczony znakiem identyfikującym producenta, nazwą wyrobu i datą produkcji.
11. Pojemniki powinny umożliwiać zabudowę na odrzwiach w każdym ich miejscu.
12. Pojemniki nie mogą powodować obowiązku usuwania i wywożenia po likwidacji wyrobiska lub jego uszkodzeniu po zabudowie.
13. Pojemniki powinny umożliwiać wykorzystanie dowolnego spoiwa mineralnego.
14. Waga brutto opakowania zbiorczego z jednym rodzajem pojemników nie powinna przekraczać 25kg.
15. Na opakowaniu zbiorczym należy podać rozmiary rękawów.
16. Zastosowanie oferowanych rękawów nie powinno powodować konieczności uziemienia podczas magazynowania, transportu i stosowania.
17. Pojemniki powinny posiadać wkładkę z folii zapewniającą ich szczelność.

IV. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Aktualna karta charakterystyki zgodna z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach jeśli jest wymagana przepisami prawa.

2. Certyfikat, wydany przez jednostkę certyfikującą w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia w zakresie certyfikacji wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzający zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z instrukcją stosowania lub dokumentacją techniczną bądź techniczno-ruchową oraz potwierdzający, że dany wyrób można bezpiecznie stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
3. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - zał. nr 1.
4. Karta katalogowa wyrobu bądź inny dokument potwierdzający wymagane parametry.
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
6. Oświadczenie o statusie Wykonawcy – zał. 3a.

V. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia

Przy każdej dostawie:

1. Świadectwo kontroli jakości.
2. Dowód dostawy materiału (WZ) z wpisanym nr zamówienia.
3. Dokument potwierdzający gwarancje.

VI. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 24 miesiące od dostawy do magazynu Zamawiającego.

VII. Inne: Termin realizacji zamówienia

Do 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)