

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Grupa mat. 193 - 1

1	8921432030	TRZEWIKI BEZPIECZNE SKÓRZANE KRÓTKIE DLA SPAWACZY Z METALOWYM PODNOSKIEM ŻAROODPORNE ODPORNE NA PRZEBICIA (WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ) OBUWIE OCHRONNE SKÓRZANE ANTYELEKTROSTATYCZNE	
---	------------	---	--

TRZEWIKI KRÓTKIE DLA SPAWACZY

Trzewiki przeznaczone są do stosowania przez pracowników wykonujących prace spawalnicze. Wierzchy obuwia wykonane z licowych skór bydlęcych o wyprawie termoodpornej. Górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym zabezpieczającym przed ugniataniem.

Na podszewki obłożyn winny być zastosowane materiały nie farbujące, o wysokiej higroskopijności, przepuszczalności pary wodnej i odporności na ścieranie. Buty winny być wyposażone w podnoski chroniące palce stóp przed uderzeniami z energią min. 200 J, zgodnie z normą dotyczącą obuwia bezpiecznego. Miejsce styku krawędzi podnoska ze stopą winno być zakończone łagodzącym paskiem, tak aby podnosek był niewyczuwalny podczas użytkowania. Konstrukcja obuwia uniemożliwia przedostanie się iskier i rozprysków stopionego metalu do wnętrza buta. Łączenia (szycia) wykonane nićmi o dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności termicznej. Zapięcie buta musi umożliwiać jego szybkie rozpięcie i zdjęcie buta.

Podpodeszwy mają być wykonane z materiałów chroniących przed bakteriami i grzybami o właściwościach higroskopijnych. Podeszwy wykonane z materiałów charakteryzujących się dużą odpornością na ścieranie, przecinanie, odporne na oleje, smary, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad. Dolna warstwa podeszwy powinna być odporna na krótkotrwały kontakt z wysoką temperaturą (do 300°C). Łączenie spodu z wierzchem ma zapewniać trwałość oraz nieprzemakalność od podłoża.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
3. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - 2) wymagań odpowiednich norm (PN-EN ISO 20345, PN-EN ISO 20345/A1 i PN EN ISO 20349).
5. Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wyrobu na poślizg kategorii SRC - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu WE przedłożonego przez Wykonawcę.
6. Dokument wydany przez jednostkę upoważnioną potwierdzający odporność wierzchów obuwia na wnikanie i pochłanianie wody WRU - jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu UE przedłożonego przez Wykonawcę.
7. Dokument potwierdzający odporność na krótkotrwały kontakt z wysoką temperaturą (do 300°C), na oleje, smary, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad, - wydany przez jednostkę upoważnioną jeżeli spełnienie wymagań nie wynika z certyfikatu oceny typu UE.

8. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną,*
9. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
10. Instrukcja użytkowania

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Dokumenty wymienione w punktach od 4 do 10 wymagań dla wyrobu certyfikowanego
- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek – **wg załącznika nr 1**
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- **wg załącznika nr 2**
- Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa – **wg załącznika nr 3**

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- 1) **Przy pierwszej dostawie:** - nie dotyczy
- 2) **Przy każdej dostawie:**
 - dowód dostawy wraz z numerem zamówienia
 - świadectwo kontroli jakości
 - dokument gwarancyjny
 - instrukcja użytkowania

IV. Inne

1. Termin realizacji: do 14 dni od daty wpływu zamówienia
2. Gwarancja: min.12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego
3. Sposób płatności: przelew 30 dni od daty wpływu faktury