

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

L.p.	Nazwa urządzenia	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NOŻOWA SITOR FUSE-LINK 315A 1000V 100KA SYSTEM NH1 WIELKOŚĆ 1/110MM CHARAKTERYSTYKA AR NOŻOWA SZYBKA MOCOWANIE BEZPOŚREDNIO ŚRUBAMI DO SZYN PRĄDOWYCH	Prąd znamionowy: 315A	
		Napięcie znamionowe 1000V AC	
		Zdolność wyłączania 100kA	
		współczynnik obciążenia zmiennego (WL) = 0,95	
		Charakterystyka: aR	
		Wymiary: rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1 NH1 - z zestykami nożowymi ze szczelinami do mocowania na śruby M10, wymiar mocowania: 110 mm	
2	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA CMF 200A 7,2KV ŚR.87MM DŁ.442MM DO OCHRONY SILNIKÓW PRZED TERMICZNYMI I DYNAMICZNYMI SKUTKAMI ZWARĆ W OBWODACH	Prąd znamionowy: 200A, charakterystyka czasowo-prądowa przystosowana do zasilania silników	
		Napięcie znamionowe 7,2kV	
		Zdolność wyłączania 50kA	
		Minimalny prąd wyłączalny 500A	
		Maksymalna moc znamionowa 122W	
		Zgodność z normą PN-EN 60282-1	
3	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NOŻOWA WTNH-00/AM 16A 500V 120KA 45-62HZ IP-00 PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE AM	Prąd znamionowy: 16A	
		Napięcie znamionowe: ~690V	
		Zdolność wyłączania: 120kA	
		Charakterystyka: aM	
		Rozmiar: NH-00	
4	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NOŻOWA WTNH-00/AM 25A 500V 120KA 45-62HZ IP-00 PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE AM	Prąd znamionowy: 25A	
		Napięcie znamionowe: ~690V	
		Zdolność wyłączania: 120kA	
		Charakterystyka: aM	
		Rozmiar: NH-00	
5	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NOŻOWA WTNH-00/AM 32A 500V 120KA 45-62HZ IP-00 PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE AM	Prąd znamionowy: 32A	
		Napięcie znamionowe: ~690V	
		Zdolność wyłączania: 120kA	
		Charakterystyka: aM	
6	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NOŻOWA WTNH-00/AM 63A 500V 120KA 45-62HZ IP-00 PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE AM	Rozmiar: NH-00	
		Prąd znamionowy: 63A	
		Napięcie znamionowe: ~690V	
		Zdolność wyłączania: 120kA	
7	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NOŻOWA WTNH-00/AM 80A 500V 120KA 45-62HZ IP-00 PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE AM	Charakterystyka: aM	
		Rozmiar: NH-00	
		Prąd znamionowy: 80A	
		Napięcie znamionowe: ~690V	
		Zdolność wyłączania: 120kA	
		Charakterystyka: aM	
		Rozmiar: NH-00	

8	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ ON 300 T1+T2 4P 412273 12,5KA 320V 1,5KV MAKS.PRĄD WYŁADOWCZY 60KA 4XBIEGUNOWY LEGRAND	Typ: T1+T2	
		Liczba biegunów: 4P	
		Napięcie maksymalne: 320V	
		Prąd impulsowy: 12,5kA	
		Prąd maksymalny: 60kA	
		Poziom ochrony: 1,5kV	
		Zastosowana technologia: warystor	
		Wymienne wkłady: tak	
9	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ DEHNGUARD DG M TNS 275 FM 125A 230/400V 1,5KV MAKS.PRĄD WYŁADOWCZY 40KA DEHN	Napięcie maksymalne: 275V	
		Maksymalny prąd wyładowczy: 40kA	
		Montaż: szyna TH35	
		Ilość modułów: 4P	
		Obciążalność prądowa: 125A	
10	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NOŻOWA WTNH-00/AM 20A 500V 120KA 45-62HZ IP-00 PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE AM	Prąd znamionowy: 20A	
		Napięcie znamionowe: ~690V	
		Zdolność wyłączenia: 120kA	
		Charakterystyka: aM	
		Rozmiar: NH-00	
11	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NOŻOWA WTNH-00/AM 40A 500V 120KA 45-62HZ IP-00 PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE AM	Prąd znamionowy: 40A	
		Napięcie znamionowe: ~690V	
		Zdolność wyłączenia: 120kA	
		Charakterystyka: aM	
		Rozmiar: NH-00	
12	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NOŻOWA WTNH-00/AM 100A 500V 120KA 45-62HZ IP-00 PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE AM	Prąd znamionowy: 100A	
		Napięcie znamionowe: ~690V	
		Zdolność wyłączenia: 120kA	
		Charakterystyka: aM	
		Rozmiar: NH-00	
13	WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA NOŻOWA WTNH-00/AM 160A 500V 120KA 45-62HZ IP-00 PRZEMYSŁOWA O CHARAKTERYSTYCE AM	Prąd znamionowy: 160A	
		Napięcie znamionowe: ~690V	
		Zdolność wyłączenia: 120kA	
		Charakterystyka: aM	
		Rozmiar: NH-00	
14	WKŁADKA TOPIKOWA NOŻOWA WTNH-000 80A 500V 120KA MINIATUROWA	Prąd znamionowy: 80A	
		Napięcie znamionowe: ~690V	
		Zdolność wyłączenia: 120kA	
		Charakterystyka: gL/gG	
		Rozmiar: NH-000	
15	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ DEHNSHIELD TT 2P 255 NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 230V AC PRĄD UDAROWY 12,5/25KA NAPIĘCIOWY POZIOM OCHRONY 1,5KV IP- 20 DEHN	Napięcie maksymalne: 255V	
		Napięcie znamionowe: 230V	
		Montaż: szyna TH35	
		Ilość modułów: 2P	
		Maksymalny prąd wyładowczy: 12,5/25kA	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**