


WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

PLECAK GÓRNICZY

Opis wyrobu

Plecak górniczy wykonany jest z tkaniny 100 % poliester o masie powierzchniowej 375 g/m² ±10% w kolorze czarnym i pomarańczowy- neonowy z wewnętrznym powłoczeniem PVC. Plecak powinien posiadać jedną główną komorę otwieraną (dwukierunkowo) w całości na zamek błyskawiczny z przymocowanymi troczkami ułatwiającymi do niej szybki i łatwy dostęp. Wnętrze komory przedzielone przegrodą sięgającą połowy wysokości plecaka. Na tylnym panelu oraz przegrodzie zamocowane gumowe taśmy służące do zaczepu narzędzi itp. Na otwieranym panelu przednim zamocowano trzy rzepy umożliwiające przymocowanie większych elementów. Wnętrze plecaka - tylny panel, spód boki i przedni panel dodatkowo wzmocnione w postaci sztywnej pianki zapewniające bezpieczne przechowywanie i przenoszenie aparatu ucieczkowego lub innego sprzętu. Kieszeń zewnętrzna wykonana z materiału w kolorze pomarańczowo - neonowym z naszytą taśmą odblaskową 8912 3MTM Reflective Material w kolorze srebrnym o szerokości 5 cm poprawiającą widoczność pracownika w świetle odbitym. Kieszeń zewnętrzna odpinana na zamek błyskawiczny z troczkiem. Plecak powinien mieć naszyte dwie duże kieszenie mieszczące standardowe butelki 1,5 litra. Szelki regulowane klamrami z naszytymi elementami taśmy odblaskowej 8912 3MTM Reflective Material. Na prawej szelce element z taśmą do zaczepu np. Radiotelefonu, narzędzi. Pas biodrowy zapinany na klamrę zatrzaskową z regulatorami odciąża ramiona. Plecak wyposażony w uchwyt do przenoszenia. Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Wymagania

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany:
 - ▶ w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,
 - ▶ zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
3. Oświadczenie wystawione przez wystawcy deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118).
„Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:

- 1) być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem;
- 2) spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej.
4. Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.
5. Instrukcja użytkowania wyrobu, która powinna zawierać co najmniej:
 - a) nazwę i adres producenta,
 - b) sposób przechowywania, użytkowania i konserwacji.
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej. Zał. 1
7. Oświadczenie, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń. Zał. 2
8. Oświadczenie-status przedsiębiorcy. Zał. 3

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- 1) **Przy pierwszej dostawie: nie dotyczy**
- 2) **Przy każdej dostawie:**
 1. Dowód dostawy/dokument dostawy WZ z wpisanym numerem zamówienia i umowy.
 2. Dokument Kontroli Jakości.
 3. Karta gwarancyjna.
2. **Wymagania dotyczące gwarancji.**

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.
3. **Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:**

nie dotyczy
4. **Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:**

nie dotyczy
5. **Inne:**

Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty otrzymania zamówienia

Faktura powinna zawierać zapis: „Zakup ze środków Funduszu Prewencyjnego”.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko,
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający,
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: ----- (wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

14.07.2025 r.
data

U. Z.
Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW
Nadsztygar BHP
Jarosław Jasita
.....
podpis