

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem aukcji jest dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do zabezpieczania, uszczelniania i klejenia - nr grupy 248-4 o parametrach nie gorszych niż:

**1. USZCZELNIACZ SILIKONOWY WYSOKOTEMPERATUROWY POJ. MIN. 300ML
ODPORNOŚĆ TERMICZNA MIN. -65ST.C DO +360ST.C**

O parametrach nie gorszych niż wymienione poniżej:

- Jednoskładnikowe szczeliwo silikonowe o wysokiej elastyczności i bardzo niskim skurczu
- Po zastosowaniu pozostaje elastyczny (nie twardnieje)
- Odporny na zmienne warunki atmosferyczne
- Bardzo dobra przyczepność bez względu na kształt powierzchni,
- Przeznaczony do uszczelniania i klejenia miejsc stale narażonych na działanie wysokich temperatur
- Odporność termiczna w zakresie minimum od -65 °C do +360°C
- Pojemność min. 300 ml
- Odporny na działanie olejów silnikowych i przekładniowych oraz wytrzymujący duże przemieszczenia złączy

**2. PIANKA MONTAŻOWA POLIURETANOWA 1XSKŁADNIKOWA POJ. MIN. 750ML
TEMPERATURA APLIKACJI W ZAKRESIE MIN. -10 do +30 ST.C Z
APLIKATOREM GENIUS GUN**

- Przeznaczona do prac montażowych i wykończeniowych m.in. do uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów, wypełniania i wygłuszania pustych przestrzeni w konstrukcjach szkieletowych, termoizolacji elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej,
- Poliuretanowa, jednoskładnikowa
- Do niskich temperatur
- Temperatura pracy z zakresu min. od -10 °C do 30 °C
- Przyczepna do drewna, PCV, aluminium i innych metali, powierzchni betonowych, szklonych i innych.
- Wyposażona w aplikator typu GENIUS GUN dający możliwość precyzyjnego dozowania, bezpieczną pracę oraz wielokrotne użytkowanie bez ryzyka zablokowania zaworu
- Pojemność opakowania minimum 750 ml.

**3. PIANKA MONTAŻOWA 1XSKŁADNIKOWA PISTOLETOWA POJ. MIN. 750ML
ODPORNOŚĆ TERMICZNA PO UTWARDZENIU W ZAKRESIE MIN. -40 DO
+90ST.C ODPORNA NA PLEŚNIE GRZYBY**

- pianka utwardza się pod wpływem wilgoci,
- zastosowanie przy montowaniu, uszczelnianiu, izolowaniu i wypełnianiu
- po utwardzeniu piany można ją poddawać różnym obróbkom, takim jak cięcie, piaskowanie, gipsowanie i malowanie
- odporna na pleśń, grzyby
- zakres stosowania w temperaturach od minimum -40°C do +90°C
- pojemność min. 750 ml

**4. KLEJ CYJANOAKRYLOWY 1XSKŁADNIKOWY POJ. MIN. 50G ODPORNOŚĆ
TERMICZNA MIN. -40+120ST.C DO ŁĄCZENIA METALI, GUMY, TWORZYW
SZTUCZNYCH**

- jednoskładnikowy, klej cyjanoakrylowy o niskiej lepkości
- przeznaczony do trudno sklejalnych tworzyw sztucznych, jak polietylen, polipropylen, Szybkie klejenie wielu materiałów metalowych, tworzyw sztucznych i elastomerów
- odporny na temperatury w zakresie min. - 40 °C do 120 °C
- pojemność min. 50g

B. Wymagania prawne:

1. Oferowane przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu.
2. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i wolny od wad.
3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób widoczny i czytelny metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznakowania i powinien posiadać:
 - nazwę producenta
 - nazwę produktu
 - datę ważności.
4. Dla przedmiotu zamówienia powinny być określone warunki stosowania, składowania transportu, jak również przepisy właściwe dla danego wyrobu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami preparatów oraz ponosi koszty tej utylizacji.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – *do złożenia wraz z ofertą:*

1. **Oświadczenie** dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek zgodnie z wzorem **Załącznikiem nr 1.**
2. **Oświadczenie** o przynależności do grupy kapitałowej – **zgodnie z załącznikiem nr 2.**
3. **Oświadczenie** o statusie Wykonawcy – **zgodnie z załącznikiem nr 3.**
4. **Oświadczenie** dotyczące oferowanego wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie zgodnie z wzorem **Załącznikiem nr 4.**
5. **Karta charakterystyki** produktu sporządzona zgodnie z aktualnym rozporządzeniem REACH.
6. **Karta produktu** zawierająca potwierdzenie wymaganych przez zamawiającego parametrów.
7. **Wykaz parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5**

D. Dokumenty wymagane do każdej dostawy materiału do magazynu Zamawiającego w formie papierowej:

1. Dokument/dowód dostawy materiału (WZ),
2. Dokument jakości.
3. Instrukcja stosowania, magazynowania i transportu.

E. Wymagania dotyczące gwarancji :

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

F. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: nie dotyczy.

G. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

nie dotyczy.

H. Termin dostawy – do 21 dni od daty dostarczenia zamówienia.

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

Podpis osoby sporządzającej załącznik:

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr pozycji formularza ofertowego:

- 3) Producent wyrobu:

Nazwa producenta	Adres producenta	Nr pozycji formularza ofertowego

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, iż zobowiązuję się do odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami preparatów oraz do poniesienia kosztów tej utylizacji.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji
spotowej

o numerze oświadczamy, że:

☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu
Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

Oświadczenie dotyczące oferowanego wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, wyrobu opodatkowanego zerową stawką akcyzy lub wyrobu wyłączanego z akcyzy.

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

.....
(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

.....
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

**3) KOD CN oferowanego
wyrobu:.....**

4) Gęstość w temperaturze 15⁰C :..... g/cm³

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *będzie / nie będzie dostarczać wyrób w trybie zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz. 722) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *będzie / nie będzie dostarczać wyrób opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz. 722) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *będzie / nie będzie dostarczać wyrób wyłączony z akcyzy zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym art. 89 ust. 1 pkt 11a i c.

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *posiada / nie posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności podlegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz. 722) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że wraz z każdorazową dostawą *będą / nie będą dostarczane dokumenty wymienione w „Dodatkowych wymaganiach w przypadku oferowania wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie”.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Lp.	Nazwa	Oferowane przez Wykonawcę
1	USZCZELNIACZ SILIKONOWY WYSOKOTEMPERATUROWY POJ. MIN. 300ML ODPORNOSĆ TERMICZNA MIN. -65ST.C DO +360ST.C	
2	PIANKA MONTAŻOWA POLIURETANOWA 1XSKŁADNIKOWA POJ. MIN. 750ML TEMPERATURA APLIKACJI W ZAKRESIE MIN. - 10 do+30 ST.C Z APLIKATOREM GENIUS GUN	
3	PIANKA MONTAŻOWA 1XSKŁADNIKOWA PISTOLETOWA POJ. MIN. 750ML ODPORNOSĆ TERMICZNA PO UTWARDZENIU W ZAKRESIE MIN. -40 DO +90ST.C ODPORNA NA PLEŚNIE GRZYBY	
4	KLEJ CYJANOAKRYLOWY 1XSKŁADNIKOWY POJ. MIN. 50G ODPORNOSĆ TERMICZNA MIN. -40+120ST.C DO ŁĄCZENIA METALI, GUMY, TWORZYW SZTUCZNYCH	

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)