

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

Dostawa części zamiennych do układów centralnego smarowania zgodnie z Formularzem ofertowym.

I. Opis przedmiotu zamówienia

L.p.	Materiał	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	PRZEWÓD SMAROWY WYSOKOCIŚNIENIOWY DN4E 425000101000 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ-SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważny	- ciśnienie robocze (przy 20°C) minimum 350 bar - średnica wewnętrzna 4,0 mm - temperatura pracy od -25 do +80 °C lub w szerszym zakresie - przewód odporny na smary stosowane w układach centralnego smarowania - przewód odporny na warunki atmosferyczne - przewód w zwoju od 20m do 50 m z możliwością cięcia na żadaną długość
2	NAKRĘTKA ZAKUWKI DO PRZEWODU DN4N 425000006040 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ- SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważna	- stal ocynkowana - do przewodu o średnicy wewnętrznej 4 mm
3	KOŃCÓWKA ZAKUWKI PROSTA Z ROWKIEM DN416KR 425100190054 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ- SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważna	- stal ocynkowana - do przewodu o średnicy wewnętrznej 4 mm
4	KOŃCÓWKA ZAKUWKI KĄTOWA 90ST GŁADKA DN496SG 425100100062 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ-SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważna	- stal ocynkowana - do przewodu o średnicy wewnętrznej 4 mm
5	KOŃCÓWKA ZAKUWKI-DWUZŁĄCZE DN41C 425100100061 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ-SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważna	- stal ocynkowana - do przewodu o średnicy wewnętrznej 4 mm
6	NAKRĘTKA ŚREDNICA PRZEWODU 6 M6LL 425000006055 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ-SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważna	- stal ocynkowana - do przewodu o średnicy wewnętrznej 4 mm
7	PIERŚCIEN ZACISKOWY ŚREDNICA PRZEWODU 6 CR6LL 425000006056 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ- SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważny	- stal ocynkowana - do przewodu o średnicy wewnętrznej 4 mm

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi lub normami innego kraju członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, co musi być potwierdzone w „Oświadczeniu dotyczącym przedmiotu oferty”.
2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.
3. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad oraz fabrycznie nowy, czyli nie może być remontowany, regenerowany i używany.
4. Elementy hydrauliki siłowej będące przedmiotem dostawy muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu oraz identyfikatorem graficznym Wytwórcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na dostawy elementów równoważnych w stosunku do oryginalnych opisanych. Elementy muszą spełniać wszystkie

wymagania tj. parametry techniczne, wymiarowe, materiałowe, obróbkowe, jakościowe itp. konieczne do ich właściwego miejsca zastosowania.

III. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez przedmiot oferty – w zależności od oferowanych części zamiennych – do złożenia wraz z ofertą.

1. Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – **wg załącznika.**
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **wg załącznika.**
3. Oświadczenie o statusie Wykonawcy – wg załącznika,
4. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych zgodnie z załącznikiem 2a,
5. DRT/Instrukcja użytkowania/karta katalogowa zawierająca nazwę danego elementu, rysunek, gabaryty, podstawowe parametry, sposób oznakowania umożliwiające sprawdzenie wymaganych parametrów.

IV. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do każdej dostawy:

1. Świadectwo kontroli jakości/Deklaracja zgodności zawierające między innymi dane odnośnie zastosowanego do wyrobu,
2. Karta gwarancyjna,
3. Dowód dostawy materiału (Wz).

V. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

VI. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

VII. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

VIII. Inne:

Termin realizacji zamówienia od daty jego otrzymania: 90 dni.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

L.p.	Materiał	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	PRZEWÓD SMAROWY WYSOKOCIŚNIENIOWY DN4E 425000101000 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ-SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważny	- ciśnienie robocze (przy 20°C) minimum 350 bar - średnica wewnętrzna 4,0 mm - temperatura pracy od -25 do +80 °C lub w szerszym zakresie - przewód odporny na smary stosowane w układach centralnego smarowania - przewód odporny na warunki atmosferyczne - przewód w zwoju od 20m do 50 m z możliwością cięcia na żądaną długość	
2	NAKRĘTKA ZAKUWKI DO PRZEWODU DN4N 425000006040 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ-SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważna	- stal ocynkowana - do przewodu o średnicy wewnętrznej 4 mm	
3	KOŃCÓWKA ZAKUWKI PROSTA Z ROWKIEM DN416KR 425100190054 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ-SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważna	- stal ocynkowana - do przewodu o średnicy wewnętrznej 4 mm	
4	KOŃCÓWKA ZAKUWKI KĄTOWA 90ST GŁADKA DN496SG 425100100062 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ-SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważna	- stal ocynkowana - do przewodu o średnicy wewnętrznej 4 mm	
5	KOŃCÓWKA ZAKUWKI-DWUZŁĄCZE DN41C 425100100061 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ-SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważna	- stal ocynkowana - do przewodu o średnicy wewnętrznej 4 mm	
6	NAKRĘTKA ŚREDNICA PRZEWODU 6 M6LL 425000006055 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ-SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważna	- stal ocynkowana - do przewodu o średnicy wewnętrznej 4 mm	
7	PIERŚCIEN ZACISKOWY ŚREDNICA PRZEWODU 6 CR6LL 425000006056 ELEMENTY HYDRAULIKI SIŁOWEJ-SYSTEMY CENTRALNEGO SMAROWANIA TRIBOTEC lub równoważny	- stal ocynkowana - do przewodu o średnicy wewnętrznej 4 mm	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2. Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

C. Oświadczenie:

Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego dotyczy/ nie dotyczy (odpowiednie skreślić).

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**/**Pełnomocnika Wykonawcy**)