

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Sprzęt bezpieczeństwa chroniący przed upadkiem z wysokości” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesola nr grupy 298-1.

2. Równoważny przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania.

- a. Każdy dostarczony egzemplarz sprzętu musi być oznakowany w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania.
- b. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany znakiem CE, z podaniem numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej, która ocenia system kontroli produkowanych środków ochrony indywidualnej. Znakowanie musi być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm dotyczących poszczególnych rodzajów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.
- c. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
- d. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, objęty min. 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Żaden z elementów wyrobu nie może być wyprodukowany wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.

POZYCJA NR 1. UPRZAŻ ASTRO BOD FAST ZE ZINTEGROWANYM PRZYRZĄDEM ZACISKOWYM CROLL C083AA01 lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Otwierany łącznik z przodu pozwala wygodnie zamontować różny sprzęt (przyrządy zaciskowe, ławeczki, lonże)	
2.	Miękkie pasy naramienne ustawione tak, że nie obcierają szyi i pozwalają rozłożyć równomiernie ciężar	
3.	Pas biodrowy i szelki wyposażone w klamry	
4.	Regulowany pas tylny łączący pętle udowe z szelkami - pozwala wyregulować uprząż tak, aby - podczas odpadnięcia energia była przekazywana na pas biodrowy	
5.	2 miejsca na karabinki	
6.	2 kolucha stalowe na bokach do stabilizowania pozycji roboczej	
7.	2 miejsca na woreczki TOOLBAG i pętle udowe	
8.	Gwarancja min. 3 lata	
9.	Piersiowy punkt wpinania: wpięcie systemu zatrzymywania upadków	

POZYCJA NR 2. LONŻA JANE Y 60/30 CM lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Lonża do podchodzenia na linie	
2.	Asymetryczne ramiona o długości 30 i 60 cm	
3.	Lonża nie posiada absorbera, jest skuteczna w razie odpadnięcia tylko jeśli współczynnik odpadnięcia jest mniejszy niż 1	
4.	Dłuższe ramie do wpięcia przyrządu Petzl Ascension	
5.	Krótkie ramie służące do przepinania się na linie	
6.	Plastikowe osłony na końcach ramion utrzymujące karabinki w prawidłowej pozycji	
7.	Możliwość bezpośredniego wpięcia do uprząży Petzl Astro za pomocą akcesorium Stuart	
8.	Certyfikacja: CE EN 354, ANSI Z359.3, UKCA, EAC	

POZYCJA NR 3. LONŻA PROGRES ADJUSTY Y LUB RÓWNOWAŻNY:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Ramię stałe: 65 cm, - ramię regulowane 95 cm.	
2.	Regulowana lonża podwójna zapewniająca trwałe połączenie we wszystkich rodzajach przemieszczania się	
3.	Bardzo szybkie i precyzyjne dopasowanie długości dzięki przyrządowi zaciskowemu ADJUST	
4.	Ciężar: 230 g.	
5.	Certyfikacja: CE EN 358, EAC	

POZYCJA NR 4. KARABINEK D LOCK ZAKRĘCANY lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Prześwit zamka: 25 mm	
2.	Wytrzymałość: 50/13/20 kN	
3.	Zamek keylock zapobiegający haczeniu elementów	
4.	Certyfikaty: CE 1019, EN 362	

POZYCJA NR 5. LINA BUD 10,5 MM lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Lina statyczna	
2.	Trwałe włókna poliamidowe	
3.	10.5 mm średnicy	
4.	Odporność na przecieranie i uszkodzenia mechaniczne	
5.	Certyfikacja CE EN 1891, UIAA	

POZYCJA NR 6. PĘTLA ZSZYTA Z TAŚMY ANNEAU 60 CM lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Przeznaczone do zakładania stanowisk asekuracyjnych i przelotów w ścianie	
2.	Wytrzymałość min. 22 kN	
3.	Długość: 60 cm	

POZYCJA NR 7. PĘTLA ZSZYTA Z TAŚMY ANNEAU 120 CM lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Przeznaczone do zakładania stanowisk asekuracyjnych i przelotów w ścianie	
2.	Wytrzymałość min. 22 kN	
3.	Długość: 120 cm	

POZYCJA NR 8. PĘTLA ZSZYTA Z TAŚMY ANNEAU 150 CM lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Przeznaczone do zakładania stanowisk asekuracyjnych i przelotów w ścianie	
2.	Wytrzymałość min. 22 kN	
3.	Długość: 150 cm	

POZYCJA NR 9. PĘTLA ZSZYTA Z TAŚMY ANNEAU 80 CM lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Przeznaczone do zakładania stanowisk asekuracyjnych i przelotów w ścianie	
2.	Wytrzymałość min. 22 kN	
3.	Długość: 80 cm	

POZYCJA NR 10. TAŚMA TOOLEASH lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Przeznaczona do zabezpieczania narzędzi przed upuszczeniem	
2.	Maks. obciążenie do 5 kg	
3.	Aluminiowy karabinek zakręcany	
4.	Rozciąga się do 120 cm	

POZYCJA NR 11. ŁAWECZKA PODIUM lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Współpracuje z uprzążami Astro Bod Fast i Astro	
2.	Haczyk na tyle służący do ustawienia siedziska w wygodnej pozycji, gdy nie jest używane	
3.	2 wyprofilowane szpejarki na bokach; łatwe wpinanie	
4.	Szttywne boki zapobiegające uciskaniu ud przez boczne taśmy	
5.	Szerokość ławeczki zapewniająca stabilną pozycję i komfort	

POZYCJA NR 12. NÓŻ SPATHA lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Ostrze jest częściowo gładkie, a częściowo karbowane umożliwiając łatwe cięcie lin i linek pomocniczych	
2.	Otwór do wpięcia noża do uprząży przy pomocy karabinka lub Caritoola	
3.	Blokada ostrza w pozycji otwartej	
4.	Ostrze ze stali nierdzewnej dla zwiększonej trwałości	

POZYCJA NR 13. ŁONŻA ABSORBICA-Y 80 MGO lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Absorber energii ze zszytej taśmy, która przez rozdarcie absorbuje energię upadku	
2.	Pokrowiec z tkaniny, chroniący absorber przed zanieczyszczeniami i przetarciem oraz umożliwiający okresową jego kontrolę	
3.	Długość ramienia z łącznikiem: 105 cm	
4.	Długość każdego ramienia: 80 cm	
5.	Certyfikacja: EN 355	
6.	2 łączniki MGO z automatycznym systemem zamykania, o dużym prześwicie (63 mm) umożliwiającym wpinanie w duże elementy konstrukcyjne np. słupy czy liny stalowe	

POZYCJA NR 14. ZESTAW WYCIĄGOWY JAG SYSTEM 2 M lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Możliwość połączenia z przyrządem zjazdowym I'D przy konstrukcji zestawu do ratownictwa	
2.	2 karabinki z automatyczną blokadą Am'D TRIACT-LOCK	
3.	Końcówki pokrowca utrzymują łączniki w odpowiedniej pozycji dla ułatwienia wpinania	
4.	Wydajne rolki na szczelnych łożyskach kulkowych	
5.	Zółta końcówka pokrowca oznaczająca początek układu do wyciągania	
6.	Wytrzymałość: max. 6kN	

POZYCJA NR 15. DRZEWOLAZY DR 2 lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Drzewolazy stalowe Protekt DR - 2, z regulowaną wysokością miękkiej poduchy iydkowej oraz wymiennym kolcem ze stali utwardzanej cieplnie.	
2.	Zestaw zawiera dwa kolce (krótki i długi).	
3.	Materiał: stal, skóra	
4.	Waga: 2,20 kg	

POZYCJA NR 16. PRZYRZĄD ZACISKOWY PANTIN lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Przeznaczony do współpracy z przyrządami CROLL, ASCENSION lub ASCENTREE	
2.	Waga: 85 g	
3.	Średnica lin współpracujących: 8-13 mm	
4.	Żółty (noga prawa)	

POZYCJA NR 17. ZAWIESIE STALOWE STELLA 8MM 100 CM lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Obciążenie robocze: 500 kg	
2.	Długość 100 cm	
3.	Wyposażony w osłonę ze wzmocnionego PCV	
4.	Zakończony oczkami z kauszą	

POZYCJA NR 18. ZAWIESIE STALOWE STELLA 8MM 50 CM lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Obciążenie robocze: 500 kg	
2.	Długość 50 cm	
3.	Wyposażony w osłonę ze wzmocnionego PCV	
4.	Zakończony oczkami z kauszą	

POZYCJA NR 19. ZAWIESIE STAŁOWE STELLA 8MM 150 CM lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Obciążenie robocze: 500 kg	
2.	Długość 150 cm	
3.	Wypożyczony w osłonę ze wzmocnionego PCV	
4.	Zakończony oczkami z kauszą	

POZYCJA NR 20. BLOCZEK SPIN LI lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Szybkie i łatwe otwarcie okładki ruchomej trzema ruchami, również w rękawiczkach	
2.	Używany na linach o średnicy 7 do 13 mm	
3.	Średnica rolki: 38 mm	
4.	Wytrzymałość na zerwanie: 36 kN	
5.	Certyfikacja: CE EN 12278, NFPA 1983 Pulley General Use, ULAA	

POZYCJA NR 21. RZUTKA ARBORYSTYCZNA JET 300 G lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Przeznaczony do współpracy z przyrządami CROLL, ASCENSION lub ASCENTREE	
2.	Waga: 85 g	
3.	Średnica lin współpracujących: 8-13 mm	
4.	Żółty (noga prawa)	
5.	Klamra DoubleBack umożliwia szybką i łatwą regulację	
6.	Język wyposażony w szczelinę i ukośne zęby dobrze funkcjonuje nawet na mocno zabrudzonych i oblodzonych linach	
7.	Wytrzymała na zużycie, dolna taśma Dyneema	

POZYCJA NR 22. LINKA DO RZUTKI lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Elastyczna	
2.	Ułatwia precyzyjne rzucanie	
3.	Żółty kolor, który zapewnia dobrą widoczność	
4.	Oplot z Dyneemy jest odporny na przetarcia	

POZYCJA NR 23. OSŁONA LINY lub równoważny:

Lp.	Wymagania	TAK/NIE
1.	Wytrzymała, lekka powłoka (bez PVC)	
2.	Zapięcie na rzep Velcro® umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie	
3.	Długość: 60 cm	

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- a. Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej. *zł. 1*
- b. Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy. *zł. 2*
- c. Deklaracja zgodności WE/UE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny z postanowieniami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.
- d. Karta katalogowa.
- e. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek. *zł. 3*
- f. Certyfikat oceny typu WE/UE, wydany przez jednostkę notyfikowaną.
- g. Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami §9 oraz §16.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 259, poz. 2173 z 2005 roku) w zakresie dotyczącym w/w wyrobu. Instrukcja powinna spełniać również wymagania norm PN EN dotyczącej danego rodzaju sprzętu ochronnego
- h. Dokument potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych Zamawiającego (np. dokumentacja techniczna, karta katalogowa) dla oferowanego wyrobu.

4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

- a. Deklaracja zgodności WE/UE.
- b. Dokument gwarancyjny.
- c. Dowód dostawy (WZ).
- d. Instrukcję użytkowania w języku polskim.

5. Wymagania dotyczące gwarancji.

- a. Min. 12 miesięcy od dostawy magazynu Zamawiającego.

6. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:
Nie dotyczy.

7. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Nie dotyczy.

8. Inne

Miejsce dostawy
PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
ul. Kopalniana 5, 41-408 Mysłowice
Magazyn Główny, w godz. 6.00 - 13.00

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: opakowania (wymienić np.: złom, odpady górnicze, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

26.09.2025
.....
Data

Kierownik Działu Wentylacji-TW
Główny Inżynier Wentylacji

Sebastian Kańka
.....

Imię i nazwisko, podpis

Kierownik Kopalnianej Stacji
Ratownictwa Górniczego-WNR

Przemysław Kogut
.....
Przemysław Kogut

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Data.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**niewłaściwe skreślić*