

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

**ZWALNIAK EXZE-1250/60 Z1 SKOK TŁOCZYSKA 60MM S-450 500V AC 50HZ
ELEKTROHYDRAULICZNY OGNIOSZCZELNY lub równoważny.**

Wymagane parametry techniczne dla poz. 1			
L.p.	Parametr techniczny	Jednostka	Wartość
1.	Napięcie zasilania: Poz.	[V]	3x500
2.	Moc znamionowa silnika 3-faz:	[W]	450
3.	Zabezpieczenie termiczne :		Wyłącznik bimetalowy, przystosowany do pracy w obwodach iskrobezpiecznych
4.	Temperatura pracy zwalniaka-temp. Oleju	⁰ C	max.100
5.	Temperatura zadziałania awaryjnego czujnika termicznego	⁰ C	do 110
6.	Rodzaj wyłącznika krańcowego		Zwierny, przystosowany do pracy w obwodach iskrobezpiecznych
7.	Parametry łącznika krańcowego sygnalizującego wysunięcie tłoczyska		Szczelny min. IP67
8.	Znamionowa siła wysuwu tłoczyska:	[N]	≥ 1250
9.	Wielkość mechaniczna:		1250
10.	Skok tłoczyska:	[mm]	60
11.	Siła powrotna tłoczyska na 1/3 skoku Ze sprężyną:	[N]	≥450
12.	Rodzaj pracy		S1, S3 do 100% 2000c/h
13.	Max czas wysuwu	[s]	≤0,35
14.	Max czas powrotu	[s]	≤ 0,8
15.	Cecha budowy		IM2 EExdI lub IM2 ExdI
16.	Norma		PN-EN 60079-0
17.	Minimalny stopień ochrony		IP65

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były używane lub regenerowane.

2. Wyroby muszą być wyprodukowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i spełniać podstawowe parametry, które są określone przez Zamawiającego.
3. Wyroby przeznaczone są do podnoszenia ciężarów i zwalniania mechanicznych hamulców w urządzeniach transportowych hamowanych pod działaniem ciężaru stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach klasy A lub B niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

Wyroby winny spełniać wymagania prawne dla pozycji 1:

- 1) Ustawy z dnia 13.04.2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2019. poz.544).na podstawie, której przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w normach zharmonizowanych z następującymi dyrektywami:
 - a) Dyrektywa 2009/127/WE (MD) wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 20011r. Nr 124, poz. 701).
 - b) Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016r., poz. 817).
 - c) Dyrektywa 2014/30/UE (EMC).
- 2) Ustawy z dnia 09.06.2016r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2020r. poz.1064) z późniejszymi zmianami wraz z aktami prawnymi umocowanymi w niniejszej ustawie:
 - a) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2019r. poz.544) wraz z późniejszymi zmianami) aktualnych norm.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń **wg zał. nr 1**
- Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – **wg zał. nr 2**
- Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa – **wg zał. nr 3**
- **Instrukcja obsługi/DTR** w języku polskim, zawierająca między innymi parametry techniczne wyrobu, sposób użycia, wymagane środki bezpieczeństwa oraz rysunek przedmiotu oferty, potwierdzająca parametry określone przez Zamawiającego),
- **Wzór Deklaracji Zgodności UE,**
- **Certyfikat badania typu WE/UE** na zgodność z Dyrektywą 2014/34/UE ATEX wydany przez jednostkę notyfikowaną, określający możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
- Wypełniony zał. nr 4

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- 1) **Przy każdej dostawie:**
 - Dowód wydania materiału WZ.
 - Świadectwo jakości
 - Karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

12 miesięcy od daty otrzymania materiału.

5. Inne: Termin dostawy: 45 dni od daty wysłania zamówienia do Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym, tj.:

.....
(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) w przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi”

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej: 		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Nr aukcji.....

Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

Data

.....

.....

.....

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO
PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO
PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

Wymagane parametry techniczne dla poz. 1				Parametry oferowane przez Wykonawcę
Lp.	Parametr techniczny	Jednostka	Wartość	
1.	Napięcie zasilania: Poz.	[V]	3x500	
2.	Moc znamionowa silnika 3-faz:	[W]	450	
3.	Zabezpieczenie termiczne:		Wyłącznik bimetalowy, przystosowany do pracy w obwodach iskrobezpiecznych	
4.	Temperatura pracy zwalniaika-temp. Oleju	⁰ C	max.100	
5.	Temperatura zadziałania awaryjnego czujnika termicznego	⁰ C	do 110	
6.	Rodzaj wyłącznika krańcowego		Zwierny, przystosowany do pracy w obwodach iskrobezpiecznych	
7.	Parametry łącznika krańcowego sygnalizującego wysunięcie tłoczyska		Szczelny min. IP67	
8.	Znamionowa siła wysuwu tłoczyska:	[N]	≥ 1250	
9.	Wielkość mechaniczna:		1250	
10.	Skok tłoczyska:	[mm]	60	
11.	Siła powrotna tłoczyska na 1/3 skoku ze sprężyną :	[N]	≥450	
12.	Rodzaj pracy		S1, S3 do 100% 2000c/h	
13.	Max czas wysuwu	[s]	≤0,35	
14.	Max czas powrotu	[s]	≤ 0,8	
15.	Cecha budowy		IM2 EExdI lub IM2 ExdI	
16.	Norma		PN-EN 60079-0	
17.	Minimalny stopień ochrony		IP65	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy**)