

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

PÓLMASKA FILTRACYJNA WIELOKROTNEGO UŻYTKU Z BAGNETOWYM MOCOWANIEM FILTRÓW LUB POCHŁANIACZY WYRÓB OCHRONNY ZGODNY Z KATALOGIEM
FILTR PRZECIWPYŁOWY P3 CZĄSTKI O KONCENTRACJI DO 50XNDS 6035 PÓLMASKA FILTRACYJNA 3M SERIA 6000 SERIA 7500
ZESTAW TAŚM NAGŁOWIA 7581 PÓLMASKA FILTRACYJNA 3M SERIA 7500
ZACZEP ELEMENTÓW OCZYSZCZAJĄCYCH 7586 PÓLMASKA FILTRACYJNA 3M SERIA 7500

PÓLMASKA WIELOKROTNEGO UŻYTKU Z BAGNETOWYM MOCOWANIEM FILTRÓW LUB POCHŁANIACZY

Półmaska przystosowana do mocowania filtrów lub pochłaniaczy (z możliwością zamiennego stosowania filtr-pochłaniaczy), z mocowaniem bagnetowym. Zestaw po wyposażeniu w odpowiedniego typu filtry lub pochłaniacze służy do ochrony dróg oddechowych przed substancjami szkodliwymi występującymi w postaci pyłów, dymów i mgieł lub par i gazów. Konstrukcja łączników musi być przystosowana do montażu elementów oczyszczających


w sposób bezpośredni. Materiały użyte do produkcji półmasksi muszą zapewniać użytkownikowi właściwe oddychanie i higienę oddychania przez cały okres używania w warunkach dołowych. Taśmy nagłowia muszą umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmasksi, również poprzez ściągnięcie z twarzy w dół, a także umożliwiać szczelne dopasowanie półmasksi do twarzy użytkownika. Konstrukcja półmasksi musi umożliwiać zamienne stosowanie wieżby półmasksi (taśm nagłowia) wykonanych z tworzyw sztucznych na wieżbę wykonaną z materiałów tekstylnych. Oferowany wyrób musi być dostępny co najmniej w dwóch rozmiarach. W celu utrzymania minimalnych warunków higienicznych przy użytkowaniu półmasek, proces czyszczenia powinien dopuszczać możliwość zanurzenia półmasksi w wodzie.

Półmaska skompletowana z właściwym zestawem oczyszczającym będzie stosowana w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Po założeniu na twarz półmasksi z filtrem, pracownik powinien mieć możliwość dokonania testu szczelności układu półmaska-filtr na nadciśnienie i podciśnienie bez stosowania dodatkowych elementów.

Półmaska winna spełniać wymagania normy PN-EN 140.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 140, a w tym umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta.
3. Oświadczenie wykonawcy a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
5. Oświadczenie o statusie Wykonawcy
6. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;

- 2) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 140).
7. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
- być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;
- jeśli nie wynika to z innych dokumentów.
8. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych.
9. Aktualna, uzyskana w okresie obowiązywania certyfikatu pozytywna ocena badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych (w miejscach eksploatacji, gdzie zapylenie powietrza odpowiada klasie ochronnej półmasksi, w kopalniach wskazanych jednostce uprawnionej przez Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Polskiej Grupy Górniczej S.A.) wraz ze sprawozdaniem z badań będących podstawą do uzyskania oceny przydatności użytkowej, wydana przez jednostkę uprawnioną .
Procedura badań zastała opisana w załączniku nr 1 do niniejszego Katalogu.
Wzór ankiety zawarty jest w załączniku do niniejszego Katalogu.
10. Dokument wydany przez jednostkę akredytowaną w państwach UE w zakresie badań materiałów/substancji z których wykonany został wyrób, potwierdzający ich nieszkodliwość dla zdrowia.
11. Pozytywna ocena z badań wraz ze sprawozdaniem w zakresie wycieku całkowitego, kompletnej półmasksi wraz z elementami oczyszczającymi potwierdzająca spełnienie przez komplet (półmaska – filtry) wymagań normy EN 140.
12. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną.*
13. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
14. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

FITR WYMIENNY WIELOKROTNEGO UŻYTKU Z WKŁADEM WĘGLOWYM O WYDŁUŻONYM CZASIE DZIAŁANIA, DO PÓLMASEK DWUDROŻNYCH

Filtr klasy P3 jest elementem wymiennym w określonym typie półmasek dwudrożnych wielokrotnego użytku, mocowanym za pomocą łączy bagnetowego. Filtr w obudowie zamkniętej wykonanej z tworzywa w celu umożliwienia dłuższego użytkowania (minimum 2 zmiany robocze) w warunkach wysokiej wilgotności (90-100%). Filtr charakteryzujący się łatwym sposobem filtracji zanieczyszczeń przeznaczony do ochrony osób zatrudnionych przy procesach produkcyjnych generujących zapylenie 40 - 50xNDS,.
Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1. Oświadczenie wykonawcy a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3. Oświadczenie o statusie Wykonawcy
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
5. Filtry muszą spełniać wymagania normy PN-EN 143 wraz ze zmianą PN-EN 143/A1.
6. Filtry muszą być pakowane parami w torebki lub pudełka.
7. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 143, a w tym umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta.
8. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, potwierdzająca spełnienie:

- a) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - b) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 143).
9. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
- być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;
- jeśli nie wynika to z innych dokumentów.
10. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych.
11. Dokument wydany przez jednostkę akredytowaną w państwach UE w zakresie badań materiałów/substancji z których wykonany został wyrób, potwierdzający ich nieszkodliwość dla zdrowia.
12. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną.*
13. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
14. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

ZACZEP ELEMENTÓW OCZYSZCZAJĄCYCH 7586 PÓLMASKA FILTRACYJNA 3M SERIA 7500, ZESTAW TAŚM NAGŁOWIA 7581 PÓLMASKA FILTRACYJNA 3M SERIA 7500

Akcesoria do półmasksi wielokrotnego użytku powinny spełniać :

- łącznik musi być przystosowany do montażu elementów oczyszczających w sposób bezpośredni.
- taśmy nagłowia powinny być wykonane z materiałów tekstylnych , muszą umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmasksi, również poprzez ściąganie z twarzy w dół, a także umożliwiać szczelne dopasowanie półmasksi do twarzy użytkownika

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1. **Oświadczenie** Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń
2. **Oświadczenie** o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3. **Oświadczenie** o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy , małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy

2. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1) **Przy pierwszej dostawie: nie dotyczy**

2) **Przy każdej dostawie:**

1. Dowód dostawy/dokument dostawy WZ z wpisanym numerem zamówienia
2. Dokument Kontroli Jakości.
3. Karta gwarancyjna.

3. Wymagania dotyczące gwarancji.

Min. 24 miesiące od dostawy do magazynu Zamawiającego.

Inne

Termin realizacji zamówienia 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Warunki płatności: przelew 30 dni