

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

A. Opis przedmiotu zamówienia

**SEGMENT RUCHOMY CHODNIKA GÓRNICZEGO
PRZECIWPOŚLIZGOWEGO**

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

Oferowany wyrób musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.

Wyroby muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 80079-36:2016-07 – Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych.

Wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą: spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, być oznakowane zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu.

Segmenty chodnika:

Przedmiot zamówienia musi spełniać normy (stosownie z zastosowaniem przedmiotu zamówienia) np.: PN-EN-ISO 14122-2; PN-G-06016 lub normy równoważne.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem spełnienia następujących parametrów technicznych oferowanego wyrobu równoważnego:

Zadanie nr	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane przez Zamawiającego / Charakterystyka techniczna wyrobu równoważnego
1	SEGMENT RUCHOMY CHODNIKA GÓRNICZEGO PRZECIWPOŚLIZGOWEGO TYPU SP-26-1-00 KĄT NACHYLENIA 0-30ST 600X450X42MM 2,0KN BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W WYROBISKACH GÓRNICZYCH	- segment musi składać się z ramy oraz ruchomego schodka. Każdy segment musi mieć możliwość ustawienia schodka w pozycji poziomej niezależnie od kąta pochylenia spągu w zakresie od 0° do min. 30° oraz jego blokady w zadanej pozycji, - obciążenie powierzchni nośnej segmentu: $\geq 2,0 \text{ kN/m}^2$, - długość segmentu: $600 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$, - szerokość segmentu: $450 \text{ mm} \pm 8 \text{ mm}$, - wysokość profilu nośnego: $42 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$, - Poszycie stopnia powinno być antypoślizgowe i zawierać poprzeczne poprzeczki zabezpieczające przed ześlizgnięciem, lub poszycie stopnia wykonanego z kraty Wema, zgrzewanej, obramowanej, pręt skręcany, ocynkowanej z antypoślizgiem (płaskownikiem frezowanym – wycięte ząbki na płaskownikach nośnych „serrated”). - możliwość zakotwienia każdego segmentu, - możliwość łączenia segmentów ze sobą - każdy segment ocynkowany.

C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro/małego/średniego/dużego przedsiębiorcy

4. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
5. Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) lub instrukcja stosowania.
6. Wzór deklaracji zgodności – oświadczenie Producenta lub upoważnionego Przedstawiciela.

E. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia

Przy każdej dostawie:

- a) Dowód dostawy.
- b) Świadectwo jakości.
- c) Dokument gwarancyjny.

F. Wymagania dotyczące gwarancji

Co najmniej 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

G. Inne:

Termin dostawy: **do 14 dni** od daty otrzymania zamówienia,
Warunki płatności: **przelew 30 dni**.

Zakup z Funduszu Prewencyjnego - dostawa i faktura na rok 2025.

STARSZY INSPEKTOR
ds. Gospodarki Materialowej p.z.

Grzegorz Gwóźdź

Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU BHP
INŻYNIER BHP

Marcin Gadula

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO
PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

** - skreślić niewłaściwe*

WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany wyrób jest fabrycznie nowy i wolny od wad.

Wyroby będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, i są oznakowane zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu.

Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia:

Nazwa Producenta:

Wyrób spełnia normy:

Zadanie nr	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru
1	SEGMENT RUCHOMY CHODNIKA GÓRNICZEGO PRZECIWPOŚLIZGOWE GO TYPU SP-26-1-00 KĄT NACHYLENIA 0-30ST 600X450X42MM 2,0KN BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W WYROBISKACH GÓRNICZYCH	segment musi składać się z ramy oraz ruchomego schodka. Każdy segment musi mieć możliwość ustawienia schodka w pozycji poziomej niezależnie od kąta pochylenia spągu w zakresie od 0⁰ do min. 30⁰ oraz jego blokady w zadanej pozycji	
		obciążenie powierzchni nośnej segmentu: $\geq 2 \text{ kN/m}^2$	
		długość segmentu: 600 mm $\pm$ 10 mm	
		szerokość segmentu: 450 mm $\pm$ 8 mm	
		wysokość profilu nośnego: 42 mm $\pm$ 2mm	
		Poszycie stopnia antypoślizgowe i zawierać poprzeczne poprzeczki zabezpieczające przed ześlizgnięciem, lub, poszycie stopnia wykonane z kraty Wema, zgrzewanej, obramowanej, pręt skręcany, ocynkowany z antypoślizgiem (płaskownik frezowany – wycięte ząbki na płaskownikach nośnych „serrated”)	
		możliwość zakotwienia każdego segmentu	
		możliwość łączenia segmentów ze sobą	
		każdy segment ocynkowany	

B. 1. Wyroby muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 80079-36:2016-07 – Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych.

2. Wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą: spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, być oznakowane zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu.
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać normy (*stosownie z zastosowaniem przedmiotu zamówienia*) np.: PN-EN-ISO 14122-2; PN-G-06016 lub normy równoważne.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania