

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sprzęt bezpieczeństwa chroniącego przed upadkiem wysokości” grupa materiałowa 298-1. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych .

Pozycja 1. LINKA POZIOMA KOTWIĄCA LP-100 TT L-15,0M 2XZATRZAŚNIK AZ002 POLIAMIDOWA Q 10,5MM (8774530561)

Lina pozioma kotwicząca: długość 15 m, średnica 10,5 mm, poliamidowa, zakończenia z kauszami stalowymi, 2 zatrzaśniki AZ-002 (stal ocynkowana, otwarcie 18–19 mm, wytrzymałość 20 kN), wytrzymałość liny ≥ 22 kN, zgodna z PN-EN 795 kl. B, PN-EN 362, CE, temperatura pracy -30 °C do $+50$ °C, 1 użytkownik, masa ok. 1,5–1,8 kg, okres użytkowania 5 lat.

Pozycja 2. PRZYRZĄD ZJAZDOWY Z AUTOMATYCZNĄ BLOKADĄ PETZL RIG D21 NA LINY Q 10,5-11,5 SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501197310)

Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, na liny 10,5–11,5 mm, waga ok. 400 g, obciążenie robocze do 150 kg (użytkownik) / 200 kg (ratownictwo), zgodność z normami: EN 12841 typ C, EN 341 typ 2 klasa A, EN 15151-1, NFPA 1983 (Technical Use), certyfikat CE, AUTO-LOCK, ergonomiczna rękojeść, stalowa wkładka hamująca, kolor żółty lub czarny.

Pozycja 3. LONŻA REGULOWANA PETZL PROGRESS ADJUST DŁUGOŚĆ DO 1M SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501192184)

Lonża regulowana Petzl Progress Adjust-I lub równoważna, długość do 1 m, regulacja długości za pomocą przyrządu ADJUST (szybka i precyzyjna, ergonomiczna), wykonana z liny dynamicznej (Nylon, HMPE, elastomer) z ochronną osłoną i oznaczeniem identyfikacyjnym, waga ok. 185 g, normy: CE EN 358, ANSI Z359.3, CSA Z259.11, EAC, kompatybilna z karabinkami OK, Am'D, Bm'D, OXAN; wyposażona w akcesoria CAPTIV ADJUST i STUART ułatwiające pozycjonowanie karabinka.

Pozycja 4. BLOCZEK-KARABINEK ROLLCLIP A Z SYSTEMEM BLOKOWANIA TRIACT-LOCK PRZEŚWIT 22MM SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501192520)

Bloczek-karabinek Petzl Rollclip A lub równoważny z systemem blokowania Triact-Lock, otwierany od strony bloczka (prześwit 22 mm), wykonany z aluminium, z łożyskiem kulkowym (średnica rolki 18 mm, wydajność 85 %), wytrzymałość: 20 kN wzdłużnie, 8 kN poprzecznie, 7 kN przy otwartym zamku; obciążenie robocze 2×2 kN (4 kN), kompatybilny z linami $\varnothing$ 7–13 mm; posiada system Keylock + możliwość użycia CAPTIV; certyfikaty CE EN 362, EN 12275, EN 12278, EAC; masa ok. 115 g.

Pozycja 5. PRZYRZĄD ZACISKOWY Z WYJMOWANĄ KRZYWKĄ RESCUCENDER B50A PETZL KOMPATYBILNOŚĆ LINY 9-13MM SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501196110)

Petzl Rescucender B50A lub równoważny - przyrząd zaciskowy z wyjmowaną krzywką przeznaczony do lin o średnicy od 9 do 13 milimetrów umożliwia podnoszenie i opuszczanie w sytuacjach ratunkowych wykonany ze wytrzymałego stopu metalu zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo zgodny z normami europejskimi CE EN 567 oraz EN 12841 typ C waga około

500 gramów krzywka jest łatwo wyjmowalna co ułatwia inspekcję i konserwację urządzenia posiada ergonomiczną konstrukcję ułatwiającą obsługę nawet w trudnych warunkach pracy

Pozycja 6. WOREK TRANSPORTOWY ALPINTech CZERWONY POJ.100L 650G/M2 Z MATERIAŁU PLANDEKOWEGO PCV SYSTEM NOŚNY 2 SZELKI POLIAMIDOWE SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501193950)

Worek transportowy Alpintech czerwony lub równoważny : pojemność 100 litrów wykonany z plandeki PCV o gramaturze 650 g/m2 wyposażony w system nośny z dwoma poliamidowymi szelkami przeznaczony do przenoszenia i transportu wyposażenia odporny na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne spełnia wymagania norm PN-EN ISO 11611 dotyczącej materiałów plandekowych wytrzymałość na rozdarcie i przetarcie zgodna z normą PN-EN 12127 zapewnia długą żywotność i bezpieczeństwo użytkowania

Pozycja 7. BLOCZEK PODWÓJNY PULLEY TWIN SINGING ROCK MAKSYMALNA ŚREDNICA LINY Q 13,0 WYTRZYMAŁOŚĆ 36KN SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501196910)

Bloczek podwójny Pulley Twin Singing Rock lub równoważny : maksymalna średnica liny 13 mm wytrzymałość 36 kN wykonany z lekkiego i wytrzymałego aluminium wyposażony w łożyska kulkowe zapewniające płynny obrót kompatybilny z linami statycznymi i dynamicznymi o średnicy do 13 mm spełnia normy EN 12278 oraz CE zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność podczas pracy na wysokości i w działaniach ratowniczych

Pozycja 8. PRZYRZĄD AUTOASEKURACYJNY Z FUNKCJĄ BLOKADY ASAP LOCK SWOBODNE PORUSZANIE GÓRA DÓŁ BLOKOWANIE W DOWOLNEJ POZYCJI NA LINIE SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA PETZL (5501197160)

Przyrząd autoasekuracyjny Petzl ASAP Lock lub równoważny przeznaczony do pracy na wysokości umożliwia swobodne poruszanie się w górę i w dół po linie z funkcją automatycznej blokady w dowolnej pozycji na linie działa zarówno na linach statycznych jak i dynamicznych kompatybilny z linami o średnicy 10–13 mm wyposażony w mechanizm blokujący zapobiegający upadkowi oraz funkcję blokady pozycji zgodny z normami EN 353-2 EN 12841 typ A oraz CE gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności w warunkach przemysłowych i ratowniczych

Pozycja 9. ZACZEP STAŁOWY LINKOWY AM 401 G ZAKOŃCZONY KAUSZAMI Q 6 20KN L-1000 SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501209010)

Zaczep stalowy linkowy AM 401 G o średnicy liny 6 mm i długości 1000 mm zakończony kauszami wytrzymałość statyczna 20 kN wykonany z ocynkowanej stali odpornej na korozję przeznaczony do prac w dostępie linowym i zabezpieczeń konstrukcji spełnia normy EN 354 oraz EN 795 typ B zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność podczas użytkowania w warunkach przemysłowych

Pozycja 10. ZESTAW DO WYCIĄGANIA JAG SYSTEM LINA 8MM Z DWOMA KARABINKAMI Z AUTOMATYCZNĄ BLOKADĄ AMD TRIACT-LOCK PRZEŁOŻENIE 4:1 DŁUGOŚĆ 2M POZWALA NA ŁATWE ODCZEPNIENIE POSZKODOWANEGO SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501192240)

Zestaw do wyciągania JAG System lub równoważny: wyposażony w linę o średnicy 8 mm i długości 2 m dwa karabinki z automatyczną blokadą Petzl AMD Triact-Lock przełożenie mechaniczne 4:1 umożliwia szybkie i łatwe odczepienie uszkodzonego w sytuacjach awaryjnych kompaktowa konstrukcja ułatwia transport i przygotowanie do pracy spełnia normy

EN 12278 EN 362 oraz CE zapewniając wysokie bezpieczeństwo i niezawodność w zastosowaniach ratowniczych i przemysłowych

Pozycja 11. WOREK NARZĘDZIOWY TOOLBAG 6 POJEMNOŚĆ 3L MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY CIĘŻAR 6KG MATERIAŁ TPU SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501193650)

Worek narzędziowy Toolbag 6 o pojemności 3 litry wykonany z wytrzymałego materiału TPU odpornego na przetarcia i warunki atmosferyczne maksymalny dopuszczalny ciężar 6 kg umożliwia wygodne przenoszenie i zabezpieczenie narzędzi podczas pracy na wysokości system zamykania chroni zawartość przed wypadnięciem kompatybilny z uprzążami przemysłowymi Petzl spełnia wymagania normy EN 12277 w zakresie elementów nośnych oraz posiada certyfikat CE.

Pozycja 12. BLOCZEK PODWÓJNY Z BLOKADĄ TWIN RELEASE DO UKŁADÓW DO WYCIĄGANIA 4:1 ŚREDNICA ROLKI 38MM Z ZAPADKAMI 40MM MAKS. OBCIĄŻENIE ROBOCZE 280KG SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501196930)

Bloczek podwójny z blokadą Twin Release lub równoważny przeznaczony do układów wyciągowych o przełożeniu 4:1 średnica rolki 38 mm z zapadkami 40 mm maksymalne obciążenie robocze 280 kg wyposażony w system blokady umożliwiający kontrolowane opuszczanie ładunku kompatybilny z linami o średnicy do 13 mm wykonany z lekkich i wytrzymałych stopów aluminium spełnia normy EN 12278 EN 567 oraz CE zapewniając wysoką niezawodność w zastosowaniach przemysłowych i ratowniczych

Pozycja 13. PRZYRZĄD DO TRANSPORTU PIONOWEGO MAESTRO S ZE ZINTEGROWANYM BLOCZKIEM-BLOKADĄ SYSTEM AUTO-LOCK ŚREDNICA LINY 10,5-12,5MM MANIPULACJA CIĘŻAREM DO 250KG SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501197130)

Przyrząd do transportu pionowego Maestro S ze zintegrowanym bloczkiem i systemem blokady Auto-Lock przeznaczony do pracy z linami o średnicy 10,5–12,5 mm umożliwia manipulację ładunkiem o masie do 250 kg zapewnia płynne opuszczanie i kontrolę prędkości oraz możliwość natychmiastowego zablokowania ładunku wykonany z lekkich i wytrzymałych materiałów odpornych na zużycie spełnia normy EN 12841 typ C EN 341 typ 2 klasa A oraz CE gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa w zastosowaniach przemysłowych i ratowniczych

Pozycja 14. KOLUCHO OTWIERANE RING OPEN PRZEŚWIT 11MM WYTRZYMAŁOŚĆ OŚ PODŁUŻNA I POPRZECZNA 23KN DO WPIĘCIA WYPOSAŻENIA NA STAŁE DO UPRZĘŻY SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501201710)

Kolucho otwierane Ring Open lub równoważne o prześwicie 11 mm przeznaczone do trwałego wpięcia wyposażenia do uprząży wytrzymałość w osi podłużnej i poprzecznej 23 kN konstrukcja umożliwia szybkie zamocowanie lub demontaż bez konieczności rozcinania liny lub taśmy wykonane z wytrzymałego aluminium z blokadą śrubową zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem spełnia normy EN 362 oraz CE gwarantując bezpieczeństwo w zastosowaniach przemysłowych i ratowniczych

Pozycja 15. PŁYTKA STANOWISKOWA PAW L 3XOTWORY NA KARABINKI 19MM 2XOTWORY SZEROKIE DO SZYBKIEGO TWORZENIA SKOMPLIKOWANYCH STANOWISK SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA (5501201810)

Płytki stanowiskowe Paw L lub równoważna wykonana z aluminium o wysokiej wytrzymałości wyposażona w trzy otwory o średnicy 19 mm na karabinki oraz dwa otwory szerokie umożliwiające szybkie tworzenie skomplikowanych stanowisk do asekuracji lub podwieszeń

zapewnia optymalną organizację sprzętu i równomierne rozłożenie obciążenia spełnia normy EN 795 typ B oraz CE gwarantując bezpieczeństwo w pracach na wysokości i w ratownictwie

2. Równoważny przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania.

- a. Każdy dostarczony egzemplarz sprzętu musi być oznakowany w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania.
- b. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany znakiem CE, z podaniem numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej, która ocenia system kontroli produkowanych środków ochrony indywidualnej. Znakowanie musi być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm dotyczących poszczególnych rodzajów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.
- c. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
- d. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, objęty min. 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Żaden z elementów wyrobu nie może być wyprodukowany wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- a. Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej. Zał.1
- b. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek. Zał.2
- c. Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy. Zał.3
- d. Deklaracja zgodności WE/UE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzająca, że wyrób jest zgodny z postanowieniami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.
- e. Instrukcja użytkowania wyrobu sporządzona zgodnie z postanowieniami §9 oraz §16.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 259, poz. 2173 z 2005 roku) w zakresie dotyczącym w/w wyrobu. Instrukcja powinna spełniać również wymagania norm PN EN dotyczącej danego rodzaju sprzętu ochronnego
- f. Dokument potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych Zamawiającego (np. dokumentacja techniczna, karta katalogowa) dla oferowanego wyrobu.

4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

- a. Deklaracja zgodności WE/UE.
- b. Dokument gwarancyjny.
- c. Dowód dostawy (WZ).
- d. Instrukcję użytkowania w języku polskim.

5. Wymagania dotyczące gwarancji.

- a. Min. 12 miesięcy od dostawy magazynu Zamawiającego.

6. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:
Nie dotyczy.

7. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Nie dotyczy.

8. Inne

Miejsce dostawy

Magazyn Główny, w godz. 6.00 - 13.00

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: opakowania (wymienić np.: złom, odpady górnicze, drewno, opakowania itp.)

Imię i nazwisko, podpis



**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**niewłaściwe skreślić*

Data.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe