

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ**

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1.	OSADZAK AKUMULATOROWY BX 3-L-22 MAGAZYNEK NA 30 GWOŹDZI MAKS. DŁUGOŚĆ 36MM WALIZKA DO BETONU I STALI lub równoważny	- Typ narzędzia: akumulatorowy osadzak do betonu stali - Technologia osadzania: bez gazowa, elektromagnetyczna do betonu i stali - Rodzaj mocowania: Gwoździe taśmowe BX 3 (do betonu i stali) - Pojemność w magazynka: min. 30 gwoździ - Obsługiwana długość gwoździ: od 14 mm do 36 mm - Średnica gwoździa: 2,6–3,0 mm - Częstotliwość osadzania: do 700 osadzeń/godz. - Droga docisku: 12mm - Wymagana siła docisku: 50-70 N - Waga narzędzia: max. 3,6 kg - Akumulator w zestawie: 2 x B22-55 (5,2 Ah, litowo-jonowy, z systemem chłodzenia CPC) - Liczba osadzeń na jednym akumulatorze: do 850 osadzeń (z akumulatorem B22-55) - Ładowarka: C 4/36-350 - współpracuje z zestawem gwoździ: • ZESTAW GWOŹDZI DO BETONU X-C B3 MX • ZESTAW GWOŹDZI UNIWERSALNYCH DO BETONU X-P B3 MX Zawartość zestawu: - Osadzak - 2 akumulatory B22-55 (5,2 Ah, Nuron 22V) - Ładowarka C 4/36-350 - Walizka transportowa z tworzywa - Smar techniczny do konserwacji komory osadzania	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Marceli
Nadsztygar Elektryczny
Ję. Obiektów Podziemnych i Ruchu Powierzchni
Krzysztof Kucał