

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ**

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	GNIAZDO WTY CZKOWE 16A 230V 2P+Z IP-20 MOCOWANE NA WSPORNIKU MONTAŻOWYM TH-35	- napięcie znamionowe: 230V - prąd znamionowy: 16A - stopień ochrony: min. IP20 - montaż na szynę TH-35	
2	GNIAZDO WTY CZKOWE 2X2P+Z P.T PODWÓJNE 16A 250V IP-20 Z UZIEMIENIEM	- napięcie znamionowe: 250V - prąd znamionowy: 16A - stopień ochrony: min. IP20 - podwójne - uziemienie: tak - sposób montażu: podtynkowy	
3	GNIAZDO WTY CZKOWE N.T HERMETYCZNE POJEDYNCZE Z BOLCEM 2P+Z 16A 230V IP-55	- napięcie znamionowe: 230V - prąd znamionowy: 16A - stopień ochrony: min. IP55 - pojedyncze - uziemienie: tak - sposób montażu: natynkowy - rodzaj gniazda: hermetyczne	
4	GNIAZDO WTY CZKOWE N.T HERMETYCZNE PODWÓJNE Z BOLCEM 2X2P+Z 16A 250V IP- 55	- napięcie znamionowe: 230V - prąd znamionowy: 16A - stopień ochrony: min. IP55 - podwójne - uziemienie: tak - sposób montażu: natynkowy - rodzaj gniazda: hermetyczne	
5	ZŁĄCZKA KABLOWA HERMETYCZNA	- napięcie znamionowe: 220-240V - prąd znamionowy: 16A - stopień ochrony: min. IP68 - ilość przewodów: 3 - przekrój przewodów: 2,5mm² - obudowa okrągła z tworzyw sztucznych	
6	WTY CZKA PRZENOŚNA 2P+Z 16A 230V IP-44 OBUDOWA Z GUMY	- napięcie znamionowe: 230V - prąd znamionowy: 16A - stopień ochrony: min. IP44 - materiał: guma	
7	GNIAZDO TABLICOWE PROSTE NR.3355-7 lub równoważne	- napięcie znamionowe: 500V - prąd znamionowy: 63A - stopień ochrony: min. IP67 - liczba biegunów: 5 - ze stykiem sterującym - wskaźnik położenia styku ochronnego: 7h - materiał: tworzywo sztuczne	
8	GNIAZDO SIŁOWE STAŁE 4P+Z NR.135-7 lub równoważne	- napięcie znamionowe: 500V - prąd znamionowy: 63A - stopień ochrony: min. IP67 - liczba biegunów: 5	

		- ze stykiem sterującym - wskaźnik położenia styku ochronnego: 7h - materiał: tworzywo sztuczne	
9	WTYCZKA SIŁOWA 4P+Z NR.035-7 lub równoważna	- napięcie znamionowe: 500V - prąd znamionowy: 63A - stopień ochrony: min. IP67 - liczba biegunów: 5 - ze stykiem sterującym - wskaźnik położenia styku ochronnego: 7h - materiał: tworzywo sztuczne	
10	WTYCZKA SIECIOWA 16A 250V BOCZNE WYPROWADZENIE PRZEWODU	- napięcie znamionowe: 230-250V - prąd znamionowy: 16A - stopień ochrony: min. IP20 - boczne wyprowadzenie przewodu	
11-17	WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 690V SZYBKA	- prąd znamionowy: 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 35A - napięcie znamionowe: 690V - charakterystyka: gF	
18	PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY Z PRZEWODEM OW 5X2,5 30MB 380V ZWIJANY NA BĘBNIE	- długość kabla: min. 30m - przewód: OW wielożyłowy, H05RR-F 5x2,5 mm² (gumowy) - napięcie znamionowe: 300/500V - obciążalność prądowa: 16A - gniazda: 1x 5P 400V, 2x 2P+Z 230V - wtyczka: 5P 400V - szczelność: min. IP44 (gniazda z klapkami oraz gumowy wtyk) - wyłącznik termiczny: tak, tzw. Termik	
19-21	WKŁADKA TOPIKOWA APARATOWA WTA	- prąd znamionowy: 63, 80, 100mA - napięcie znamionowe: 250V - rozmiar: 5x20mm - charakterystyka: zwłoczna	
22-25	WKŁADKA TOPIKOWA APARATOWA WTA	- prąd znamionowy: 125, 160, 200, 400mA - napięcie znamionowe: 250V - rozmiar: 5x20mm - charakterystyka: szybka	
26-31	WKŁADKA TOPIKOWA APARATOWA WTA	- prąd znamionowy: 1,6A; 3,25A; 5A; 6,3A; 8A; 2,5A - napięcie znamionowe: 250V - rozmiar: 5x20mm - charakterystyka: szybka	

.....
 (pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)