

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Uszyniacz trakcyjny przenośny UT-0,25/9/35/P 35mm 9kA lub równoważny.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z normami wprowadzonymi do ogólnego stosowania oraz właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji, higieny pracy i bezpieczeństwa pożarowego.
2. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu do wytworzenia, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były używane i regenerowane.
3. Dopuszcza się składanie ofert na materiały równoważne, zgodnie z parametrami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Lp.	Wymagania techniczne	
1.	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	min. 250V DC
2.	PRĄD ZNAMIONOWY	9 kA
3.	DŁUGOŚĆ PRZEWODU UZIEMIAJĄCEGO	3 ± 0,2 m
4.	PRZEKRÓJ PRZEWODU USZYNIAJĄCEGO	min. 35mm ²
5.	KOŃCÓWKA MIEDZIANA NA PRZEWÓD JEZDNY	Umocowana na stałe na drążku izolacyjnym zapewniająca szybkie i trwałe mocowanie na przewodzie jezdnym uniemożliwiający przypadkowe lub nieumyślne zrzucenie.
6.	ZACUSK UZIOMOWY NA SZYNY JEZDNE	Wykonany z ceownika stalowego zabezpieczony galwanicznie, przystosowany do mocowania za pomocą pokrętła z przetyczką do szyn typu S24, S30, S37, S42
7.	USZYNIA CZ PRZYSTOSOWANY DO PRACY W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH	TAK

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego — do złożenia wraz z ofertą:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy zgodnie.
4. Karta katalogowa produktu potwierdzająca wymagane parametry.
5. **Wykaz parametrów** techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2a**.

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1. Dowód dostawy materiału (WZ)
2. Dokument gwarancyjny wyrobu.
3. Instrukcja obsługi.

E. Wymagania dotyczące gwarancji i termin realizacji:

Gwarancja min. **12** miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia **do 42** dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.

.....

Data

.....

Podpis

ZADANIE 1

Uszyniacz trakcyjny przenośny **UT-0,25/9/35/P 35mm 9kA** lub równoważny.

Parametry	Wymagane parametry techniczne	Wypełnia oferent [parametry oferowanego materiału]
Przeznaczenie	Do pracy w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach nie zagrożonych wybuchem i zapewnienia bezpieczeństwa poprzez podłączenie przewodu trakcji z szynami trakcji przewodowej na czas wyłączenia napięcia.	
SPECYFIKACJA		
TYP	przenośny UT-0,25/9/35/P 35mm 9kA lub równoważny	
Napięcie znamionowe	250V DC	
Prąd znamionowy jednosekundowy	9kA	
Długość przewodu uziemiającego	3±0,2m	
Wytrzymałość zwarciova	min 35mm ²	
Końcówka miedziana na przewód jezdny	Umocowana na stałe na drążku izolacyjnym zapewniająca szybkie i trwałe mocowanie na przewodzie jezdnym uniemożliwiający przypadkowe lub nieumyślne zrzucenie.	
Zacisk uziomowy na szyny jezdne	Wykonany z ceownika stalowego zabezpieczony galwanicznie, przystosowany do mocowania za pomocą pokrętła z przetyczką do szyn typu S24, S30, S37, S42	
Masa	~3 kg	
Typ oferowanego materiału:		

.....

(pieczęć i podpis oferenta lub osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

