

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Ilość	Uwagi
1	ZASILACZ/TRANSFORMATOR KAMER OBROTOWYCH AWT8172430 0,4A 80VA 230V AC 50HZ 17/24/30V AC	szt.	1	- Moc transformatora: 80VA - Napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz - Napięcia wyjściowe pod obciążeniem: 17V/4.5A, 24V/3.3A, 30V/2.7A - Prąd nominalny uzwojenia pierwotnego: 0.4A - Bezpiecznik termiczny: 130°C - Stopień ochrony: IP43 - Klasa środowiskowa: II - Obudowa z tworzywa PC/ABS (klasa V-O) - Zabezpieczenia: SCP, OLP, OHP - Wymiary: 95 x 136 x 76 [+/-2 mm] - Gwarancja: 2 lata - Uwagi: Do montażu na szynie DIN wymagany uchwyt DIN2
2	MODUŁ NADAWCZO- ODBIORCZY CDS-6IP ECO CAMSAT 1A 12V DC 12-24V POE ZASIĘG 2KM WBUDOWANA ANTENA DUALNA MIMO 5,6GHZ 2X14DBI 2XPORTY DO 2 KAMER IP BEZPRZEWODOWY SYSTEM PRZESYŁU SYGNAŁU AUDIO/WIDEO DLA KAMER IP	szt.	10	2 porty LAN - Zasięg 2 km 12-63M bitrate z kamer do rejestratora 5.2-5.6-5.8GHz 16 kanałów pracy - Zasilanie: 12-24V DC oraz PoE 24V - Wbudowana antena 14dbi o kącie 60 stopni - Klasa ochrony IP55 - Obsługa kamer IP aż do 16 Mpix, - Najnowsze i bezpieczne kodowanie radiowe WPA-2PSK - Pobór mocy 11 W - Temperatura pracy -20°C ÷ 70°C - Wymiary (wys. x szer. x gł.) 88 mm x 235 mm x 40 mm - Waga 0,6 kg
3	ADAPTER ŚCIENNY/SUFITOWY WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY NVB-6025JB DO KAMER IP SERII 6000	szt.	46	- Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny. - Do kamer NOVUS IP serii 6000. - Materiał: aluminium. - Kolor: biały. - Nośność: min. 10 kg.
4	ADAPTER NAROŻNIKOWY NVB- 6000CA DO KAMER IP I UCHWYTÓW SERII 6000	szt.	3	- Zastosowanie: kamery IP i uchwyty serii 6000. - Materiał stal. - Kolor biały. - Nośność 8 kg.
5	ADAPTER SŁUPOWY NVB- 6000PA DO KAMER IP SERII 6000	szt.	5	- Zastosowanie: kamery IP serii 6000. - Materiał stal. - Kolor biały. - Nośność 8 kg.

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - **24 miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia urządzenia do magazynu Zamawiającego.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne:

Termin dostawy: **do 14 dni** od daty dostarczenia zamówienia do Wykonawcy
Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.