

# WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa narzędzi do obróbki drewna dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. -  
grupa 286-4.

## A. Opis przedmiotu zamówienia

| Pozycja     | Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>BRZESZCZOT RADR 800X50 DO DREWNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do cięcia drewna kopalnianego niesezonowanego o grubości powyżej 18cm</li> <li>- długość brzeszczotu - 800mm</li> <li>- wysokość brzeszczotu – co najmniej 50mm – 60mm</li> <li>- zęby hartowane indukcyjnie, taśma zimnowalcowana w gatunku 75</li> <li>- brzeszczot z uzębieniem pojedynczym dwukierunkowym z zębami trójkątnymi wg normy PN-72/D-54210 (brzeszczot typu RADr)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2</b>    | <b>PIŁA POPRZECZNA RAWF 1000 DO DREWNA DWUCHWYTOWA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do przecinania dużych elementów drewnianych takich jak belki, kłody, pniaki</li> <li>- L-1000mm (+/-10mm) x 110 (+/-10mm)</li> <li>- brzeszczot wykonany ze stali węglowej wysokiej jakości, hartowanej do twardości &gt;60 HRC</li> <li>- uzębienie rozwarte</li> <li>- piła dwuuchwytowa „moja-twoja”</li> <li>- uchwyty drewniane</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3</b>    | <b>PIŁA POPRZECZNA RAWF 1200 DO DREWNA DWUCHWYTOWA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do przecinania dużych elementów drewnianych takich jak belki, kłody, pniaki</li> <li>- L-1200mm (+/-10mm) x 110 (+/-10mm)</li> <li>- brzeszczot wykonany ze stali węglowej wysokiej jakości, hartowanej do twardości &gt;60 HRC</li> <li>- uzębienie rozwarte</li> <li>- piła dwuuchwytowa „moja-twoja”</li> <li>- uchwyty drewniane</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4</b>    | <b>PIŁA KABŁĄKOWA DO DREWNA PBDW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do cięcia drewna kopalnianego niesezonowanego o grubości powyżej 18cm</li> <li>- długość brzeszczotu - 800mm</li> <li>- wysokość brzeszczotu – co najmniej 50mm – 60mm</li> <li>- średnica kabłąka 25mm – 30mm</li> <li>- grubość blachy z której wykonano kabłąk <math>\geq 2\text{mm}</math></li> <li>- zęby hartowane indukcyjnie, taśma zimnowalcowana w gatunku 75</li> <li>- rura kabłąkowa zabezpieczona antykorozyjnie przez pokrycie, odporną na uderzenia, farbą proszkową</li> <li>- prosty i szybki system zakładania brzeszczotu odpowiednio naciągający</li> <li>- lekka konstrukcja – maksymalnie 1kg</li> <li>- brzeszczot piły z uzębieniem pojedynczym dwukierunkowym z zębami trójkątnymi BA10 wg normy PN-72/D-54210 (brzeszczot typu RADr)</li> </ul> |
| <b>5-12</b> | <b>PIŁA KABŁĄKOWA Z BRZESZCZOTEM DO DREWNA MOKREGO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do cięcia drewna kopalnianego niesezonowanego</li> <li>- wykonana z wysokiej jakości stali, zabezpieczona antykorozyjnie odporną na uderzenia farbą proszkową</li> <li>- długość brzeszczotu 759 – 760mm</li> <li>- rękojeść z ochraniaczem</li> <li>- lekka konstrukcja – maksymalnie 1kg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażona w mechanizm naciągu</li> <li>- zęby hartowane indukcyjnie, brzeszczot zabezpieczony antykorozyjnie, o specjalnym kształcie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>13-14</b> | <b>PIŁA KABŁĄKOWA Z BRZESZCZOTEM DO DREWNA SUCHEGO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do cięcia drewna kopalnianego niesezonowanego</li> <li>- wykonana z wysokiej jakości stali, zabezpieczona antykorozyjnie odporną na uderzenia farbą proszkową</li> <li>- długość brzeszczotu 759 – 760mm</li> <li>- rękojeść z ochraniaczem</li> <li>- lekka konstrukcja – maksymalnie 1kg</li> <li>- wyposażona w mechanizm naciągu</li> <li>- zęby hartowane indukcyjnie, brzeszczot zabezpieczony antykorozyjnie, o specjalnym kształcie</li> </ul> |
| <b>15</b>    | <b>BRZESZCZOT DO DREWNA SUCHEGO L-760 PIŁA KABŁĄKOWA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do cięcia drewna kopalnianego niesezonowanego</li> <li>- wykonany z wysokiej jakości stali hartowanej i odpuszczonej</li> <li>- długość brzeszczotu 759 – 760mm</li> <li>- zęby hartowane indukcyjnie, brzeszczot zabezpieczony antykorozyjnie, o specjalnym kształcie</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <b>16</b>    | <b>BRZESZCZOT DO DREWNA MOKREGO L-760 PIŁA KABŁĄKOWA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do cięcia drewna kopalnianego niesezonowanego</li> <li>- wykonany z wysokiej jakości stali hartowanej i odpuszczonej</li> <li>- długość brzeszczotu 759 – 760mm</li> <li>- zęby hartowane indukcyjnie, brzeszczot zabezpieczony antykorozyjnie, o specjalnym kształcie</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| <b>17</b>    | <b>KOMPLET WIERTEŁ ŚWIDROWYCH DO DREWNA 6-14</b><br><b><u>zawierający co najmniej:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 x 165mm (+/-10mm)</li> <li>- 8 x 165mm (+/-10mm)</li> <li>- 10 x 165mm (+/-10mm)</li> <li>- 12 x 165mm (+/-10mm)</li> <li>- 13 x 165mm (+/-10mm)</li> <li>- 14 x 165mm (+/-10mm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |

#### **B. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania:**

- 1) Wyrób stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
- 2) Przedmiot zamówienia winien być trwale oznakowany przez producenta w sposób umożliwiający jego identyfikację. Nie dopuszcza się znakowania na elementach wymiennych (trzonki, uchwyty itp.). Znakowanie musi zawierać minimum:
  - symbol lub nazwę producenta,
  - oznaczenie zgodne z katalogiem producenta lub oznaczenie zgodne z normą zastosowaną przez producenta do danego wyrobu.
- 3) Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych

#### **C. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą:**

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek;
2. Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy;
4. Karta katalogowa/DTR – jednoznacznie potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i informujące jednocześnie o wymaganiach niezbędnych dla ich uzyskania oraz dla właściwej eksploatacji wyrobu.

**D. Dokumenty wymagane do każdej dostawy:**

1. Dowód dostawy - WZ.
2. Deklaracja zgodności/świadectwo jakości
3. Karta gwarancyjna.
4. Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja.

**E. Wymagania dotyczące gwarancji:**

**Min. 12 miesięcy** od dostawy do magazynu Zamawiającego.

**F. Inne:**

- 1) **Termin realizacji zamówienia – do 30 dni** od daty wpływu zamówienia do Wykonawcy.
- 2) **Warunki płatności** – przelew, 30 dni.
- 3) **Okres obowiązywania umowy: do 30.12.2026r.**