

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

WKŁADKI PRZECIWHŁASOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

O P I S W Y R O B U

Wkładki przeciwhłasowe służą do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występuje hałas o poziomach wyższych niż wartości dopuszczalne. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Muszą być wykonane z materiału neutralnego dla skóry człowieka, ułatwiającego dopasowanie się do kształtu małżowiny usznej; mogą być woskowe. Muszą być pakowane parami w torebki lub pudełka. Wkładki muszą zmniejszać hałas w takim stopniu, aby równoważny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekroczył wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach.

Wartość tłumienności wkładek określona współczynnikiem SNR od 27DB do 36DB

Wartość tłumienności wkładek określona współczynnikiem SNR MINIMUM 35DB

Wkładki przeciwhłasowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 352-2.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Każde opakowanie kompletu wkładek musi być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, potwierdzająca spełnienie:
 1. zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 2. wymagań odpowiednich norm (PN-EN 352-2)
5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
 - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;jeśli nie wynika to z innych dokumentów.
6. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną,*

-
7. Sprawozdane z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**
 8. Instrukcja użytkowania.
 9. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
 10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 11. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

1. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

1) Przy pierwszej dostawie: nie dotyczy

2) Przy każdej dostawie:

1. Dowód dostawy/dokument dostawy WZ z wpisanym numerem zamówienia i umowy.
2. Dokument Kontroli Jakości.
3. Karta gwarancyjna.

2. Wymagania dotyczące gwarancji.

Min. 12 miesiące od dostawy do magazynu Zamawiającego.

3. Inne

Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty otrzymania zamówienia

Termin płatności – przelew 30 dni od daty wpływu faktury