

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

A. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa drewna kopalnianego dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica - nr grupy 021-1

Oddział	Adres/sposób dostawy	Materiał	JM	Szacunkowa ilość
KWK Sośnica	Ruch Sośnica ul. Błonie 6, 44-103 Gliwice dostawy samochodowe	STOJAK IGLASTY NIENASYCONY Q 14-16 CM DŁ.1,25M DWUSTRONNIE OBRZYNANY(KASZTA)	m3	80,000
		STOJAK IGLASTY NIENASYCONY Q 14-16 CM DŁ.2,5M DWUSTRONNIE OBRZYNANY(KASZTA)	m3	25,000
	Ruch Sośnica Pole Bojków ul. Bojkowska 16, 44-141 Gliwice dostawy samochodowe	STOJAK IGLASTY NIENASYCONY Q 14-16CM DŁ.5,00M	m3	25,000
		STROPNICA IGLASTA NIENASYCONA Q 9-11CM DŁ. 5,00M	m3	80,000

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.

Przedmiotem zamówienia są kopalniaki (stojaki, stropnice i połowice) wykonane z drewna średniowymiarowego iglastego (wyłącznie z drewna sosnowego lub świerkowego).

I. Parametry techniczno-użytkowe kopalniaków.

1. Stojak kaszta (dwustronnie obrzynany równolegle do osi podłużnej tak by odległość pomiędzy powstałymi płaszczyznami wynosiła 14-16 cm) wykonany ze stojaka iglastego nienasyconego o średnicy 16 - 18 cm. dł. 1,25 m.
2. Stojak kaszta (dwustronnie obrzynany równolegle do osi podłużnej tak by odległość pomiędzy powstałymi płaszczyznami wynosiła 14-16 cm) wykonany ze stojaka iglastego nienasyconego o średnicy 16 - 18 cm. dł. 2,5 m.
3. Stojak iglasty nienasycony o średnicy 14-16 cm.
4. Stropnica iglasta nienasycona o średnicy 9-11 cm.

UWAGA - podane średnice kopalniaków dotyczą cieńszego końca.

II. Miąższość i jakość dostawy kopalniaków.

1. Obliczanie miąższości na podstawie średnicy górnej (d_g) i długości (l) kopalniaków zgodnie z normą **PN-G-03950:1999 „Kopalniaki. Obliczanie miąższości”**.
2. Wymagania jakościowe:
 - a) czoła sztuki powinny być przycięte praktycznie prostopadłe do jej osi podłużnej,
 - b) kopalniaki korowane ręcznie powinny być okorowane na czerwono w przypadku korowania mechanicznego pozostałość kory nie może przekraczać 20 % powierzchni.
 - c) sęki powinny być ociosane równo z powierzchnią okorowaną,
 - d) zgrubienia odziomkowe powinny być ociosane tak, aby nie przekraczały 10 % średnicy mierzonej powyżej zgrubienia,
 - e) zbieżystość nie większa niż 0,015 m na 1 m długości stojaka lub stropnicy,
 - f) niewystępowanie wad drewna mających wpływ na wytrzymałość sztuki.

III. Realizacja zamówień.

Długości i średnice dostarczanych kopalniaków muszą być zgodne ze złożonymi zamówieniami Zamawiającego.

C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie wykonawcy – zgodnie z *Załącznikiem nr 2a*
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń. – *Załącznik nr 3*
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru określonego w *Załączniku nr 4*
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – *Załącznik nr 5*

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

1. Dowód dostawy

E. Wymagania dotyczące gwarancji

Nie dotyczy

F. Inne

Termin realizacji zamówienia do 14 dni od złożenia zamówienia

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

.....
Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK Sosnica
KIEROWNIK DZIAŁU
GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ
Miroslaw Piernikarczyk

.....
Imię i nazwisko, podpis