

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

**A. PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**pozycja 1:** Silnik elektryczny SG-160 M-8B

|                             | <i>Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne</i> |                  |                        | <i>Oferowane przez Wykonawcę - wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru.</i> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lp.</i>                  | <b>Parametr Techniczny</b>                               | <b>Jednostka</b> | <b>Wartość</b>         |                                                                                      |
| <b>1.</b>                   | Wielkość mechaniczna                                     |                  | 160                    |                                                                                      |
| <b>2.</b>                   | Rodzaj pracy:                                            |                  | S1 – praca ciągła      |                                                                                      |
| <b>3.</b>                   | Klasa izolacji:                                          |                  | F                      |                                                                                      |
| <b>4.</b>                   | Napięcie zasilania :                                     | V                | 500                    |                                                                                      |
| <b>5.</b>                   | Moc znamionowa :                                         | kW               | 5,5                    |                                                                                      |
| <b>6.</b>                   | Częstotliwość :                                          | HZ               | 50                     |                                                                                      |
| <b>7.</b>                   | Stopień ochrony obudowy:                                 |                  | IP55                   |                                                                                      |
| <b>8.</b>                   | Prędkość znamionowa:                                     | Obr/min          | 710 - 760              |                                                                                      |
| <b>9.</b>                   | Mocowanie:                                               |                  | B3 - łapowe            |                                                                                      |
| <b>10.</b>                  | Średnica wałka:                                          | mm               | 42                     |                                                                                      |
| <b>11.</b>                  | Materiał obudowy                                         |                  | Żeliwo                 |                                                                                      |
| <b>12.</b>                  | Zastosowanie:                                            |                  | Ogólnego przeznaczenia |                                                                                      |
| Oferowane urządzenie: /typ/ |                                                          |                  |                        |                                                                                      |

---

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania **Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy**)