

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
A. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:**

**Dostawa: Filtry i wkłady filtrów przemysłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A KWK Ruda Ruch
Halemba nr grupy 291-10**

Przedmiot zamówienia:

1. Filtry i wkłady filtrów do agregatów sprężarkowych

5493110050	WKŁAD FILTRACYJNY C23185 18-20UM 241X227,5/161X200MM FILTR POWIETRZA MANN-FILTER
5443019510	FILTR OLEJU-SEPARATOR LB 13 145/20 Q 136/111/100X302MM GWINT M39X1,5 PRZEPŁYW POWIETRZA 6M3/MIN EFEKTYWNY PROCES ROZDZIAŁU 1-3MG/M3 MANN-FILTER
5443022910	FILTR OLEJU PUSZKOWY WKREĆANY WD 1374 1 1/2"-16UNF Q 136X177 FILTRACJA 20-50UM PRZEPUSTOWOŚĆ 5700L/H MANN FILTER
5443018210	WKŁAD FILTRA SEPARATORA OLEJU SAO-56040 Q 101/55X413MM NOMINALNY PRZEPŁYW POWIETRZA 3M3/MIN EFEKTYWNY PROCES ROZDZIAŁU 1-3MG/M3 SF-FILTER
5493110610	WKŁAD FILTRACYJNY ZEWNĘTRZNY WA30-800/KWW820 10UM POW.FILTRACJI 3,8M2 Q 198X364MM FILTR POWIETRZA 4532592304 WF-PZL-SĘDZISZÓW
5443023380	FILTR OLEJU PUSZKOWY WKREĆANY SO 3661 M30X1,5 Q 260X258X110X108MM FILTRACJA 10UM MATERIAŁ CELULOZA ZAWÓR BY-PASS HIFI FILTER

2. Wkłady filtrów do kombajnów

3646862330	WKŁAD FILTRACYJNY V3.0623-26K4 10UM CIŚN. MAX. 160BAR PRZEPŁYW 140L/MIN WŁÓKNO SZKLANE -30+100ST.C 123-030610 DO FILTRA HYDRAULICZNEGO HD 172-286
3646862350	WKŁAD FILTRA R-7-20 G25-V 20UM CIŚN. MAX. 10BAR PRZEPŁYW 250L/MIN WŁÓKNO MIKROSZKLANE -25+100ST.C 123-031130 (R720G25V) H-190 Q 106/72 DO FILTRA SPŁYWOWEGO HYDRAULICZNEGO FVR-7-20 (FVR-720)
3646840910	WKŁAD FILTRA R-7-14-G25-P 20UM CIŚN. MAX. 10BAR PRZEPŁYW 150L/MIN WŁÓKNO SZKLANE -25+110ST.C 123-011507 DO FILTRA HYDRAULICZNEGO FCR-7-14
3646842190	WKŁAD FILTRA HP0653A10AHP01 10UM CIŚN. MAX. 210BAR PRZEPŁYW 78L/MIN MIKROFIBRA -25+110ST.C 123-031748 DO FILTRA HYDRAULICZNEGO FMP-065-3-S NBR G2-A10-H-P01
5198010450	WKŁAD FILTRACYJNY HYDRAULICZNY AN40955 25UM Q 44/22 H-174MM DOPUSZCZALNY SPADEK CIŚNIENIA 160BAR MAX.TEMP.PRACY 100ST. WŁÓKNO SZKLANE
5198010510	WKŁAD FILTRACYJNY HYDRAULICZNY AN41022 15UM Q 44/20 H-174MM DOPUSZCZALNY SPADEK CIŚNIENIA 10BAR

- 5198010410 WKŁAD FILTRACYJNY HYDRAULICZNY AN40029 10UM Q 45/25,4 H-210MM
DOPUSZCZALNY SPADEK CIŚNIENIA 210BAR
- 5493605910 WKŁAD FILTRACYJNY HYDRAULICZNY ZD59351 20UM 315BAR 1XSTRONNIE
OTWARTY DOPUSZCZALNY SPADEK CIŚNIENIA 160BAR WŁÓKNINA SZKLANA
FILTR CIŚNIENIOWY HP.91 INTERNORMEN
- 3681640662 FILTR OLEJU PUSZKOWY HYDRAULICZNY POWROTNY A152G10 10UM Q 124 H-278
14BAR GWINT 1 1/2"-16UN SPĄGŁADOWARKA EL-160LS
- 3681640562 WKŁAD FILTRA HYDRAULICZNEGO WYSOKOCIŚNIENIOWEGO HD DONALDSON
P167186 12UM Q 78,87 H-208,9 CIŚNIENIE ROZERWANIA 207BAR
SPĄGŁADOWARKA EL-160LS

Wymienione parametry muszą posiadać odniesienie w przedstawionych kartach katalogowych.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1) Oferowany przedmiot zamówienia winien być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

3) Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu.

4) Oferowany przedmiot zamówienia wykonany jest zgodnie z Dokumentacją Techniczno– Ruchową Producenta wyrobu.

5) Oferowany przedmiot zamówienia winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację, zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową / instrukcją użytkowania.

6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wyroby równoważne , Pod pojęciem równoważnego wyrobu należy rozumieć oferowanie przedmiotu zamówienia wykonanego wg własnej dokumentacji Producenta spełniającego jednak minimalne parametry techniczne dotyczące wyspecyfikowanego przez Zamawiającego przedmiotu postępowania (stopień filtracji, gabaryty, wymiary przyłączy, ciśnienie pracy).

Wyroby równoważne muszą zachowywać pełną funkcjonalność i współpracować bez szkody z użytkowymi przez Zamawiającego urządzeniami oraz instalacjami.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń –wg załączonego wzoru.

2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załączonego wzoru załącznika nr 2 .

3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – zgodnie z wzorem

4. Karta katalogowa / instrukcja użytkowania zawierająca m.in. opis, parametry techniczne, stopień filtracji, gabaryty, wymiary przyłączy, materiał filtracyjny, ciśnienie i max temperatura pracy, rysunki i inne niezbędne dane umożliwiające identyfikację przedmiotu zamówienia.

5. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę - **zgodnie z wzorem (tabelka- wypełnić).**

D. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

Dokument/dowód dostawy materiału (WZ).

Świadectwo kontroli jakości.


Dokument gwarancyjny.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego

F. Inne:

- Termin realizacji dostawy: 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

NADSZTYGAR MECHANICZNY
ds. Urządzeń Dołowych

Rafał Gałązka