

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

TYP OFEROWANEGO URZĄDZENIA:
PRODUCENT:

Material	Parametry wymagane przez Zamawiającego				Oferowany przez Wykonawcę. Wpisać TAK lub NIE, lub podać parametr,
Pozycja 1 5493110050 C23185 WKŁAD FILTRA POWIETRZA	1	POWIERZCHNIA FILTRACJI	[m ²]	2,8	
	2	STOPIEŃ/DOKŁADNOŚĆ FILTRACJI	[μm]	18-20	
	3	CISNIEINIE ROBOCZE	[bar]	20	
	4	USZCZELNIENIE	—	-	
	5	PRZEPŁYW	[m ³ /h]	1300	
	6	MATERIAŁ FILTRACYJNY	—	papier filtracyjny	
	7	WYMIARY WKŁADU/FILTRA	[mm]	Ø226/164 H195	
	8	MAX. TEMPERATURA PRACY	[°C]	85	
	9	RODZAJ GWINTU	—	brak – mocowanie na wcisk	
Pozycja 2 5443019510 LB 13 145/20 FILTR OLEJU- SEPARATOR	1	POWIERZCHNIA FILTRACJI	[m ²]	-	
	2	STOPIEŃ/DOKŁADNOŚĆ FILTRACJI	--	--	
	3	CISNIEINIE ROBOCZE	[bar]	15	
	4	USZCZELNIENIE	—	NBR	
	5	PRZEPŁYW	[m ³ /h]	360	
	6	MATERIAŁ FILTRACYJNY	—	celuloza	
	7	WYMIARY WKŁADU/FILTRA	[mm]	Ø136 H=302	
	8	MAX. TEMPERATURA PRACY	[°C]	120 °C	
	9	RODZAJ GWINTU	—	M 39x 1,5	
Pozycja 3 5443022910 WD 1374 1 FILTR OLEJU PUSZKOWY WKREĆANY	1	POWIERZCHNIA FILTRACJI	[m ²]	0,45 m ²	
	2	STOPIEŃ/DOKŁADNOŚĆ FILTRACJI	[μm]	20-50	
	3	CISNIEINIE ROBOCZE	[bar]	15	
	4	PRZEPŁYW	[l/h]	5700	
	5	MATERIAŁ FILTRACYJNY	—	papier filtracyjny	
	6	WYMIARY WKŁADU/FILTRA	[mm]	Ø136/111 H=177	
	7	MAX. TEMPERATURA PRACY	[°C]	120	
	8	RODZAJ GWINTU	—	1"1/2-16UNF	

NADSZTYGAR MECHANICZNY
ds. Urządzeń Dołowych


.....**Rafał Gałązka**.....

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy

Material	Parametry wymagane przez Zamawiającego				Oferowany przez Wykonawcę. Wpisać TAK lub NIE, lub podać parametr,
Pozycja 4 5443018210 SAO-56040 Q WKŁAD SEPARATORA OLEJU	1	POWIERZCHNIA FILTRACJI	[m²]	0,3	
	2	STOPIEŃ/DOKŁADNOŚĆ FILTRACJI	[µm]	3	
	3	CIŚNIEŃNE ROBOCZE	[bar]	-	
	4	SPADEK CIŚNIENIA Δp	[bar]	5	
	5	PRZEPŁYW	[m³/min]	3	
	6	MATERIAŁ FILTRACYJNY	—	Włóknina	
	7	WYMIARY WKŁADU/FILTRA	[mm]	Ø 100/55/10 H=400/413	
	8	MAX. TEMPERATURA PRACY	[°C]	100	
	9	RODZAJ GWINTU	—	-	
Pozycja 5 5493110610 WA30-800 WKŁAD FILTRACYJNY ZEWNĘTRZNY FILTR POWIETRZA	1	POWIERZCHNIA FILTRACJI	[m²]	3,8	
	2	STOPIEŃ/DOKŁADNOŚĆ FILTRACJI	[µm]	10	
	3	CIŚNIEŃNE ROBOCZE	[bar]	-	
	4	USZCZELNIENIE	—	poliuretan	
	5	PRZEPŁYW	[m³/h]	-	
	6	MATERIAŁ FILTRACYJNY		Papier filtracyjny	
	7	WYMIARY WKŁADU/FILTRA	[mm]	Ø135/198/ 103,5/8,5 H=364	
	8	MAX. TEMPERATURA PRACY	[°C]	80	
	9	RODZAJ GWINTU	—	-	
Pozycja 6 5443023380 SO 3661 FILTR OLEJU PUSZKOWY WKRĘCANY	1	POWIERZCHNIA FILTRACJI	[m²]	0,8	
	2	STOPIEŃ/DOKŁADNOŚĆ FILTRACJI	[µm]	10	
	3	CIŚNIEŃNE ROBOCZE	[bar]	13	
	4	USZCZELNIENIE	—	NBR	
	5	PRZEPŁYW	[lh]	5600	
	6	MATERIAŁ FILTRACYJNY	—	celuloza	
	7	WYMIARY WKŁADU/FILTRA	[mm]	Ø 110/101/108 H=258/260	
	8	MAX. TEMPERATURA PRACY	[°C]	130	
	9	RODZAJ GWINTU	—	M30x1,5	
	10	ZAWÓR BY -PASS	szt.	1	

Material	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowany przez Wykonawcę. Wpisać TAK lub NIE, lub podać parametr,
Pozycja 7 3646862330 WKŁAD FILTRACYJNY V3.0623-26K4 10UM CIŚN. MAX. 160BAR PRZEPŁYW 140L/MIN WŁÓKNO SZKLANE - 30+100ST.C 123-030610 DO FILTRA HYDRAULICZNEGO HD 172-286 KOMBAJN CHODNIKOWY R-150 FAMUR	1. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie :160 bar 2. Maksymalny przepływ : 140L/min 3. Max temperatura pracy : +100 °C 4. Dokładność filtrowania : 10UM 5. Materiał filtracyjny: włókno szklane	
Pozycja 8 3646862350 WKŁAD FILTRA R-7-20 G25-V 20UM CIŚN. MAX. 10BAR PRZEPŁYW 250L/MIN WŁÓKNO MIKROSZKLANE - 25+100ST.C 123-031130 (R720G25V) H-190 Q 106/72 DO FILTRA SPŁYWOWEGO HYDRAULICZNEGO FVR-7-20 (FVR-720) KOMBAJN CHODNIKOWY R-150 FAMUR	1. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie 10 bar 2. Maksymalny przepływ 250L/min 3. Max temperatura pracy : +100 °C 4. Dokładność filtrowania: 20UM 5. Materiał filtracyjny : włókno mikroszklane	
Pozycja 9 3646840910 WKŁAD FILTRA R-7-14- G25-P 20UM CIŚN. MAX. 10BAR PRZEPŁYW 150L/MIN WŁÓKNO SZKLANE -25+110ST.C 123-011507 DO FILTRA HYDRAULICZNEGO FCR-7-14 KOMBAJN CHODNIKOWY AM-50Z- W FAMUR	1. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie 10 bar 2. Maksymalny przepływ 150L/min 3. Max temperatura pracy : +110 °C 4. Dokładność filtrowania: 20UM 5. Materiał filtracyjny : włókno szklane	

Pozycja 10 3646842190 WKŁAD FILTRA HP0653A10AHP01 10UM CIŚN. MAX. 210BAR PRZEPŁYW 78L/MIN MIKROFIBRA - 25+110ST.C 123-031748 DO FILTRA HYDRAULICZNEGO FMP-065-3-S NBR G2- A10-H-P01 KOMBAJN CHODNIKOWY AM-50Z- W FAMUR	1. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie 210 bar 2. Maksymalny przepływ 78L/min 3. Max temperatura pracy : +110 °C 4. Dokładność filtrowania: 10UM 5. Materiał filtracyjny : mikrofibra	
Pozycja 11 5198010450 WKŁAD FILTRACYJNY HYDRAULICZNY AN40955 25UM Q 44/22 H-174MM DOPUSZCZALNY SPADEK CIŚNIENIA 160BAR MAX.TEMP.PRACY 100ST. WŁÓKNO SZKLANE ANFI FILTER	1. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie 160 bar 2. Maksymalny przepływ 250L/min 3. Max temperatura pracy : +100 °C 4. Dokładność filtrowania: 25UM 5. Materiał filtracyjny : włókno szklane	
Pozycja 12 5198010510 WKŁAD FILTRACYJNY HYDRAULICZNY AN41022 15UM Q 44/20 H-174MM DOPUSZCZALNY SPADEK CIŚNIENIA 10BAR ANFI FILTER	1. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie 10 bar 2. Maksymalny przepływ 250L/min 3. Dokładność filtrowania: 15UM	
Pozycja 13 5198010410 WKŁAD FILTRACYJNY HYDRAULICZNY AN40029 10UM Q 45/25,4 H-210MM DOPUSZCZALNY SPADEK CIŚNIENIA 210BAR ANFI FILTER	1. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie 210 bar 2. Maksymalny przepływ 250L/min 3. Dokładność filtrowania: 10UM	

NADSZTYGAR MECHANICZNY
ds. Urządzeń Dotowych

Rafał Gałązka

Pozycja 14 5493605910 WKŁAD FILTRACYJNY HYDRAULICZNY ZD59351 20UM 315BAR 1XSTRONNIE OTWARTY DOPUSZCZALNY SPADEK CIŚNIENIA 160BAR WŁÓKNINA SZKLANA FILTR CIŚNIENIOWY HP.91 INTERNORMEN WF- PZL-SĘDZISZÓW	1. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie 160 bar 2. Maksymalny przepływ 250L/min 3. Max temperatura pracy : +100 °C 4. Dokładność filtrowania: 20UM 5. Materiał filtracyjny : włókno szklane	
Pozycja 15 3681640662 FILTR OLEJU PUSZKOWY HYDRAULICZNY POWROTNY A152G10 10UM Q 124 H-278 14BAR GWINT 1 1/2"- 16UN SPĄGOLADOWARKA EL-160LS	1. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie 2. Maksymalny przepływ 3. Max temperatura pracy : 4. Dokładność filtrowania: 5. Materiał filtracyjny :	
Pozycja 16 3681640562 WKŁAD FILTRA HYDRAULICZNEGO WYSOKOCIŚNIENIOWE GO HD DONALDSON P167186 12UM Q 78,87 H-208,9 CIŚNIENIE ROZERWANIA 207BAR SPĄGOLADOWARKA EL-160LS	1. Najwyższe dopuszczalne ciśnienie 2. Maksymalny przepływ 3. Max temperatura pracy : 4. Dokładność filtrowania: 5. Materiał filtracyjny :	

NADSZTYGAR MECHANICZNY
ds. Urzędzeń Dołowych

.....
Rafał Gałazka

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy