

**WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE,
WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE
DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ
DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa okładziny górniczej betonowo-kompozytowej dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 288-5

B. WYMAGANIA PRAWNE ORAZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE.

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych.
- 2) Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania przepisów prawnych:
 - a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U.2017 poz. 2126, tekst jednolity) oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy.
 - b) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. — „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1118 z późn. zm.).
- 3) Przedmiot zamówienia winien być wykonany na podstawie normy:
 - a) Norma PN-G-06021:1997 „Obudowa górniczych wyrobisk korytarzowych -- Okładziny żelbetowe.” - w zakresie wymagań wytrzymałościowych i klasy betonu
- 4) Wymagane parametry techniczne :
 - a) Okładzina górniczo betonowo-kompozytowa typu „BP” o zwiększonej odporności korozyjnej przeznaczona jest do stosowania w górniczej obudowie odrzwiowej wyrobisk korytarzowych z kształtowników stalowych V21, V25, V29, V26, V44. Okładzina do stosowania w wyrobiskach o dużym zawodnieniu i zasoleniu.
 - b) Okładzina zbrojona za pomocą prętów kompozytowych.
 - c) Zastosowany beton w okładzinie powinien mieć klasę typu B - C25/30 oraz spełniać wskaźnik głębokości penetracji wody pod ciśnieniem (wodoszczelności) W2 oraz zawierać zbrojenie rozproszone w postaci włókien kompozytowych i specjalne plastyfikatory.
 - d) Długość okładziny 100cm dwie krawędzie zaokrąglone.
 - e) Na każdej okładzinie w miejscu widocznym, na jednej z czołowych powierzchni winno być umieszczone trwałe i czytelne oznaczenie (cecha)

C. WYMAGANE DOKUMENTY , KTÓRE NAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

- a) Wykaz parametrów techniczno-użytkowych , spełnienia wymagań –zał.1
- b) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego

i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń- zał.2

- c) Dokumentacja – Techniczno – Ruchowa (instrukcja stosowania) zawierająca rysunek techniczny
- d) Certyfikat, wydany przez jednostkę certyfikującą w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia w zakresie certyfikacji wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzający zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z instrukcją stosowania lub dokumentacją techniczną bądź techniczno-ruchową oraz potwierdzający, że dany wyrób można bezpiecznie stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
- e) Oświadczenie o grupie kapitałowej. – zał.3

D. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY DOSTAWIE:

1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy

- Dokument dostawy materiału z wpisanym numerem zamówienia (WZ),
- Świadectwo kontroli jakości,
- Karta gwarancyjna wyrobu.

2. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

**Paweł
Ficek**

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Ficek
Data: 2026.03.06
11:52:28 +01'00'