WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do zabezpieczania, uszczelniania i klejenia urządzeń dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła
- nr grupy 248-4

II. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone w obowiązujących normach.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych.
3. Oferowany przedmiot musi być oznakowany trwale i czytelnie cechą producenta zawierającą: nazwę producenta, nazwę produktu, datę ważności.
4. Przedmiotem aukcji są preparaty chemiczne o parametrach nie gorszych niż poniższe:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Dane techniczne	
1	KLEJ ANAEROBOWY 1XSKŁADNIKOWY KL43 POJ.50ML -55+180ST.C DO ZABEZPIECZENIA POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH KONFLEX lub równoważny	Utwardzanie	Produkt anaerobowy
		Zastosowanie	Przeznaczony do uszczelniania połączeń gwintowych, wysoka odporność na obciążenia dynamiczne
		Odporność termiczna	-55+180ST.C
		Pojemność	50 ml
2	KOMPOZYT CHEMOUTWARDZALNY REGENERACYJNY-PODSTAWOWY MATERIAŁ RESIMETAL METAL REPAIR PASTA RM-101 UNIWERSALNY DO WSZYSTKICH NAPRAW lub równoważny	Zastosowanie	· uniwersalny metal naprawczo-regeneracyjny
			· naprawa powierzchni metalowych i elementów maszyn i urządzeń obciążonych mechanicznie,
			· pokrycia i powłoki zabezpieczające pompy, wirniki, korpusy, wentylatory, wymienniki ciepła itp.,
			· modernizacja sprawnościowa układów przepływowych,
			· zabezpieczenia trudnościeralne,
			· systemy antypoślizgowe.
		Masa	3 kg
3	KOMPOZYT EPOKSYDOWY-METAL CERAMICZNY W POSTACI PASTY RESIMETAL CERAMIC REPAIR PASTA RM-201 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED ŚCIERANIEM lub równoważny	Zastosowanie	· metal ceramiczny w postaci pasty
			· naprawa powierzchni metalowych i elementów maszyn i urządzeń obciążonych mechanicznie,
			· pokrycia i powłoki zabezpieczające pompy, wirniki, korpusy, wentylatory, wymienniki ciepła itp.,
			· modernizacja sprawnościowa układów przepływowych,
			· zabezpieczenia trudnościeralne,
			· systemy antypoślizgowe.
		Masa	3 kg
4	PREPARAT ANTYODPRYSKOWY SPRAY SPAWMIX POJ.400ML CHEMICZNA OBRÓBKA METALI lub równoważny	Zastosowanie	Do dysz i powierzchni spawanych.
		Pojemność	400ml

III. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa Polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek – zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw) – zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Wykaz wymaganych parametrów techniczno-użytkowych –zgodnie z załącznikiem 4.
5. Karta techniczna lub katalogowa z opisem oferowanego wyrobu zawierająca dane przez producenta w zakresie składu, wydajności, zastosowania oraz potwierdzające wymagania przez Zamawiającego

IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia- przy każdej dostawie:

- Dowód wydania materiału (WZ)
- Świadectwo jakości wyrobu.
- Karta gwarancyjna

V. Wymagania dotyczące gwarancji*:*

Min. **12** miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

VI. Wymagany termin dostawy: **14 dni od daty wystawienia zamówienia**

VII. Inne

Wykonawca dostarczy zamawiany produkt na jego koszt do Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła ul. Kopalniana 5 41 – 408 Mysłowice w godzinach 6^{00} – 13^{00} od poniedziałku do piątku z pominięciem dni wolnych.

Gabriela Jabłonka

Elektronicznie podpisany przez Gabriela Jabłonka
Data: 2026.06.08 07:34:21 +02'00'

Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

_____

(pełna nazwa i adres)

_____

2) Nazwa wyrobu:

_____

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

_____

3) Producent wyrobu

_____

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

_____

_____

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....

(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

_____

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:

.....

.....

L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

_____

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Załącznik nr 3

Kod aukcji ……. **Data …….**

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

_____

_____

_____

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

_____

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

** - skreślić niewłaściwe*

Załącznik nr 4

WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagane przez Zamawiającego		Oferowane przez Wykonawcę
1	KLEJ ANAEROBOWY 1XSKŁADNIKOWY KL43 POJ.50ML - 55+180ST.C DO ZABEZPIECZENIA POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH KONFLEX lub równoważny	Utwardzanie	Produkt anaerobowy	
		Zastosowanie	Przeznaczony do uszczelniania połączeń gwintowych, wysoka odporność na obciążenia dynamiczne	
		Odporność termiczna	-55+180ST.C	
		Pojemność	50 ml	
2	KOMPOZYT CHEMOUTWARDZALNY REGENERACYJNY-PODSTAWOWY MATERIAŁ RESIMETAL METAL REPAIR PASTA RM-101 UNIWERSALNY DO WSZYSTKICH NAPRAW lub równoważny	Zastosowanie	· uniwersalny metal naprawczo-regeneracyjny	
			· naprawa powierzchni metalowych i elementów maszyn i urządzeń obciążonych mechanicznie,	
			· pokrycia i powłoki zabezpieczające pompy, wirniki, korpusy, wentylatory, wymienniki ciepła itp.,	
			· modernizacja sprawnościowa układów przepływowych,	
			· zabezpieczenia trudnościeralne,	
			· systemy antypoślizgowe.	
		Masa	3 kg	
3	KOMPOZYT EPOKSYDOWY-METAL CERAMICZNY W POSTACI PASTY RESIMETAL CERAMIC REPAIR PASTA RM-201 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED ŚCIERANIEM lub równoważny	Zastosowanie	· metal ceramiczny w postaci pasty	
			· naprawa powierzchni metalowych i elementów maszyn i urządzeń obciążonych mechanicznie,	
			· pokrycia i powłoki zabezpieczające pompy, wirniki, korpusy, wentylatory, wymienniki ciepła itp.,	
			· modernizacja sprawnościowa układów przepływowych,	
			· zabezpieczenia trudnościeralne,	
			· systemy antypoślizgowe.	
		Masa	3 kg	
4	PREPARAT ANTYODPRYSKOWY SPRAY SPAWMIX POJ.400ML CHEMICZNA OBRÓBKA METALI lub równoważny	Zastosowanie	Do dysz i powierzchni spawanych.	
		Pojemność	400ml	

_____

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)