

Wymagane parametry

UBRANIE MĘSKIE STRAŻACKIE DOWÓDCZE	komp.	2
KOMINIARKA STRAŻACKA NOMEX OGNIOODPORNĄ ANTYELEKTROSTATECZNA lub produkt równoważny	szt.	26

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Ubranie Kadry Dowódczo Sztabowej

Ubranie dowódcze składa się z czapki, spodni, bluzy oraz kurtki koloru czarnego. Wzór i konstrukcja ubrania wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MSWiA z dnia 30.11.2005r. w sprawie umundurowania strażaków PSP (Dz.U.nr 4 poz25 z 2006r.) oraz Zarządzenia nr 9 KG PSP z dnia 05.02.2007r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP).

Materiały konstrukcyjne powinny charakteryzować się następującymi cechami:

Tkanina „Poliamid” Poliester 40%, bawełna 60 %, gramatura 245 gr/m².

Ubranie powinno charakteryzować się połyskiem od strony zewnętrznej.

Włókna poliestru wplecione na zewnątrz a bawełniane od wewnątrz.

Ubranie powinno być mocne i wytrzymałe na rozdzielanie i przecieranie w miejscach najbardziej narażonych, Wykończone wodo i olejoodporne.

Kominiarka strażacka

Wzór i konstrukcja kominiarki wykonana z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007

Kominiarka niepalna podwójna w kolorze ciemnogranatowym przeznaczona do stosowania w czasie akcji gaśniczych i ratowniczych. Zaprojektowana w taki sposób, by osłonić większą część twarzy oraz szyję przed chwilowym narażeniem na płomień i ciepło konwekcyjne.

Wyprodukowana z dzianiny (skład - 48,5% KERMEL, 48,5% VISKOZA, 3% BELTRON) o masie powierzchniowej 190 g/m, która jednocześnie jest miękka i dość elastyczna oraz przyjemna w dotyku, a jednocześnie wykazuje dość dobre parametry izolacyjne i ochronne w krótkotrwałym kontakcie z ogniem. To podstawowe wyposażenie strażaka o uniwersalnym rozmiarze i kompatybilne z hełmem oraz aparatem oddechowym.

Kominiarka należy do trzeciej kategorii środków ochrony indywidualnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. Kominiarka zgodna z normą PN-EN 13911 — Odzież ochronna dla strażaków, wymogi i metody badania kominiarek strażackich.

II. Wymagane parametry techniczno- użytkowe:

– Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca

2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.

-Oferowany przedmiot musi być fabrycznie nowy.

-Oferowany przedmiot musi być wolny od wad.

-Wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I.

III Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- a/ oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek;
- b/ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej
- c/ oświadczenie o statusie przedsiębiorcy;
- d/ oświadczenie producenta lub oficjalnego przedstawiciela w kraju, iż wyroby spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków PSP i są zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Państwowego Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007r w sprawie wzorców oraz szczególnych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowania w Państwowej Straży Pożarnej;
- e/ świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziowej — Państwowy Instytut Badawczy- dla kominiarki ; f/ deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie dla kominiarki:
 - zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - wymagań spełnia normy EN ISO 13688:2013, EN 13911 :2017; g/ instrukcje użytkowania w języku polskim; h/ karty katalogowe wyrobów.

IV Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- przy każdej dostawie :
 - a/dokument wydania materiału (WZ);
 - b/świadectwo jakości;
 - c/ karta gwarancyjna
- 3. Inne :
 - gwarancja min. 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego
 - termin realizacji do 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

Dorota Zając