

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Uwagi
1	KABEL POŁĄCZENIOWY PATCHCORD UTP KAT.5E 0,5M	szt.	Przewód • Długość 0,5 m. • Typ ekranowania / kat:UTP kat 5e. • Konstrukcja kabla: 4x2x7/0.15CCA + PCV. • Średnica żyły / AWG: 26. • Powłoka zewnętrzna / śred: PVC 5,0 mm Złącze • Wtyk RJ45: 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany. • Impedancja 100Mhz: 100 +/- 5 Ohm • Częstotliwość: 100 MHz • Temperatura pracy: 0°C - 60°C • RoHS 2011/65/EU: EN IEC 63000 • Standardy: ✓ EN 50173-1, ✓ ISO/IEC 11801, ✓ IEC60332-1, ✓ IEC-60603-7-5, • TIA/EIA 568B.
2	KABEL POŁĄCZENIOWY PATCHCORD UTP KAT.5E 1,0M	szt.	Przewód • Długość 1 m. • Typ ekranowania / kat:UTP kat 5e. • Konstrukcja kabla: 4x2x7/0.15CCA + PCV. • Średnica żyły / AWG: 26. • Powłoka zewnętrzna / śred: PVC 5,0 mm Złącze • Wtyk RJ45: 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany. • Impedancja 100Mhz: 100 +/- 5 Ohm • Częstotliwość: 100 MHz • Temperatura pracy: 0°C - 60°C • RoHS 2011/65/EU: EN IEC 63000 • Standardy: ✓ EN 50173-1, ✓ ISO/IEC 11801, ✓ IEC60332-1, ✓ IEC-60603-7-5, • TIA/EIA 568B.
3	KABEL POŁĄCZENIOWY PATCHCORD UTP KAT.5E 2,0M	szt.	Przewód • Długość 2 m. • Typ ekranowania / kat:UTP kat 5e. • Konstrukcja kabla: 4x2x7/0.15CCA + PCV. • Średnica żyły / AWG: 26. • Powłoka zewnętrzna / śred: PVC 5,0 mm Złącze • Wtyk RJ45: 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany. • Impedancja 100Mhz: 100 +/- 5 Ohm • Częstotliwość: 100 MHz • Temperatura pracy: 0°C - 60°C

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych* (...).

			• RoHS 2011/65/EU: EN IEC 63000 • Standardy: ✓ EN 50173-1, ✓ ISO/IEC 11801, ✓ IEC60332-1, ✓ IEC-60603-7-5, • TIA/EIA 568B.
4	KABEL POŁĄCZENIOWY PATCHCORD UTP KAT.5E 3,0M	szt.	Przewód • Długość 3 m. • Typ ekranowania / kat:UTP kat 5e. • Konstrukcja kabla: 4x2x7/0.15CCA + PCV. • Średnica żyły / AWG: 26. • Powłoka zewnętrzna / śred: PVC 5,0 mm Złącze • Wtyk RJ45: 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany. • Impedancja 100Mhz: 100 +/- 5 Ohm • Częstotliwość: 100 MHz • Temperatura pracy: 0°C - 60°C • RoHS 2011/65/EU: EN IEC 63000 • Standardy: ✓ EN 50173-1, ✓ ISO/IEC 11801, ✓ IEC60332-1, ✓ IEC-60603-7-5, • TIA/EIA 568B.
5	KABEL POŁĄCZENIOWY PATCHCORD UTP KAT.5E 5,0M	szt.	Przewód • Długość 5 m. • Typ ekranowania / kat:UTP kat 5e. • Konstrukcja kabla: 4x2x7/0.15CCA + PCV. • Średnica żyły / AWG: 26. • Powłoka zewnętrzna / śred: PVC 5,0 mm Złącze • Wtyk RJ45: 8p8c nieekranowany, pozłacane piny, zalewany. • Impedancja 100Mhz: 100 +/- 5 Ohm • Częstotliwość: 100 MHz • Temperatura pracy: 0°C - 60°C • RoHS 2011/65/EU: EN IEC 63000 • Standardy: ✓ EN 50173-1, ✓ ISO/IEC 11801, ✓ IEC60332-1, ✓ IEC-60603-7-5, • TIA/EIA 568B.
6	PÓŁKA II STAŁA MOCOWANA NA 2 BELKACH NOŚNYCH 19" 2U SZER.446X350MM WZ- SB00-49-04-011	szt.	• Montaż na dwóch parach belek nośnych w rozstawie 19". • Zajmowana wysokość użytkowa w szafie: 2U. • Maksymalne dozwolone obciążenie statyczne: 25 kg (ciężar powierzchniowy). • Materiał: blacha stalowa o grubości 1,5 mm malowana farbą proszkową w kolorze RAL 7035. • Wymiary: szerokość – 450 mm, głębokość całkowita – 355 mm.
7	PANEL ŚWIATŁOWODOWY 19"1U 12XPORTÓW	szt.	• Panel światłowodowy 19" 12xPorty SC SIMPLEX typu rack. • Wysokość: 1U. • Przeznaczenie: szafy 19".

			• Każdy panel wyposażony jest w: ✓ 2 dławnice M20x1,5 (Certyfikat E 186042) ✓ tacki spawów dostosowane do ilości portów paneli światłowodowych (12).
8	PANEL ŚWIATŁOWODOWY 19" 24XPORTY SC	szt.	• Panel światłowodowy 19" 24xPorty SC SIMPLEX typu rack. • Wysokość: 1U. • Przeznaczenie: szafy 19". • Każdy panel wyposażony jest w: ✓ 2 dławnice M20x1,5 (Certyfikat E 186042) ✓ tacki spawów dostosowane do ilości portów paneli światłowodowych (24).
9	KABEL UTP 305M K-5E DRUT ZEWNĘTRZNY	szt.	• Kabel UTP kat. 5E zewnętrzny, czarny, suchy z żyłami miedzianymi. • Odporny na promieniowanie UV. • Gwarancja: min. 10 lat. • Jeden szt./karton to 305m. kabla
10	KABEL UTP 305M K-5E DRUT ZEWNĘTRZNY ŻELOWANY	szt.	• Kabel UTP kat. 5E zewnętrzny, czarny, żelowany z żyłami miedzianymi. • Odporny na promieniowanie UV. • Gwarancja: min. 10 lat. • Jeden szt./karton to 305m. kabla
11	KABEL DO POŁĄCZEŃ UTP-5K 8XŻYŁOWY	szt.	• Kabel UTP kat. 5E wewnętrzny, szary z żyłami miedzianymi. • Gwarancja: min. 10 lat • Jeden szt./karton to 305m. kabla
12	PATCH PANEL MINI-COM PANDUIT CPP24WBLY 24XMODUŁOWY	szt.	• Producent Panduit. • Waga produktu 0,33 kg • Kod producenta CPP24WBLY. • Szerokość produktu 48.26 cm. • Wysokość produktu 3,05 cm (1U). • Liczba portów 24.
13	PATCH PANEL 50XPORTOWY ISDN 1U 19"	szt.	• Kategoria: kat.3. • Typ ekranu: nieekranowany UTP. • Zarabiane od góry złącza szczelinowe LSA na półce. • 50 portów RJ45. • Wysokość 1U w szafie rack 19".
14	SZAFKA NAŚCIENNA NRS-2-IP55-19" 6U 600X320X500MM 410-001 2XSEKCYJNA Z DRZWIAMI BLASZANYMI	szt.	• Szczelność wg kodu IP: 55 • Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10 (nie dotyczy drzwi szklanych) • Zakres temperatury pracy: od 0 do +80 °C • Korpus: typu monoblok dwusekcyjny, szczelnie spawany • Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi; obudowy do wysokości 500 mm posiadają jeden zamek patentowy typu 1333, wyższe obudowy posiadają dwa zamki tego samego typu; zamknięcie sekcji na ścianie bocznej w postaci dwóch zamków tego samego typu • Stelaż 19 calowy typu rack: pojedynczy, perforowany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm • Wprowadzanie kabli: w dnie i dachu znajdują się przepusty kablowe • Uziemienie: w drzwiach blaszanych i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki

			• uziemiające • Inne: drzwi posiadają wewnętrzne usztywnienie wykonane z perforowanych zetowników, ułatwiające montowanie dodatkowych elementów
15	SZAFKA NAŚCIENNA NRS-2-IP55-19" 10U 600X500X500MM 410-002 2XSEKCYJNA Z DRZWIAMI BLASZANYMI	szt.	• Szczelność wg kodu IP: 55 • Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10 (nie dotyczy drzwi szklanych) • Zakres temperatury pracy: od 0 do +80 °C • Korpus: typu monoblok dwusekcyjny, szczelnie spawany • Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi; obudowy do wysokości 500 mm posiadają jeden zamek patentowy typu 1333, wyższe obudowy posiadają dwa zamki tego samego typu; zamknięcie sekcji na ścianie bocznej w postaci dwóch zamków tego samego typu • Stelaż 19 calowy typu rack: pojedynczy, perforowany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm • Wprowadzanie kabli: w dnie i dachu znajdują się przepusty kablowe • Uziemienie: w drzwiach blaszanych i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki uziemiające • Inne: drzwi posiadają wewnętrzne usztywnienie wykonane z perforowanych zetowników, ułatwiające montowanie dodatkowych elementów
16	SZAFKA NAŚCIENNA SD2 19" 6U 580X501X337MM WZ-3505-01-M1-011 2XSEKCYJNA Z DRZWIAMI BLASZANYMI	szt.	• Składa się z dwóch podstawowych części: część 19" z drzwiami blaszanymi, część przyścienna ze zdejmowaną osłoną tylną. • Szafka wyposażona jest w dwa kątowniki nośne o rozstawie 19" z płynną regulacją położenia oraz linki uziemienia. • Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. • Część przyścienna szafki zawiera dwa otwory kablowe. Jeden z nich posiada przepust szczotkowy, drugi jest zakryty wyłamywaną zaślepką. • Materiał: korpus, osłona tylna, kątowniki nośne - blacha stalowa. • Drzwi blacha stalowa. • Model WZ-3505-01-M1-011. • Wymiary: 580X501X337MM.
17	SZAFKA NAŚCIENNA SJ2 19" 6U 580X400X337MM WZ-3504-01-01-011 1XSEKCYJNA Z DRZWIAMI SZKLANYMI	szt.	• Szafa jednosekcyjna, przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. • Konstrukcję szafki stanowi korpus z drzwiami szklanymi i zdejmowaną osłoną tylną. • Szafka wyposażona jest w dwa kątowniki nośne o rozstawie 19" z płynną regulacją położenia. • Korpus szafki zawiera dwa otwory kablowe. Jeden z nich posiada przepust szczotkowy, drugi jest zakryty wyłamywaną zaślepką. • IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529. • Wymiary: 580x400x337.

18	SZAFKA NAŚCIENNA SJ2 19" 10U 580X400X515MM WZ-3504-01-M2-011 1XSEKCYJNA Z DRZWIAMI METALOWYMI	szt.	- Szafa jednosekcyjna, przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. - Konstrukcję szafki stanowi korpus z drzwiami szklanymi i zdejmowaną osłoną tylną. - Szafka wyposażona jest w dwa kątowniki nośne o rozstawie 19"z płynną regulacją położenia. - Korpus szafki zawiera dwa otwory kablowe. Jeden z nich posiada przepust szczotkowy, drugi jest zakryty wyłamywaną zaślepką. - IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529. - Wymiary: 580x400x515.
19	LISTWA ZASILAJĄCA LZ-30F 6XGNIAZD UTE 16A 230V 435,6X44X56,9MM W-LZ30-F0-00-000	szt.	- Napięcie znamionowe - 230 V AC. - Maksymalne obciążenie - 16 A / 3680 W. - Stopień ochrony - IP 20. - Kabel zasilający- 3 m, czarny, przekrój przewodów 1,5 mm² - Podświetlany wyłącznik - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - Filtr przeciwprzepięciowy - Optymalna wysokość listew 19" - 1 U - Możliwość montażu listwy pod różnymi kątami - Korpus listwy z anodowanego profilu aluminiowego - Kolor gniazd i płyty czołowej: RAL 7035
20	SZAFA WISZĄCA RACK 19" SWKD19-12U-40-DP-Z 600X605X400+150MM IP-54 2XCZĘŚCIOWA Z DRZWIAMI PEŁNYMI ZEWNĘTRZNA	szt.	- Typ szafy: Wisząca RACK 19", dwudzielna (2-częściowa) - Zastosowanie: Zewnętrzne (wykonanie odporne na warunki atmosferyczne) - Klasa ochrony: IP54 (uszczelka gumowa) - Wysokość użytkowa: 12U (12 x 44,45 mm) - Wymiary zewnętrzne (Szer x Wys x Gł): 600 x 605 x (400 + 150) mm - Nośność: 60 kg - Wykonanie: Blacha stalowa DC01 + podkład antykorozyjny, kolor RAL 7035 - Drzwi: Pełne stalowe (DP) - Zabezpieczenie: Uchwyt na kłódkę (zewnątrzny) + wewnętrzna blokada otwarcia części tylnej - Przepusty / Filtry: Po 24 otwory Ø29 mm (góra/dół), 2 wkładki filtracyjne w zestawie - Dostawa: Produkt złożony
21	PRZYŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE PATCHCORD SC/PC-LC/PC DUPLEX SM 9/125 G.652D 2,0 5M	szt.	- Jedno włókno jednomodowe SM, 9/125 μm. - Typ złącza: 2x SC/PC - 2x LC/PC (duplex). - Ceramiczna ferulla złącza (2.5mm). - Typ szlif ferruli PC (0°). - Łączenie złącza: zatraskowe (push-pull). - Niska tłumienność. - Zgodny z obowiązującymi normami IEC, EIA/TIA. - Temperatura pracy: -40°C ~ +85°C. - Długość 5m.
22	PRZYŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE PATCHCORD SC/PC-LC/PC DUPLEX SM 9/125 G.652D 2,0 10M	szt.	- Jedno włókno jednomodowe SM, 9/125 μm. - Typ złącza: 2x SC/PC - 2x LC/PC (duplex). - Ceramiczna ferulla złącza (2.5mm). - Typ szlif ferruli PC (0°). - Łączenie złącza: zatraskowe (push-pull). - Niska tłumienność.

			• Zgodny z obowiązującymi normami IEC, EIA/TIA. • Temperatura pracy: -40°C ~ +85°C. • Długość 10m.
23	PRZYŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE PATCHCORD LC/PC-LC/PC DUPLEX SM 9/125 G.652D 2,0 2M	szt.	• Jedno włókno jednomodowe SM, 9/125 μm. • Typ złącza: 2x LC/PC - 2x LC/PC (duplex). • Ceramiczna ferrula złącza (2.5mm). • Typ szlifowania ferruli PC (0°). • Łączenie złącza: zatrzaskowe (push-pull). • Niska tłumienność. • Zgodny z obowiązującymi normami IEC, EIA/TIA. • Temperatura pracy: -40°C ~ +85°C. • Długość 2m.
24	KABEL S-QOTKSDD 4J G657.A2 OPTOTELEKOMUNIKACYJNY ŚWIATŁOWODOWY SAMONOŚNY BEZTUBOWY WZMOCNIONY JEDNOMODOWY	szt.	• 4 włókna G.657.A2 singlemode 9/125 um, bez tub; • niewielka średnica - około 2,9 mm; • grubość powłoki zewnętrznej 0,7 mm (± 0,1); • zewnętrzna powłoka odporna na promieniowanie UV i negatywne warunki atmosferyczne (wykonana z PU); • wzmocnienie dużą ilością włókien aramidowych; • kabel uniwersalny - możliwość instalacji napowietrznej lub w kanalizacji teletechnicznej; • instalacyjna (chwilowa) siła naciągu - 800 N; • maksymalne przęsło (w warunkach NESC Heavy): około 30 metrów; • dopuszczalna temperatura pracy od -20 do 70 st. C; • waga kabla 8,2 kg/km.
25	KABEL S-QOTKSDD 6J G657.A2 OPTOTELEKOMUNIKACYJNY ŚWIATŁOWODOWY SAMONOŚNY BEZTUBOWY WZMOCNIONY JEDNOMODOWY	szt.	• 6 włókien G.657.A2 singlemode 9/125 um, bez tub; • niewielka średnica - około 3,1 mm; • grubość powłoki zewnętrznej 0,7 mm (± 0,1); • zewnętrzna powłoka odporna na promieniowanie UV i negatywne warunki atmosferyczne (wykonana z PU); • wzmocnienie dużą ilością włókien aramidowych; • kabel uniwersalny - możliwość instalacji napowietrznej lub w kanalizacji teletechnicznej; • instalacyjna (chwilowa) siła naciągu - 800 N; • maksymalne przęsło (w warunkach NESC Heavy): około 30 metrów; • dopuszczalna temperatura pracy od -20 do 70 st. C; • waga kabla 9,0 kg/km.
26	KABEL Z-XOTKTCDD 12J G652.D OPTOTELEKOMUNIKACYJNY ŚWIATŁOWODOWY ZEWNĘTRZNY TUBOWY WZMOCNIONY	szt.	• Liczba włókien 12J • Typ włókna G652D/G657A1 Corning • Ilość tub kabla 1 szt. • Ilość tub aktywnych 1 szt. • Ilość włókien w tubie 12 szt. • Średnica nominalna 6,0 mm • Średnica tuby 2,3 mm • Średnica elementu centralnego 0,9 mm • Max. siła naciągu kabla (instalacyjna) 1200N

			• Max. siła naciągu kabla (długotrwała) 800N • Odporność na zgniot (crush) 4000N • Temperatura pracy -40 ~ +70 °C • Powłoka zewnętrzna HDPE • Materiał wzmacniający pręty ARP 0.9mm • Minimalny promień zgięcia 120 mm • Waga 42 kg/km
27	LISTWA ZASILAJĄCA LZ-30/9 9XGNIAZDOWA 16A 230V Z PRZEWODEM 3M DO SZAF 19"	szt.	• Listwa zasilająca do instalacji w szafach rack standardu 19". • 9 standardowych gniazd typu NFC61-314, wtyk DIN 49441 oraz kabel o długości minimum 3m. • Obudowa wykonana ze stopu aluminium malowanego na kolor srebrny, gniazda z wytrzymałego ABS. • Podświetlany wyłącznik pozwalający na szybkie odłączenie zasilania od wszystkich gniazd. W komplecie zestaw śrub mocujących wraz z koszyczkami i podkładkami. • Wysokość 1U, • wymiary całkowite: 485x45x45mm (SxWxG)
28	OSŁONA TERMOKURCZLIWA SPAWÓW ŚWIATŁOWODOWYCH Q 3,00/2,40MM L-40 MUFA LINIOWA RAYCHEM FOSC	szt.	• Długość tuby 40mm. • Średnica ochranianego włókna 250-900µm. • Temperatura kurczenia - 120°C. • Element wzmacniający ze stali nierdzewnej. • Podwójna tuba. • Pakowane po 100 szt.
29	ŁĄCZNIK MODUŁOWY PANDUIT MINI-COM TX5E CJ5E88TAW KAT.5	szt.	• Wersja gniazdo (jack). • Typ złącza wtykowego RJ45 8(8). • Ekranowany nie. • Kategoria 5E. • Nadaje się do kabli okrągłych tak. • Nadaje się do przewodu plecionego nie. • Nadaje się do przewodu litego tak. • Kolor czerwony.
30	OBUDOWA NATYNKOWA 2XMODUŁ PANDUIT MINI- COM CBX2AW-A	szt.	• Wymiar zewnętrzny (wysokość x szerokość x głębokość): 27,0 x 49,5 x 92,7 [mm]. • Bardzo szybki i łatwy montaż (poprzez zatrzaski). • Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. • Obudowa dopasowana do modułów typu Mini-Com. • Kolor biały.
31	KABEL MADEX UTP 305M K- 5E LINKA SZARA	szt.	• 1szt. opakowania zawiera 305 m.b. kabla • Budowa żył: linka • Ekranowanie: nie • Izolacja: polietylenowa • Kategoria: 5e • Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa): Fca • Kolor powłoki: szary • Kształt kabla: okrągły • Liczba żył: 8 • Materiał żył: miedź (Cu) • Powłoka: FRPVC • Przepustowość binarna: 1 Gb/s • Rodzaj kabla: U/UTP • Średnica zewnętrzna: 4,8 mm

			• Średnica żył [mm]: 0,48mm AWG26/7 • Temperatura pracy (instalacje ruchome): -30°C do +50°C • Temperatura pracy (instalacje stałe): 0°C do + 50°C • Zastosowanie: wewnętrzny
--	--	--	--

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - **10 letniej gwarancji** od daty dostarczenia do magazynu Zamawiającego w przypadku poz. 9-11, 31 oraz min. **12 miesięcznej gwarancji** w pozostałych pozycjach.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności faktur ustrukturyzowanych dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury w KSEF. Za datę otrzymania faktury uznaje się datę, którą przyjmuje w tym zakresie ustawa o VAT. Termin płatności faktur wystawionych poza KSEF wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(*wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.*)