

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem aukcji jest dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do zabezpieczania, uszczelniania i klejenia - nr grupy 248-4 o parametrach nie gorszych niż:

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	PREPARAT ANTYODPRYSKO WY SPRAY SPAWMIX POJ.400ML CHEMICZNA OBRÓBKA METALI lub równoważny	- Przeznaczony głównie do ochrony dyszy palnika, narzędzi i materiału spawanego przed wtapianiem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi - Pojemność min. 400 ml
2	KLEJ LOCTITE EA 9466 (HYSOL 9466) DWUSKŁADNIKO WY EPOKSYDOWY POJ.50ML UTWARDZA SIĘ W TEMPERATURZE POKOJOWEJ ŁĄCZENIE RÓŻNORODNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH I METALI W APLIKACJACH PRZEMYSŁOWYCH H lub równoważny	- utwardza się w temperaturze pokojowej do wysoko wytrzymałej spoiny i wykazuje wysoką wytrzymałość na oddzieranie i ścinanie, - zapewnia doskonałą izolację elektryczną, tworzy wytrzymałą i trudno demontowalną spoinę klejową. - po całkowitym utwardzeniu odporny na oleje i smary, większość czynników chemicznych i rozpuszczalników, - przeznaczony do łączenia transponderów pasywnych, różnorodnych tworzyw sztucznych i metali - tuba kleju przystosowana do aplikacji za pomocą pistoletu ręcznego do podwójnych kartuszy DMA-50; kartusz 1:1, 2:1, - min. czas przydatności zmieszanego kleju w 22°C 60 min. - temperatura wiązania (pokojowa temp. wiązania) 22 °C - wytrzymałość na oddzieranie (sztywne próbki 180°), 8 N/mm - ASTM D1876 - lepkość min. 35 mPa.s (cP) Brookfield - wytrzymałość dielektryczna (IEC 60243-1 dla materiału utwardzonego) min. 30kV/mm - wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D 882 dla materiału utwardzonego) min. 32N/mm² - pojemność opakowania min. 50 ml.
3	USZCZELNIACZ SILIKONOWY WYSOKOTEMPER ATUROWY POJ.300ML CARTELL MX HI- SILICON ODPORNOŚĆ TERMICZNA - 65ST.C DO +360ST.C lub równoważny	- Odporny na zmienne warunki atmosferyczne oraz na oleje, benzynę, smary, ciecze hydrauliczne itp. - Silikon nie może wchodzić w reakcję i powodować substancji żrących stwarzających zagrożenie dla użytkownika jak również powodować utleniania powierzchni łączonych - Bardzo dobra przyczepność bez względu na kształt powierzchni, - Jednoskładnikowe szczeliwo silikonowe o wysokiej elastyczności i bardzo niskim skurczu, - Przeznaczony do uszczelniania i klejenia miejsc stale narażonych na działanie wysokich temperatur - Uszczelnianie przy różnego rodzaju maszynach i urządzeniach grzewczych, - Po zastosowaniu pozostaje elastyczny - Odporność termiczna w zakresie minimum -60 °C do +350 °C - Opakowanie o pojemności min. 300ml
4	ŚRODEK LOCTITE-243 ZABEZPIECZANIE GWINTÓW PRZED POLUZOWANIEM POJ.50ML lub równoważny	- Przeznaczony głównie do zabezpieczenia i uszczelniania połączeń gwintowych, - Wysoka odporność na obciążenia dynamiczne - Zakres temperatury od minimum. -20 °C do +200 °C - Pojemność opakowania min. 50ml

B. Wymagania prawne:

1. Oferowane przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu.
2. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i wolny od wad.
3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób widoczny i czytelny metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznakowania i powinien posiadać:
 - nazwę producenta
 - nazwę produktu
 - datę ważności.
4. Dla przedmiotu zamówienia powinny być określone warunki stosowania, składowania transportu, jak również przepisy właściwe dla danego wyrobu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami preparatów oraz ponosi koszty tej utylizacji.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – *do złożenia wraz z ofertą:*

1. **Oświadczenie** dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek zgodnie z wzorem **Załącznikiem nr 1.**
2. **Oświadczenie** o przynależności do grupy kapitałowej – **zgodnie z załącznikiem nr 2.**
3. **Oświadczenie** o statusie Wykonawcy – **zgodnie z załącznikiem nr 3.**
4. **Oświadczenie** dotyczące oferowanego wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie zgodnie z wzorem **Załącznikiem nr 4.**
5. **Karta charakterystyki** produktu sporządzona zgodnie z aktualnym rozporządzeniem REACH.
6. **Karta produktu** zawierająca potwierdzenie wymaganych przez zamawiającego parametrów.
7. **Wykaz parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5**

D. Dokumenty wymagane do każdej dostawy materiału do magazynu Zamawiającego w formie papierowej:

1. Dokument/dowód dostawy materiału (WZ),
2. Dokument jakości.
3. Instrukcja stosowania, magazynowania i transportu.

E. Wymagania dotyczące gwarancji :

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

F. Termin dostawy – do 14 dni od daty dostarczenia zamówienia.

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

Podpis osoby sporządzającej załącznik:

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

(pełna nazwa i adres)

- 2) **Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr pozycji formularza ofertowego:**

- 3) **Producent wyrobu:**

Nazwa producenta	Adres producenta	Nr pozycji formularza ofertowego

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, iż zobowiązuję się do odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami preparatów oraz do poniesienia kosztów tej utylizacji.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej

o numerze oświadczamy, że:

☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

Oświadczenie dotyczące oferowanego wyrobu akcyzowego zwolnionego od akcyzy ze względu na przeznaczenie, wyrobu opodatkowanego zerową stawką akcyzy lub wyrobu wyłączzonego z akcyzy.

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

.....
(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

.....
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

**3) KOD CN oferowanego
wyrobu:.....**

4) Gęstość w temperaturze 15⁰C :..... g/cm³

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *będzie / nie będzie dostarczać wyrób w trybie zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz. 722) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *będzie / nie będzie dostarczać wyrób opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz. 722) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *będzie / nie będzie dostarczać wyrób wyłączony z akcyzy zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym art. 89 ust. 1 pkt 11a i c.

Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę *posiada / nie posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności podlegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020r. poz. 722) z późniejszymi zmianami.

Oświadczam, że wraz z każdorazową dostawą *będą / nie będą dostarczane dokumenty wymienione w „Dodatkowych wymaganiach w przypadku oferowania wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie”.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

L.p.	Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę
1	PREPARAT ANTYODPRYSKOWY SPRAY SPAWMIX POJ.400ML CHEMICZNA OBRÓBKA METALI lub równoważny	- Przeznaczony głównie do ochrony dyszy palnika, narzędzi i materiału spawanego przed wtapianiem się odprysków metalu w trakcie spawania technikami elektrycznymi - Pojemność min. 400 ml	
2	KLEJ LOCTITE EA 9466 (HYSOL 9466) DWUSKŁADNIKOWY EPOKSYDOWY POJ.50ML UTWARDZA SIĘ W TEMPERATURZE POKOJOWEJ ŁĄCZENIE RÓŻNORODNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH I METALI W APLIKACJACH PRZEMYSŁOWYCH lub równoważny	- utwardza się w temperaturze pokojowej do wysoko wytrzymałej spoiny i wykazuje wysoką wytrzymałość na oddzieranie i ścinanie, - zapewnia doskonałą izolację elektryczną, tworzy wytrzymałą i trudno demontowalną spoinę klejową. - po całkowitym utwardzeniu odporny na oleje i smary, większość czynników chemicznych i rozpuszczalników, - przeznaczony do łączenia transponderów pasywnych, różnorodnych tworzyw sztucznych i metali - tuba kleju przystosowana do aplikacji za pomocą pistoletu ręcznego do podwójnych kartuszy DMA-50; kartusz 1:1, 2:1, - min. czas przydatności zmieszanego kleju w 22°C 60 min. - temperatura wiązania (pokojowa temp. wiązania) 22 °C - wytrzymałość na oddzieranie (sztywne próbki 180°), 8 N/mm - ASTM D1876 - lepkość min. 35 mPa.s (cP) Brookfield - wytrzymałość dielektryczna (IEC 60243-1 dla materiału utwardzonego) min. 30kV/mm - wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D 882 dla materiału utwardzonego min. 32N/mm² - pojemność opakowania min. 50 ml.	
3	USZCZELNIACZ SILIKONOWY WYSOKOTEMPERATUROWY POJ.300ML CARTELL MX HI- SILICON ODPORNOŚĆ TERMICZNA -65ST.C DO +360ST.C lub równoważny	- Odporny na zmienne warunki atmosferyczne oraz na oleje, benzynę, smary, ciecze hydrauliczne itp. - Silikon nie może wchodzić w reakcję i powodować substancji żrących stwarzających zagrożenie dla użytkownika jak również powodować utleniania powierzchni łączonych - Bardzo dobra przyczepność bez względu na kształt powierzchni, - Jednoskładnikowe szczeliwo silikonowe o wysokiej elastyczności i bardzo niskim skurczu, - Przeznaczony do uszczelniania i klejenia miejsc stale narażonych na działanie wysokich temperatur - Uszczelnianie przy różnego rodzaju maszynach i urządzeniach grzewczych, - Po zastosowaniu pozostaje elastyczny - Odporność termiczna w zakresie minimum -60 °C do +350 °C - Opakowanie o pojemności min. 300ml	
4	ŚRODEK LOCTITE-243 ZABEZPIECZANIE GWINTÓW PRZED POLUZOWANIEM POJ.50ML lub równoważny	- Przeznaczony głównie do zabezpieczenia i uszczelniania połączeń gwintowych, - Wysoka odporność na obciążenia dynamiczne - Zakres temperatury od minimum. -20 °C do +200 °C - Pojemność opakowania min. 50ml	