

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Podział przedmiotu zamówienia:

Lp.	Materiał	ilość	j.m.
1	PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIG/MAG Z ZAKRESEM REGULACJI CO NAJMNIEJ 20-420A	10	szt.

2. Wyroby będące przedmiotem dostawy muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających dla nich zastosowanie, co musi zostać potwierdzone w deklaracji zgodności.
3. Oferowany materiał musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem nowy, zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
4. Elementy będące przedmiotem zamówienia będą oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż wymagane.
6. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia:

1	Przeznaczenie	- spawanie w osłonie gazu metodą MIG/MAG - spawanie elektrodowe MMA
2	Charakterystyka procesu	- spawanie zwarciove, natryskowe - możliwość nastawy parametrów dla fazy początkowej i końcowej spawania - spawanie wg wszystkich dostępnych w urządzeniu linii synergicznych min. spawanie stali drutem litym, rdzeniowym, spawanie aluminium w pełnym zakresie
3	Źródło prądu	- napięcie zasilania: 380-460 V, 3 fazy, 50/60 Hz - cykl pracy w temp. 40°C: co najmniej 420A/P100%
4	Podajnik drutu	- zewnętrzny - przystosowany do uchwytu chłodzonego cieczą - przystosowany do uchwytu z przyłączem euro - dostosowany do drutu 1,2÷1,6 mm litego i proszkowego - wyposażony w port USB lub system komunikacji bezprzewodowej - napęd 4-rolkowy, przystosowany do podawania drutu ze szpuli min. 15 kg - funkcja spawania w trybie 2-takt i 4-takt - regulacja dynamiki łuku spawalniczego - elektroniczna regulacja i kontrola przepływu gazu - cyfrowy wyświetlacz parametrów spawania - fabryczna osłona panelu sterowania - oprogramowanie umożliwiające wykonanie spoin o wysokiej jakości - możliwość zapisu ustawień własnych programów spawania dla osobnych użytkowników
5	Chłodnica	- uzupełniona płynem niezamarzającym o temperaturze min. -30°C - wyposażona w czujnik przepływu płynu na powrocie
6	Stopień ochrony obudowy	- co najmniej IP 23
7	Wyposażenie	- przewód zespolony źródło prądu-podajnik min. 10 m - przewód zasilający min. 5m - przewód masowy z zaciskiem min. 5m - uchwyt spawalniczy ze złączem euro o długości min. 4m chłodzony cieczą, cykl pracy 100% dla obciążalność min. 450A dla mieszanki M21, dostosowany do drutu o średnicy min. 1.2-1.6 mm

		- podwozie cztero-kołowe na cały zestaw
8	Praca w przestrzeni z zagrożeniem/ bez zagrożenia wybuchem	- praca w przestrzeni bez zagrożenia wybuchem
Inne	- urządzenie powinno posiadać fabryczny system monitoringu procesu spawania (co najmniej informacje takie jak: natężenie prądu, napięcie i czas jarzenia łuku) ze zdalnym dostępem do informacji wraz z oprogramowaniem zapewniającym analizę ww. danych. Licencja co najmniej na czas okresu gwarancji urządzenia - urządzenie skompletowane i przygotowane do pracy - pomiary i walidacja parametrów elektrycznych urządzenia	

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek **(załącznik 2a)**
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej **(załącznik 2b)**
3. Oświadczenie wykonawcy spełnienia wymaganych parametrów dla oferowanych produktów **(załącznik 2c)**.
4. Karta katalogowa – **jednoznacznie określająca parametry oferowanego przedmiotu.**
5. Oświadczenie o statucie przedsiębiorcy **(załącznik 2d).**

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1. Przy każdej dostawie:
 - a) Dowód dostawy WZ,
 - b) Deklaracja zgodności wyrobu,
 - c) Protokół badania fabrycznego wg. norm serii PN-EN IEC 60974 lub odpowiedników,
 - d) Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja z wykazem części zamiennych.

IV. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy): Minimum 60 miesięcy dla wszystkich podzespołów urządzenia (źródło prądu, podajnik drutu, chłodnica) od daty odbioru końcowego urządzeń u Zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

V. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: Nie dotyczy

VI. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Nie dotyczy

VII. Inne Nie dotyczy

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

(imię i nazwisko, podpis, data)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OFERTY

- 1) **Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:**

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi."*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....

pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SPEŁNIENIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW DLA OFEROWANYCH PRODUKTÓW

Oświadczam, że zaoferowane wyroby spełniają wymagania następujących parametrów:

L.p.	Opis	Parametry wymagane	Parametry oferowane *)
1	Przeznaczenie	- spawanie w osłonie gazu metodą MIG/MAG - spawanie elektrodowe MMA	Tak/Nie
2	Charakterystyka procesu	- spawanie zwarciove, natryskowe - możliwość nastawy parametrów dla fazy początkowej i końcowej spawania - spawanie wg wszystkich dostępnych w urządzeniu linii synergicznych - min. spawanie stali drutem litym, rdzeniowym, spawanie aluminium - w pełnym zakresie	Tak/Nie
3	Źródło prądu	- napięcie zasilania: 380-460 V, 3 fazy, 50/60 Hz - cykl pracy w temp. 40°C: co najmniej 420A/P100%	Tak/Nie
4	Podajnik drutu	- zewnętrzny - przystosowany do uchwytu chłodzonego ciecżą - przystosowany do uchwytu z przyłączem euro - dostosowany do drutu 1,2÷1,6 mm litego i proszkowego - wyposażony w port USB lub system komunikacji bezprzewodowej - napęd 4-rolkowy, przystosowany do podawania drutu ze szpuli min. 15 kg - funkcja spawania w trybie 2-takt i 4-takt - regulacja dynamiki łuku spawalniczego - elektroniczna regulacja i kontrola przepływu gazu - cyfrowy wyświetlacz parametrów spawania - fabryczna osłona panelu sterowania - oprogramowanie umożliwiające wykonanie spoin o wysokiej jakości - możliwość zapisu ustawień własnych programów spawania dla osobnych użytkowników	Tak/Nie
5	Chłodnica	- uzupełniona płynem niezamarzającym o temperaturze min. -30°C - wyposażona w czujnik przepływu płynu na powrocie	Tak/Nie
6	Stopień ochrony obudowy	- co najmniej IP 23	Tak/Nie
7	Wyposażenie	- przewód zespolony źródło prądu-podajnik min. 10 m - kabel zasilający min. 5m - przewód masowy min. 5m - uchwyt spawalniczy ze złączem euro o długości min. 4m chłodzony ciecżą, cykl pracy 100% dla obciążalność min. 450A dla mieszkanki M21, dostosowany do drutu o średnicy min. 1.2-1.6 mm	Tak/Nie
8	Praca w przestrzeni z zagrożeniem/ bez zagrożenia wybuchem	- praca w przestrzeni bez zagrożenia wybuchem	Tak/Nie
Inne	- urządzenie powinno posiadać fabryczny system monitoringu procesu spawania (co najmniej informacje takie jak: natężenie prądu, napięcie i czas jarzenia łuku) ze zdalnym dostępem do informacji co najmniej na czas okresu gwarancji urządzenia		Tak/Nie

*) niepotrzebne skreślić

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO
PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

*) *niewłaściwe skreślić*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
/Pełnomocnika Wykonawcy/członka konsorcjum)