

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

1	8881413010	UBRANIE SPECJALNE FHR 008 STRAŻACKIE ODZIEŻ SŁUŻBOWA lub produkt równoważny
2	8763354010	KOMINIARKA STRAŻACKA NOMEX OGNIODOPORNA ANTYELEKTROSTATECZNA

1. Opis przedmiotu aukcji sportowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: służbowej dla jednostki straży pożarnej KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.

2. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe

- ubranie specjalne strażackie

Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469 „Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych” **oraz kurtki lekkiej spełniającej** wymagania normy PN-EN 15614 „Odzież ochronna dla strażaków. Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej”. Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym. Wymagania szczegółowe:

- konstrukcja ubrania specjalnego oraz parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 469, konstrukcja oraz parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych kurtki lekkiej wchodzącej w skład ubrania specjalnego powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 15614,
- kurtka lekka ubrania specjalnego i kurtka ubrania specjalnego powinny mieć taką samą długość,
- oznakowanie wszystkich elementów ubrania specjalnego powinno spełniać wymagania określone w normach właściwych dla poszczególnych elementów,
- konstrukcja wszystkich elementów ubrania specjalnego powinna być ergonomiczna aby zapewnić użytkownikowi swobodę ruchów, właściwą ochronę przed czynnikami termicznymi i mechanicznymi oraz odpowiednią wentylację,
- ubranie powinno posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Materiały konstrukcyjne powinny charakteryzować się następującymi cechami:

- a) ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia,
- b) wytrzymałością na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego,
- c) odpornością na ciepło - minimalną kurczliwość,
- d) wytrzymałością na rozciąganie,
- e) wytrzymałością na rozdzielanie,

- f) stabilnością wymiarów w procesie konserwacji,
- g) nie zwilżalnością i odpornością na przesiąkanie ciekłych substancji chemicznych,
- h) odpornością na przemakanie tylko materiały konstrukcyjne kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN 469.

- kominiarka strażacka ognioodporna

Kominiarka strażacka powinna być wykonana bez szwów z jednobarwnej dzianiny w odcieniu kości słoniowej przylegająca do chronionych części ciała. W przedniej części kominiarki powinien być wykonany jeden otwór na twarz odsłaniający oczy, nos i usta. Otwór na twarz w kominiarce nie może ograniczać pola widoczności gwarantowanego przez wizjer maski aparatu oddechowego. Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza.

Wzór i konstrukcja kominiarki wykonana z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r



Zdjęcie poglądowe

- oferowany przedmiot musi być fabrycznie nowy
- oferowany przedmiot musi być wolny od wad
- oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy – rok produkcji 2026
- wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

a/oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

b/oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej.

c/ oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

d/oświadczenie producenta, iż wyroby spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków PSP i są zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Państwowego Straży Pożarnej z dnia 17 lipca 2018r w sprawie wzorców oraz szczególnych wymagań , cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowania w Państwowej Straży Pożarnej – **ubranie specjalne**;

e/ oświadczenie producenta, iż wyroby spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków PSP i są zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego Państwowego Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007r w sprawie wzorców oraz szczególnych wymagań , cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowania w Państwowej Straży Pożarnej – **ubranie dowódcze oraz kominiarka**;

f/ świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej – Państwowy Instytut Badawczy- **ubranie specjalne oraz kominiarka** ;

g/ certyfikat oceny typu UE - **ubranie specjalne oraz kominiarka**;

h/ deklaracja zgodności UE

d/instrukcje użytkowania w języku polskim

e/karty katalogowe wyrobów

4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- przy każdej dostawie :

a/dokument wydania materiał (WZ)

b/świadectwo jakości

c/ karta gwarancyjna

d/ deklaracja zgodności

5. Inne :

- gwarancja min.12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego

- termin realizacji do 30 dni od daty otrzymania zamówienia

02.07.2026

Zakładowa Straż Pożarna
KWK Piast - Ziemowit
Z-CA KOMENDANTA

Aleksander Stachura