

**OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE  
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY  
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ  
OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE  
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE**

**A. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia podzielono na **pozycję nr 1:**

- płyta gumowa trudnopalna wulkanizowana ONB 65-W-15, lub równoważna, gr.15mm szer.1350 mm do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, do bębnow nienapędowych (zwrotnych) jako okładzina gumowa w eksploatowanych przenośnikach taśmowych.
- płyty z przeznaczeniem do klejenia na zimno z zastosowaniem jako okładzina gumowa bębnow zwrotnych przenośników taśmowych . Klejenie gumy do powierzchni płaszcza metalowego bębna.

**B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno – użytkowe**

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem nowy, Zamawiający żąda zaoferowania przedmiotu zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
2. Wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, co musi zostać potwierdzone w oświadczeniu przez Producenta lub Wykonawcę, przy czym konieczne jest wziąć pod uwagę, iż:
  - a) wyroby wyspecyfikowane w pozycji **nr 1:**  
są przeznaczone do stosowania w zakładach górniczych w polach niemietanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz zaliczonych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego;
  - b) wyroby ujęte w pozycji nr 1 muszą być wykonane z **gumy trudnopalnej**.

**3. Wymagane parametry:**

Płyta wykonana z gumy wulkanizowanej trudnopalnej ONB 65 **z naciętym profilem „CARO”**

Twardość: 65 ShA (±5 ShA)

Wymiary płyt: Grubość: 15 mm (+1,5/-1,0 mm), Szerokość : 1350mm (±2,0%)

Długość: dwa odcinki po 9mb (+/-0,1m)

Zakres temperaturowy pracy : min.: -25[°C] do min. +60 [°C]

Odporność na ścieranie min: ≤200 [mm<sup>3</sup>]

Odporność na palenie: maksymalny czas palenia pojedynczej próbki, nie więcej niż: 15 [s]

Elektryczna rezystancja powierzchniowa nie mniej : ≤3x10<sup>8</sup> [Ω]

Wytrzymałość na rozciąganie (TS) nie mniejsza niż: ≥15,0 [MPa],

Wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 350%

Materiał z którego zostały wykonane płyty musi być dopuszczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych.

**4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających równoważny przedmiot zamówienia.**

Pod pojęciem równoważnego przedmiotu zamówienia należy rozumieć oferowanie przedmiotu zamówienia wykonanego w inny sposób, lecz spełniającego wszystkie wymogi i parametry techniczne (nie gorsze niż) określone właściwymi normami, odnoszące się do wyrobów określonych w formularzu cenowym.

**C. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego**

**1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą**

- 1) **Oświadczenie Wykonawcy** dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – np. wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1**,
- 2) **Oświadczenie Wykonawcy** o przynależności, lub braku przynależności do grupy kapitałowej – według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2**,
- 3) **Oświadczenie Wykonawcy** o statusie Przedsiębiorcy – według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3**
- 4) **Oświadczenie Wykonawcy**, potwierdzające trudnopalność oferowanego wyrobu,
- 5) **Dokument wystawiony przez jednostkę akredytowaną**, potwierdzający trudnopalność dla wyrobu oferowanego w **pozycji nr 1**  
NP. Certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, spełniającego wymogi bezpieczeństwa poprzez zgodność z:
  - Ustawą z dn. 09.06.2011r. „Prawo Geologiczne i Górnicze”,
  - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, oraz z późniejszymi zmianami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 09.06.2006r oraz 25.06.2010r.,
- 6) **Wykaz parametrów techniczno-użytkowych** oferowanego przedmiotu zamówienia celem spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego przez oferowane dostawy-**zgodnie z załącznikiem nr 1a**

**UWAGA:**

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*

**E. Dokumenty wymagane przy dostawie:**

**1. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:**

- a) Dokument dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
- b) Świadcstwo jakości.
- c) Dokument gwarancji.

**F. Wymagania dotyczące gwarancji:**

- min. 12 m-cy od daty dostawy do magazyny Zamawiającego,

**G. Inne:**

1. Termin realizacji dostawy: **do 50 dni** od daty przekazania zamówienia Wykonawcy,
2. Warunki płatności: przelewem **30 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego

28.08.2026r.

.....

/data/

Aleksander  
Michalski

Elektronicznie podpisany  
przez Aleksander Michalski  
Data: 2026.08.28 09:17:22  
+02'00'

.....

/podpis/

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE WYROBY  
WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.**

| Nr<br>zad.                              | Dane wyrobu                                                                                                                                                        | Wymagane przez Zamawiającego                                                                      | Oferowane przez<br>Wykonawcę. Wpisać<br>parametr, „tak”, lub „nie” |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nr zadania/pozycji asortymentowej ..... | <b>NAZWA I TYP WYROBU</b>                                                                                                                                          | Płyta gumowa wulkanizowana<br>trudnopalna ONB 65, lub<br>równoważna z naciętym profilem<br>"CARO" |                                                                    |
|                                         | Twardość gumy                                                                                                                                                      | 65 ShA (±5 ShA)                                                                                   |                                                                    |
|                                         | Wymiary płyty                                                                                                                                                      | Grubość: 15 mm (+1,5/-1,0 mm)<br>Szerokość : 1350mm (±2,0%)<br>Długość: 9mb(+/-0,1m)              |                                                                    |
|                                         | Temperatura pracy                                                                                                                                                  | -25 do +60 [°C]                                                                                   |                                                                    |
|                                         | Odporność na ścieranie                                                                                                                                             | ≤200 [mm <sup>3</sup> ]                                                                           |                                                                    |
|                                         | Odporność na palenie                                                                                                                                               | maksymalny czas palenia pojedynczej<br>próbki, nie więcej niż: 15 [s]                             |                                                                    |
|                                         | Elektryczna rezystancja<br>powierzchniowa                                                                                                                          | ≤3x10 <sup>8</sup> [Ω]                                                                            |                                                                    |
|                                         | Wytrzymałość na rozciąganie<br>(TS)                                                                                                                                | ≥15,0 [MPa]                                                                                       |                                                                    |
|                                         | Wydłużenie przy zerwaniu (E <sub>b</sub> )                                                                                                                         | ≥350%                                                                                             |                                                                    |
|                                         | Odporność na działanie ciepła<br>(70°C / 168h):<br><br>- zmiana wytrzymałości na<br>rozciąganie (ΔTS),<br><br>- zmiana wydłużenia<br>względego (ΔE <sub>b</sub> ), | najwyżej -25[%]<br><br><br><br><br><br><br><br>najwyżej -25[%]                                    |                                                                    |

.....  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

# CENTRUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ

Załącznik nr 1

## Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

\_\_\_\_\_

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa wyrobu:

\_\_\_\_\_

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

- 3) Producent wyrobu:

- 4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

\*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi. - jeżeli dotyczy

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY  
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)  
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....  
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

| Nazwa grupy kapitałowej: |                                 |          |
|--------------------------|---------------------------------|----------|
| .....                    |                                 |          |
| .....                    |                                 |          |
| lp.                      | Nazwa członka grupy kapitałowej | Siedziba |
| 1                        |                                 |          |
| 2                        |                                 |          |
| 3                        |                                 |          |
| 4                        |                                 |          |
| 5                        |                                 |          |

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji .....

Data.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

---

---

---

**OŚWIADCZENIE  
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,  
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki / nie spełnia warunków \* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania  
Wykonawcy/członka konsorcjum)

\* - skreślić niewłaściwe