

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa mieszanki betonowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - KWK Piast-Ziemowit (nr grupy: 288-6).

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

- 1) Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a) Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b) Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c) Spełniać następujące wymagania:

Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego
BETON TOWAROWY ZWYKŁY CEMENTOWY C- 30/37 XC3 XC4 XA2 WYTRZYMAŁOŚĆ 30/37N/MM ² GĘSTOŚĆ 2000- 2600 KG/M ³ PN-EN 206+A1:2016-12	Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – min. C30/37 MPa
	Konsystencja: S3 (wg PN-EN 206+A1:2016-12)
	Gęstość: 2000-2600 kg/m ³
	Klasa ekspozycji betonu XC4 – korozja spowodowana karbonatyzacją
	Dostawy wykonywane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego
	Minimalna ilość zamówienia – 4m ³
	Opóźnienie wiązania betonu - nie mniej niż 8 godzin
	Temperatura otoczenia - od + 5° C do + 35° C
	Wilgotność powietrza (>80%),
	Kontakt z zasoloną wodą
	Mieszanka betonowa w konsystencji płynnej dostarczana za pomocą betonomieszarki samochodowej, z możliwością jej przeładowania do wozów kopalnianych

2. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

- 1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- 3) Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa - zgodnie ze wzorem.
- 4) Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez Wykonawcę – zał. nr 2.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

- 1) Przy pierwszej dostawie:
 - a) Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
 - b) Deklaracja właściwości użytkowych.
- 2) Przy każdej dostawie:
 - a) Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia,
 - b) Deklaracja właściwości użytkowych.

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

- 1) Min. 12 miesięcy od dostawy przez Zamawiającego.

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:
Nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Nie dotyczy

7. Inne

- 1) Termin realizacji zamówienia do 30 dni od daty otrzymania zamówienia (data dostawy zostanie uzgodniona telefonicznie i e-mailowo z minimum dwudniowych wyprzedzeniem).

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

GDT Ruch Z
Zespół Dokumentacji Technicznej
Starszy Inspektor Gospodarki
Maszynami, Smarami, Technologii
Górnictwa
Szymon Wróbel

TG Ruch Z
Kierownik Działu Górnictwa
Główny Inżynier Górniczy
Krzysztof Kula

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ**

Nazwa materiału	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
BETON TOWAROWY ZWYKŁY CEMENTOWY C- 30/37 XC3 XC4 XA2 WYTRZYMAŁOŚĆ 30/37N/MM² GĘSTOŚĆ 2000- 2600 KG/M³ PN-EN 206+A1:2016-12	Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – min. C30/37 MPa	
	Konsystencja: S3 (wg PN-EN 206+A1:2016-12)	
	Gęstość: 2000-2600 kg/m ³	
	Klasa ekspozycji betonu XC4 – korozja spowodowana karbonatyzacją	
	Dostawy wykonywane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego	
	Minimalna ilość zamówienia – 4m ³	
	Opóźnienie wiązania betonu - nie mniej niż 8 godzin	
	Temperatura otoczenia - od + 5° C do + 35° C	
	Wilgotność powietrza (>80%),	
	Kontakt z zasoloną wodą	
	Mieszanka betonowa w konsystencji płynnej dostarczana za pomocą betonomieszarki samochodowej, z możliwością jej przeładowania do wozów kopalnianych	

.....
pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy**

