

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa toreb górniczych do wyposażenia KSRG dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice.
Grupa materiałowa 192-2.

TORBA GÓRNICZA

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Pod pojęciem fabrycznie nowy, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:

a)

- Torba zastępowego
- wymiary 28cm x 20cm x 13cm.
- torba wykonana z materiału poliester/poliuretan/plastizol wzmocniona środkiem, który nie przepuszcza wilgoci, wody i jest ciężki na przebicie – grubość materiału min. 1,8mm.
- torba zapinana na 2 klamry (rozmiar min. 40 mm.)
- oblamowana lamówką z poliestru.
- haft na torbie (krzyż maltański + napis „KWK ROW Ruch Jankowice”, „TORBA ZASTĘPOWEGO”
(wg dołączonego załącznika- wzór nr 1)
- certyfikat badania lub opinię wydaną przez niezależną jednostkę atestującą i certyfikującą wyroby, że urządzenie może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w atmosferze zagrożonej wybuchem, zachowywać właściwości antyelektrostatyczne, nie może być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem.



b)

- UPT-1
- wymiary 12cm x 14cm x 13cm.
- torba wykonana z materiału poliester/poliuretan/plastizol wzmocniona środkiem, który nie przepuszcza wilgoci, wody i jest ciężki na przebicie – grubość materiału min. 1,8mm.
- torba zapinana na 1 klamrę (rozmiar min. 40 mm.)
- oblamowana lamówką z poliestru.
- haft na torbie (krzyż maltański + napis „KWK ROW Ruch Jankowice”, „UPT-1”
(wg dołączonego załącznika- wzór nr 1)
- certyfikat badania lub opinię wydaną przez niezależną jednostkę atestującą i certyfikującą wyroby, że urządzenie może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w atmosferze zagrożonej wybuchem, zachowywać właściwości antyelektrostatyczne, nie może być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem.



c)

- Apteczka
- wymiary 40cm x 40cm x 20cm.
- torba wykonana z materiału poliestr/poliuretan/plastizol wzmocniona środkiem, który nie przepuszcza wilgoci, wody i jest ciężki na przebicie – grubość materiału min. 1,8mm.
- torba zapinana na 2 klamry (rozmiar min. 40 mm.)
- oblamowana lamówką z poliestru.
- haft na torbie (krzyż maltański + napis „KWK ROW Ruch Jankowice”, „APTECZKA”
(wg dołączonego załącznika- wzór nr 1)
- certyfikat badania lub opinię wydaną przez niezależną jednostkę atestującą i certyfikującą wyroby, że urządzenie może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w atmosferze zagrożonej wybuchem, zachowywać właściwości antyelektrostatyczne, nie może być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem.



d)

- Anemometr
- wymiary 14cm x 29cm x 9cm.
- torba wykonana z materiału poliestr/poliuretan/plastizol wzmocniona środkiem, który nie przepuszcza wilgoci, wody i jest ciężki na przebicie – grubość materiału min. 1,8mm.
- torba zapinana na 1 klamrę (rozmiar min. 40 mm.)
- oblamowana lamówką z poliestru.
- haft na torbie (krzyż maltański + napis „KWK ROW Ruch Jankowice”, „ANEMOMETR”
(wg dołączonego załącznika- wzór nr 1)
- certyfikat badania lub opinię wydaną przez niezależną jednostkę atestującą i certyfikującą wyroby, że urządzenie może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w atmosferze zagrożonej wybuchem, zachowywać właściwości antyelektrostatyczne, nie może być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem.



e)

- Torba mechanika
- wymiary 42cm x 40cm x 20cm.
- torba wykonana z materiału poliestr/poliuretan/plastizol wzmocniona środkiem, który nie przepuszcza wilgoci, wody i jest ciężki na przebicie – grubość materiału min. 1,8mm.
- torba zapinana na 2 klamry (rozmiar min. 40 mm.)
- oblamowana lamówką z poliestru.
- haft na torbie (krzyż maltański + napis „KWK ROW Ruch Jankowice”, „TORBA MECHANIKA”
(wg dołączonego załącznika- wzór nr 1)
- certyfikat badania lub opinię wydaną przez niezależną jednostkę atestującą i certyfikującą wyroby, że urządzenie może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w atmosferze zagrożonej wybuchem, zachowywać właściwości antyelektrostatyczne, nie może być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem.



f)

- UŁR-2
- wymiary 35cm x 33cm x 17cm.
- torba wykonana z materiału poliestr/poliuretan/plastizol wzmocniona środkiem, który nie przepuszcza wilgoci, wody i jest ciężki na przebicie – grubość materiału min. 1,8mm.
- torba zapinana na 2 klamry (rozmiar min. 40 mm.)
- oblamowana lamówką z poliestru.
- haft na torbie (krzyż maltański + napis „KWK ROW Ruch Jankowice”, „UŁR-2”
(wg dołączonego załącznika- wzór nr 1)
- w środku zabezpieczenie z gąbki
- torba w formie plecaka
- certyfikat badania lub opinię wydaną przez niezależną jednostkę atestującą i certyfikującą wyroby, że urządzenie może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w atmosferze zagrożonej wybuchem, zachowywać właściwości antyelektrostatyczne, nie może być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem.



g)

- UŁR-10
- wymiary 35cm x 33cm x 17cm.
- torba wykonana z materiału poliestr/poliuretan/plastizol wzmocniona środkiem, który nie przepuszcza wilgoci, wody i jest ciężki na przebicie – grubość materiału min. 1,8mm.
- torba zapinana na 2 klamry (rozmiar min. 40 mm.)
- oblamowana lamówką z poliestru.
- haft na torbie (krzyż maltański + napis „KWK ROW Ruch Jankowice”, „UŁR-10”
(wg dołączonego załącznika- wzór nr 1)
- w środku zabezpieczenie z gąbki
- torba w formie plecaka
- certyfikat badania lub opinię wydaną przez niezależną jednostkę atestującą i certyfikującą wyroby, że urządzenie może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w atmosferze zagrożonej wybuchem, zachowywać właściwości antyelektrostatyczne, nie może być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem.



h)

- UŁR-20
- wymiary 44cm x 29cm x 18cm.
- torba wykonana z materiału poliestr/poliuretan/plastizol wzmocniona środkiem, który nie przepuszcza wilgoci, wody i jest ciężki na przebicie – grubość materiału min. 1,8mm.
- torba zapinana na 2 klamry (rozmiar min. 40 mm.)
- oblamowana lamówką z poliestru.
- haft na torbie (krzyż maltański + napis „KWK ROW Ruch Jankowice”, „UŁR-20”
(wg dołączonego załącznika- wzór nr 1)
- w środku zabezpieczenie z gąbki
- torba w formie plecaka
- certyfikat badania lub opinię wydaną przez niezależną jednostkę atestującą i certyfikującą wyroby, że urządzenie może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w atmosferze zagrożonej wybuchem, zachowywać właściwości antyelektrostatyczne, nie może być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem.



i)

- Torba sevitel aparat bazowy
- wymiary 42cm x 34,5cm x 17cm.
- torba wykonana z materiału poliestr/poliuretan/plastizol wzmocniona środkiem, który nie przepuszcza wilgoci, wody i jest ciężki na przebicie – grubość materiału min. 1,8mm.
- torba zapinana na 2 klamry (rozmiar min. 40 mm.)
- oblamowana lamówką z poliestru.
- haft na torbie (krzyż maltański + napis „KWK ROW Ruch Jankowice”, „SEVITEL APARAT BAZOWY”

(wg dołączonego załącznika- wzór nr 1)

- w środku zabezpieczenie z gąbki
- torba w formie plecaka
- certyfikat badania lub opinię wydaną przez niezależną jednostkę atestującą i certyfikującą wyroby, że urządzenie może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w atmosferze zagrożonej wybuchem, zachowywać właściwości antyelektrostatyczne, nie może być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem.



j)

- Torba sevitel akumulator
- wymiary 43cm x 36cm x 19cm.
- torba wykonana z materiału poliestr/poliuretan/plastizol wzmocniona środkiem, który nie przepuszcza wilgoci, wody i jest ciężki na przebicie – grubość materiału min. 1,8mm.
- torba zapinana na 2 klamry (rozmiar min. 40 mm.)
- oblamowana lamówką z poliestru.
- haft na torbie (krzyż maltański + napis „KWK ROW Ruch Jankowice”, „SEVITEL AKUMULATOR”

(wg dołączonego załącznika- wzór nr 1)

- w środku zabezpieczenie z gąbki
- torba w formie plecaka
- wewnątrz przedziałka i 2 miejsca na radiotelefon i 2 miejsca na BAD NODE
- certyfikat badania lub opinię wydaną przez niezależną jednostkę atestującą i certyfikującą wyroby, że urządzenie może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w atmosferze zagrożonej wybuchem, zachowywać właściwości antyelektrostatyczne, nie może być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem.



2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
- 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg załącznika.
- 3) Karta katalogowa oferowanego wyrobu.
- 4) certyfikat badania lub opinię wydaną przez niezależną jednostkę atestującą i certyfikującą wyroby, że urządzenie może być stosowane w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w atmosferze zagrożonej wybuchem, zachowywać właściwości antyelektrostatyczne; nie może być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy dostawie:

1. Dowód wydania WZ
2. Karta gwarancyjna
3. Świadectwo jakości

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 24 miesiące od dostawy do magazynu Zamawiającego

7. Inne:

Termin płatności: przelew 30 dni

Termin realizacji: do 60 dni od daty przekazania zamówienia

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- X - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

14.08.2026
.....
Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Jankowice
Kierownik
Opalniającej Stacji Ratownictwa Górniczego

Paweł Skoba

.....
Imię i nazwisko, podpis