

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia są **pasy klinowe**.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wad prawnych i fizycznych i nie może naruszać praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz musi być zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być przeznaczony do pracy w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu ora A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
3. Wymagane parametry techniczno-użytkowe.
 - 1) Pasy klinowe muszą odpowiadać wymaganiom norm:
 - a) PN-ISO-1081:2001 – Napędy pasowe. Pasy klinowe i wieloklinowe oraz odpowiednie koła pasowe rowkowe. Terminologia (norma wycofana bez zastąpienia).
 - b) PN-ISO 4184:2000 – Napędy pasowe. Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe. Długości bazowe.
 - c) PN-ISO 1604:2000 – Napędy pasowe. Pasy klinowe szerokoprofilowe o obwodzie zamkniętym.
 - d) PN-M 85200-03 – Pasy klinowe. Wymagania i badania (norma wycofana bez zastąpienia).
 - e) PN-M 85200-02 – Pasy klinowe. Podział i oznaczenie (norma wycofana bez zastąpienia).
 - 2) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.
 - 3) Pasy klinowe objęte przedmiotem zamówienia muszą być oznakowane zgodnie z normą PN-87/M-85200-16 (symbolem przekroju i długością bazową) odpowiednim oznaczeniem na niepracującej, zewnętrznej powierzchni pasa na każdym dostarczonym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i trwały (odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania). Oznaczenie pasa winno być wykonaniu antyelektrostatycznym.
 - 4) Pasy klinowe powinny spełniać wymagania trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności zgodnie z § 28. 2. Rozporządzenia Ministra Energii poz. 1118 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 z późn zm.).

5) Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

Dla części zamówienia: wąskoprofilowe uzębione zespolone

- a) temperatura pracy: w zakresie nie niższym niż -35°C - +100°C
- b) dopuszczalna prędkość pasa: nie mniej niż 30 m/s
- c) olejoodporność
- d) trudnopalność

C. Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą:

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – **zgodnie z załącznikiem**
2. Potwierdzenie przez Wykonawcę parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia - **Załącznik 2a**
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru określonego w – **zgodnie z załącznikiem**
4. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – **zgodnie z załącznikiem**
5. Dokument potwierdzający spełnienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Dokumentem tym mogą być w szczególności: Dokumentacja – Techniczno–Ruchowa oferowanego przedmiotu zamówienia, Karty katalogowe, Instrukcja stosowania przedmiotu zamówienia.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A.

- a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.
- b) Dokument gwarancyjny.
- c) Świadectwo jakości produktu.

E. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

G. Inne

Termin realizacji zamówienia do 21 dni od złożenia zamówienia.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno–użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Dla części zamówienia: wąskoprofilowe uzębione

L.p.	Nazwa	Parametr wymagany przez Zamawiającego	Wpisać parametr oferowanego materiału
1	temperatura pracy	w zakresie nie niższym niż -35°C - +100°C	
2	dopuszczalna prędkość pasa	nie mniej niż 30 m/s	
3	olejoodporność	TAK	
4	trudnopalność	TAK	

1) Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymaganiom norm:

- a) PN-ISO-1081:2001 – *Napędy pasowe. Pasy klinowe i wieloklinowe oraz odpowiednie koła pasowe rowkowe. Terminologia.*
- b) PN-ISO 4184:2000 – *Napędy pasowe. Pasy klinowe klasyczne i wąskoprofilowe. Długości bazowe.*
- c) PN-ISO 1604:2000 – *Napędy pasowe. Pasy klinowe szerokoprofilowe o obwodzie zamkniętym.*
- d) PN-90/M-85200.03 – *Pasy klinowe. Wymagania i badania*
- e) PN-87/M-85200.16 – *Pasy klinowe. Pasy szerokoprofilowe wewnętrznie uzębione. Wymiary.*
– **TAK / NIE**.**

2) Oferowany przedmiot zamówienia oznakowany jest zgodnie z normą **PN-87/M-85200.16** (symbolem przekroju i długością bazową) odpowiednim oznaczeniem na niepracującej, zewnętrznej powierzchni pasa na każdym dostarczonym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i trwały (odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania). Oznaczenie pasa jest w wykonaniu antyelektrostatycznym. – **TAK / NIE**.**

3) Oferowane pasy spełniają wymagania trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności zgodnie z § 28. 2. Rozporządzenia Ministra Energii poz. 1118 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 z późn zm.). – **TAK / NIE**.**

1. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. **Oświadczam**, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu ora A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

3. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi*)
lub

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

Potwierdzenie spełnienia wymagań:

.....
*(podpis elektroniczny lub pieczęć i podpis(y)
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
podmiotu)*