

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

L.p	Indeks	Nazwa materiału
1	8871450920	SZELKA BEZPIECZEŃSTWA Z PASEM USTALAJĄCYM POZYCJĘ CIAŁA PODCZAS PRACY GRZBIETOWY MOSTKOWY PUNKT ASEKURACYJNY "A" AUTOMATYCZNA REGULACJA TAŚM BARKOWYCH I UDOWYCH SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI ZGODNY Z KATALOGIEM
2	8774508220	LINKA BEZPIECZEŃSTWA LB-100 L-1,9M 2XZATRZAŚNIK AZ002 POLIAMIDOWA Q 12MM
3	5501190186	AMORTYZATOR ABW/LB-201 FLR Z LINKĄ BEZPIECZEŃSTWA ARAMIDOWĄ LB-201 FLR Z ZATRZAŚNIKAMI 1XAZ002 1XAZ022 SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA
4	5501190176	AMORTYZATOR ABW/LB-202 FLR Z PODWÓJNĄ LINKĄ BEZPIECZEŃSTWA LB-202 FLR Z ZATRZAŚNIKAMI 1XAZ002 2XAZ022 SPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA
5	8774523280	LINA POZIOMA KOTWIĄCA LK-34 L-5,0M 2XŁĄCZNIK STALOWY POLIAMIDOWA Q 11MM 22KN
6	8774523310	LINA POZIOMA KOTWIĄCA LK-37 L-15,0M 2XŁĄCZNIK STALOWY POLIAMIDOWA Q 11MM 22KN

Karta wyrobów nr 84: SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

1. Szelki bezpieczeństwa z pasem ustalającym pozycję ciała podczas pracy.

Szelki bezpieczeństwa powinny być wykonane z taśmy poliestrowej lub innego odpowiedniego, podobnego materiału. Powinny być zgodne z wymogami norm: PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813.

Powinny być:

- funkcjonalne, (umożliwiać pracę w różnych pozycjach, podchodzenie na linie, zjazdy oraz akcję ratowniczą),
- lekkie (waga do 2,3) kg,

Powinny posiadać:

- grzbietowy punkt asekuracyjny, znakowanie - "A",
- mostkowy punkt asekuracyjny, znakowanie - "A",
- punkt na wysokości pasa (brzuszny) do zamocowania przyrządu zjazdowego zgodny z normą PN-EN 813,
- dwa boczne punkty wpięcia do stabilizacji pozycji pracy, zgodne z normą PN-EN 358,
- taśmy udowe i pas biodrowy wyposażone w klamry automatyczne (wykonane ze stali odpornej na korozję) pozwalające na łatwą i szybką regulację,
- dodatkowe uchwyty do noszenia przyrządów i narzędzi,
- specjalną wyściółkę z poliestru na pasach oraz szelkach zapewniającą maksymalną wygodę pracy,
- wytrzymały worek transportowy na uprząż,
- dostępne w minimum dwóch rozmiarach.

Wszystkie punkty powinny być wykonane z anodowanego aluminium.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy.



2. Linka ustalająca pozycję podczas pracy

Powinna być zgodna z PN- EN 358.

Powinna posiadać:

- ergonomiczny ruchomy mechanizm blokujący do ustalenia wymaganej pozycji pracy,
- wytrzymałą osłonę liny w postaci taśmy rurowej chroniącą linę przed przetarciem, zniszczeniem,
- osłonę, można zdjąć dla kontroli szwów przy zakończeniach,
- zakończenie zszywane z kauszą do ochrony liny,
- wyposażona w dwa zatrzaśniki zgodne z normą PN-EN 362 aluminiowe o min. prześwicie min 20 mm umożliwiające wpięcie linki do punktów bocznych szelek bezpieczeństwa,
- numer indywidualny oraz etykietę umożliwiającą personalizację i identyfikację
- być wykonana z liny stalowej w oplocie poliamidowym lub poliestrowym o średnicy od 14mm-16mm lub liny poliamidowej lub poliestrowej o średnicy od 14mm-16mm
- aluminiowy zamek łącznika z systemem chroniącym przed zahaczeniem,
- szybkie otwieranie zamka dzięki systemowi blokowania składającemu się z dwóch zapadek.

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy.



3,4. Amortyzator z linką i zatrzaśnikami o zwiększonej wytrzymałości na przecięcia wraz z zatrzaśnikami (testowana krawędziowo)

Linka przeznaczona do prac, w środowisku pracy gdzie występuje zagrożenie uszkodzenia linki przez ostre krawędzie, np. w miejscach o gęstej zabudowie konstrukcji stalowych lub innych urządzeń stwarzających ryzyko uszkodzenia linki przy jej oparciu o nie, podczas dynamicznego obciążenia. Zestaw powinien być złożony z amortyzatora bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa. Linka może być wykonana z liny lub taśmy, a jej zakończenia muszą być wyposażone w zatrzaśniki. Maksymalne wydłużenie amortyzatora nie może przekraczać 1,6m. Zatrzaśniki muszą być wykonane ze stali, a ich otwarcie być nie mniejsze niż 17 mm od strony mocowania do szelek oraz nie mniejsze niż 50mm od strony punktu mocowania do konstrukcji. Długość zestawu powinna wynosić (łącznie z zatrzaśnikami) w granicach od 180 do 200cm. Zgodny z wymaganiami **PN-EN 355**

Rysunek poniżej ma charakter poglądowy.



WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI.

1. Każdy dostarczony egzemplarz sprzętu musi być oznakowany w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.
2. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany znakiem CE, z podaniem numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej, która ocenia system kontroli produkowanych środków ochrony indywidualnej. Znakowanie musi być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm dotyczących poszczególnych rodzajów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.
3. Oferowany sprzęt ochronny musi spełniać wymagania odpowiednich norm (w zależności od rodzaju sprzętu), w szczególności:
 - a) PN-EN 361 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa
 - b) PN-EN 360 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne
 - c) PN-EN 355 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory
 - d) PN-EN 354 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa
 - e) PN-EN 362 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Łączniki
 - f) PN-EN 358 Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy.
 - g) PN-EN 795 Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Wymagania i badania.
 - h) PN-EN 566 Sprzęt alpinistyczny -- Pętle -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
 - i) PN-EN 365 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania.

Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, objęty 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym. Żaden z elementów wyrobu nie może być wyprodukowany wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - 2) wymagań odpowiednich norm.
5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
 - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;jeśli nie wynika to z innych dokumentów.
6. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną.*
7. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych.*
8. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy***.
9. Dla linek o zwiększonej wytrzymałości na przecięcia – Raport jednostki notyfikowanej potwierdzający przeprowadzenie testów i spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobu w zakresie wytrzymałości na przecięcia.
10. Dokument potwierdzający kompetencje i uprawnienia osoby (firmy) w zakresie przeprowadzania przeglądów, wydany przez producenta oferowanych wyrobów lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.
11. Instrukcja użytkowania.
12. Oświadczenie iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek załącznik Nr 1
13. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik Nr 2
14. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – Załącznik nr 3
15. Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych (tylko w j. polskim)

** dotyczy ŚOI II i III Kategorii

*** dotyczy ŚOI III Kategorii

2. **Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.**
3. **Przy każdej dostawie:**
Dowód dostawy (WZ) wygenerowany z Portalu Dostawcy PGG S.A.
Dokument Kontroli Jakości
Inne dokumenty niezbędne do użytkowania towaru przez Zamawiającego (np. kartę umożliwiającą rejestrację przeglądów okresowych, przebiegu użytkowania wyrobu itp.)
4. **Wymagania dotyczące gwarancji:**
Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego
5. **Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: -**
6. **Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności**
lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -
7. **Inne**
Termin realizacji -14 dni od daty wpływu zamówienia do wykonawcy
Warunki płatności – przelew wg oświadczenia
Sposób wysyłki – dostawa do magazynu zamawiającego na koszt dostawcy-
Dostawa do magazynu – 6.00:13.00

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☐ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady po górnicze, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

04.09.2026

.....
Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrownie
Dział Logistyki
Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
Kierownik

Tomasz Cichoń

.....
Imię i nazwisko, podpis

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.

.....
.....
.....
.....

(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
lub
- Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej: 		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

Kod aukcji
.....

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

**OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO
PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO
PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe