

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO**

A. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem aukcji jest dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do zabezpieczania, uszczelniania i klejenia - nr grupy 248-4 o parametrach nie gorszych niż:

1. KLEJ ANAEROBOWY 1XSKŁADNIKOWY KL43 POJ.50ML -55+180ST.C DO ZABEZPIECZENIA POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH KONFLEX lub równoważny o parametrach nie gorszych niż wymienione niżej

- Produkt anaerobowy
- Zastosowanie:Przeznaczony do uszczelniania połączeń gwintowych, wysoka odporność na obciążenia dynamiczne
- Odporność termiczna -55+180ST.C
- Pojemność 50 ml

2. KOMPOZYT CHEMOUTWARDZALNY REGENERACYJNY-PODSTAWOWY MATERIAŁ RESIMETAL METAL REPAIR PASTA RM-101 UNIWERSALNY DO WSZYSTKICH NAPRAW lub równoważny o parametrach nie gorszych niż wymienione niżej

- uniwersalny metal naprawczo-regeneracyjny
- zastosowanie: naprawa powierzchni metalowych i elementów maszyn i urządzeń obciążonych mechanicznie, pokrycia i powłoki zabezpieczające pompy, wirniki, korpusy, wentylatory, wymienniki ciepła itp., modernizacja sprawnościowa układów przepływowych, zabezpieczenia trudnościeralne, systemy antypoślizgowe.
- Masa 3 kg

3. KOMPOZYT EPOKSYDOWY-METAL CERAMICZNY W POSTACI PASTY RESIMETAL CERAMIC REPAIR PASTA RM-201 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED ŚCIERANIEM lub równoważny o parametrach nie gorszych niż wymienione niżej

- metal ceramiczny w postaci pasty
- Zastosowanie: naprawa powierzchni metalowych i elementów maszyn i urządzeń obciążonych mechanicznie, pokrycia i powłoki zabezpieczające pompy, wirniki, korpusy, wentylatory, wymienniki ciepła itp., modernizacja sprawnościowa układów przepływowych, zabezpieczenia trudnościeralne, systemy antypoślizgowe.
- Masa 3 kg

B. Wymagania prawne:

1. Oferowane przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu.
2. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy i wolny od wad.
3. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób widoczny i czytelny metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznakowania i powinien posiadać:
 - nazwę producenta
 - nazwę produktu
 - datę ważności.
4. Dla przedmiotu zamówienia powinny być określone warunki stosowania, składowania transportu, jak również przepisy właściwe dla danego wyrobu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami preparatów oraz ponosi koszty tej utylizacji.

C. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – *do złożenia wraz z ofertą*:

1. **Oświadczenie** dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek zgodnie z wzorem **Załącznikiem nr 1**.
2. **Oświadczenie** o przynależności do grupy kapitałowej – **zgodnie z załącznikiem nr 2**.
3. **Oświadczenie** o statusie Wykonawcy – **zgodnie z załącznikiem nr 3**.
4. **Karta charakterystyki** produktu sporządzona zgodnie z aktualnym rozporządzeniem REACH.
5. **Karta produktu** zawierająca potwierdzenie wymaganych przez zamawiającego parametrów.
6. **Wykaz parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia** – **zgodnie z załącznikiem nr 4**

D. Dokumenty wymagane do każdej dostawy materiału do magazynu Zamawiającego w formie papierowej:

1. Dokument/dowód dostawy materiału (WZ),
2. Dokument jakości.
3. Instrukcja stosowania, magazynowania i transportu.

E. Wymagania dotyczące gwarancji :

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

F. Termin dostawy – do 14 dni od daty dostarczenia zamówienia (w godzinach 6⁰⁰ – 13⁰⁰ od poniedziałku do piątku z pominięciem dni wolnych)

Termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

Podpis osoby sporządzającej załącznik:

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

- 1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

- 2) Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr pozycji formularza ofertowego:

- 3) Producent wyrobu:

Nazwa producenta	Adres producenta	Nr pozycji formularza ofertowego

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, iż zobowiązuję się do odbioru i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pustych pojemników i pojemników z odpadami preparatów oraz do poniesienia kosztów tej utylizacji.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji
spotowej

o numerze oświadczamy, że:

☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu
Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagane przez Zamawiającego		Oferowane przez Wykonawcę
1	KLEJ ANAEROBOWY 1XSKŁADNIKOWY KL43 POJ.50ML - 55+180ST.C DO ZABEZPIECZENIA POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH KONFLEX lub równoważny	Utwardzanie	Produkt anaerobowy	
		Zastosowanie	Przeznaczony do uszczelniania połączeń gwintowych, wysoka odporność na obciążenia dynamiczne	
		Odporność termiczna	-55+180ST.C	
		Pojemność	50 ml	
2	KOMPOZYT CHEMOUTWARDZALNY REGENERACYJNY- PODSTAWOWY MATERIAŁ RESIMETAL METAL REPAIR PASTA RM-101 UNIWERSALNY DO WSZYSTKICH NAPRAW lub równoważny	Zastosowanie	· uniwersalny metal naprawczo-regeneracyjny	
			· naprawa powierzchni metalowych i elementów maszyn i urządzeń obciążonych mechanicznie,	
			· pokrycia i powłoki zabezpieczające pompy, wirniki, korpusy, wentylatory, wymienniki ciepła itp.,	
			· modernizacja sprawnościowa układów przepływowych,	
			· zabezpieczenia trudnościocalne,	
			· systemy antypoślizgowe.	
		Masa	3 kg	
3	KOMPOZYT EPOKSYDOWY-METAL CERAMICZNY W POSTACI PASTY RESIMETAL CERAMIC REPAIR PASTA RM-201 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED ŚCIERANIEM lub równoważny	Zastosowanie	· metal ceramiczny w postaci pasty	
			· naprawa powierzchni metalowych i elementów maszyn i urządzeń obciążonych mechanicznie,	
			· pokrycia i powłoki zabezpieczające pompy, wirniki, korpusy, wentylatory, wymienniki ciepła itp.,	
			· modernizacja sprawnościowa układów przepływowych,	
			· zabezpieczenia trudnościocalne,	
			· systemy antypoślizgowe.	
		Masa	3 kg	

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)