

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe

Przyciski sterownicze PP

- Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy.
- Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładu górnictwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w polach niemietanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz zaliczanych do klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i musi spełniać wymagania właściwych rozporządzeń w tym zakresie.

Zaoferowane przez dostawcę przyciski sterownicze muszą posiadać parametry zgodne z ujętymi w poniższej tabeli lub posiadać parametry „równoważne” do przycisków będących przedmiotem postępowania. Zastosowane pojęcie „równoważny” oznacza spełnienie co najmniej następujących wymagań przez oferowane produkty:

Identyczność następujących parametrów znamionowych:

I. Typ przycisku	PP 64
Odmiana	1
Wykonanie	41
Znamionowe napięcie łączeniowe	500 V
Prąd znamionowy ciągły	6A
Deklarowana trwałość mechaniczna	10 ⁶ łączy
Kategoria użytkowania	AC-15
Zaciski do przyłączania przewodów – przekrój żyły	2,5 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	6-30mm
Rodzaj wpustu	W20M
Pozycja pracy	dowolna
Normy spełnione	PN-EN 60079-0:2009; PN-EN 60079-1:2010
Zacisk uziemiający	wymagany
Oznaczenie	 I M2 Ex d I Mb II2G Ex d IIB T6 Gb

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytłacznych (...).

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – załącznik nr 1
- Kopia certyfikatu badania wydanego przez jednostkę notyfikowaną określającego możliwości zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymogami zamawiającego,
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2
- Oświadczenie o posiadaniu statusu... - załącznik nr 3
- **Instrukcja stosowania lub DTR** w języku polskim, zawierająca między innymi parametry techniczne wyrobu, sposób użycia, wymagane środki bezpieczeństwa oraz rysunek przedmiotu oferty, potwierdzająca parametry określone przez Zamawiającego.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia

1) Przy każdej dostawie:

- Dokument wydania W-Z.
- Karta gwarancyjna.
- Instrukcja stosowania lub DTR

Wymagania dotyczące gwarancji

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

3. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

.....

4. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Inne

Termin dostawy: do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia. Termin płatności – wg oświadczenia.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady po górnicze, drewno, opakowania itp.)

16.09.2026r.

Data

Imię i nazwisko, podpis