

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Uwagi
1	SZAFKA NAŚCIENNA SD2 19" 6U 580X501X337MM WZ-3505-01-M1-011 WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE 2XSEKCYJNA Z DRZWIAMI BLASZANYMI	szt.	. Składa się z dwóch podstawowych części: część 19" z drzwiami blaszanymi, część przyścienna ze zdejmowaną osłoną tylną. - Szafka wyposażona jest w dwa kątowniki nośne o rozstawie 19" z płynną regulacją położenia oraz linki uziemienia. - Przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. - Część przyścienna szafki zawiera dwa otwory kablowe. Jeden z nich posiada przepust szczotkowy, drugi jest zakryty wyłamywaną zaślepką. - Materiał: korpus, osłona tylna, kątowniki nośne - blacha stalowa. - Drzwi blacha stalowa. - Model WZ-3505-01-M1-011. - Wymiary: 580X501X337MM.
2	SZAFKA NAŚCIENNA SJ2 19" 10U 580X400X515MM WZ-3504-01-M2-011 WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE 1XSEKCYJNA Z DRZWIAMI METALOWYMI	szt.	- Szafa jednosekcyjna, przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. - Konstrukcję szafki stanowi korpus z drzwiami szklanymi i zdejmowaną osłoną tylną. - Szafka wyposażona jest w dwa kątowniki nośne o rozstawie 19" z płynną regulacją położenia. - Korpus szafki zawiera dwa otwory kablowe. Jeden z nich posiada przepust szczotkowy, drugi jest zakryty wyłamywaną zaślepką. - IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529. - Wymiary: 580x400x515.
3	KABEL S-QOTKSDD 4J G657.A2 OPTOTELEKOMUNIKACYJNY ŚWIATŁOWODOWY SAMONOŚNY BEZTUBOWY WZMOCNIONY JEDNOMODOWY	szt.	4 włókna G.657.A2 singlemode 9/125 um, bez tub; - niewielka średnica - około 2,9 mm; - grubość powłoki zewnętrznej 0,7 mm ($\pm 0,1$); - zewnętrzna powłoka odporna na promieniowanie UV i negatywne warunki atmosferyczne (wykonana z PU); - wzmocnienie dużą ilością włókien aramidowych; - kabel uniwersalny - możliwość instalacji napowietrznej lub w kanalizacji teletechnicznej; - instalacyjna (chwilowa) siła naciągu - 800 N; - maksymalne przęsło (w warunkach NESC Heavy): około 30 metrów; - dopuszczalna temperatura pracy od -20 do 70 st. C; - waga kabla 8,2 kg/km.

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 *Wytycznych* (...).

4	KABEL S-QOTKSDD 6J G657.A2 OPTOTELEKOMUNIKACYJNY ŚWIATŁOWODOWY SAMONOŚNY BEZTUBOWY WZMOCNIONY JEDNOMODOWY	szt.	• 6 włókien G.657.A2 singlemode 9/125 um, bez tub; • niewielka średnica - około 3,1 mm; • grubość powłoki zewnętrznej 0,7 mm ($\pm 0,1$); • zewnętrzna powłoka odporna na promieniowanie UV i negatywne warunki atmosferyczne (wykonana z PU); • wzmocnienie dużą ilością włókien aramidowych; • kabel uniwersalny - możliwość instalacji napowietrznej lub w kanalizacji teletechnicznej; • instalacyjna (chwilowa) siła naciągu - 800 N; • maksymalne przęsło (w warunkach NESC Heavy): około 30 metrów; • dopuszczalna temperatura pracy od -20 do 70 st. C; • waga kabla 9,0 kg/km.
5	KABEL Z-XOTKTCDD 12J G652.D OPTOTELEKOMUNIKACYJNY ŚWIATŁOWODOWY ZEWNĘTRZNY TUBOWY WZMOCNIONY	szt.	• Liczba włókien 12J • Typ włókna G652D/G657A1 Corning • Ilość tub kabla 1 szt. • Ilość tub aktywnych 1 szt. • Ilość włókien w tubie 12 szt. • Średnica nominalna 6,0 mm • Średnica tuby 2,3 mm • Średnica elementu centralnego 0,9 mm • Max. siła naciągu kabla (instalacyjna) 1200N • Max. siła naciągu kabla (długotrwała) 800N • Odporność na zgniot (crush) 4000N • Temperatura pracy -40 ~ +70 °C • Powłoka zewnętrzna HDPE • Materiał wzmacniający pręty ARP 0.9mm • Minimalny promień zgięcia 120 mm • Waga 42 kg/km
6	OSŁONA TERMOKURCZLIWA SPAWÓW ŚWIATŁOWODOWYCH Q 3,00/2,40MM L-40 MUFA LINIOWA RAYCHEM FOSC	szt.	• Długość tuby 40mm. • Średnica ochranianego włókna 250-900µm. • Temperatura kurczenia - 120°C. • Element wzmacniający ze stali nierdzewnej. • Podwójna tuba. • Pakowane po 100 szt.

- 1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
- 2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
- 3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
- 4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- 1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
- 2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
- 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
- 4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

- 1) Zamawiający wymaga co najmniej - **10 letniej gwarancji** od daty dostarczenia do magazynu Zamawiającego w przypadku poz. 9-11, 31 oraz min. **12 miesięcznej gwarancji** w pozostałych pozycjach.
- 2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności faktur ustrukturyzowanych dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury w KSEF. Za datę otrzymania faktury uznaje się datę, którą przyjmuje w tym zakresie ustawa o VAT. Termin płatności faktur wystawionych poza KSEF wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Barbara
Watoła

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Watoła
Data: 2026.09.30
12:04:33 +02'00'