

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ¹**

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

Grupa mat. 334-1				KWK Ruda
1	5994778030	OKULARY OCHRONNE Z PODWÓJNYM ZAMIENNYM SYSTEMEM NOSZENIA PRZECIWODPRYSKOWE KL.ODPORNOŚCI B PRĘDKOŚĆ UDERZENIA 120M/S SZYBKA OCHRONNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO SPRZĘT OCHRONNY TWARZY I OCZU ZGODNY Z KATALOGIEM	Szt.	200

Okulary- zgodnie z ujednoliconymi wymaganiami techniczno-użytkowymi - Wyrób nr 65 - aktualny katalog opisowo-rysunkowy środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownik z dnia 02.03.2026r.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

- dokumenty wymienione pkt 4 do 10, zgodnie z aktualnym katalogiem opisowo-rysunkowym środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika
- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy pierwszej dostawie:

-

2) Przy każdej dostawie:

- Dowód dostawy wraz z numerem zamówienia
- Świadectwo Kontroli Jakości
- Karta Gwarancyjna
- Instrukcja użytkowania

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

¹ Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2 Wytucznych (...).

Załącznik nr 03 do Wytucznych nr 19 "Uruchomienie postępowania objętego zakresem działania CLM"

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

7. Inne

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

05.10.2026r.

Data

Maciej
Kulawik

Elektronicznie
podpisany przez
Maciej Kulawik
Data: 2026.10.05
09:55:10 +02'00'

Imię i nazwisko, podpis

Wyrób nr 65:

**OKULARY Z PODWÓJNYM, ZAMIENNYM SYSTEMEM
NOSZENIA**

O P I S W Y R O B U

Okulary ochronne mają chronić oczy przed odpryskami o średniej energii uderzenia. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Muszą być wyposażone w:

- elastyczną oprawę zapewniającą przyleganie do twarzy użytkownika,
- wydajną wentylację zapobiegającą parowaniu i jednocześnie dostawianiu się pyłu do wnętrza,
- powinny posiadać podwójny wymienny system noszenia za pomocą elastycznej taśmy posiadającej możliwość indywidualnej regulacji opasującej głowę, lub zamiennie standardowych zauszników pozwalających zastąpienie taśmy w zestawie,
- panoramiczne szybki ochronne, które nie mogą ograniczać pola widzenia.

Podstawowe parametry ochron oczu wyposażonych w szybki ochronne z tworzywa sztucznego:

- moce optyczne, współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej – 1 klasa optyczna,
- odporność na uderzenie o średniej Energii (B) – prędkość uderzenia do 120 m/s kulką o masie 0,86 g z zamocowaną taśmą,
- odporność na uderzenie o niskiej Energii (F) – prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86 g z zamocowanymi zausznikami,
- odporność na zamglenie (N),
- odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki stałe (K),
- odporność na uderzenia w ekstremalnej temperaturze -5°C / $+55^{\circ}\text{C}$ (T),
- regulacja kąta pochylenia zauszników,
- filtry chroniące przed nadfioletem w zakresie 2 – 1,2.

Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:

- 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
- 2) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 166).
5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
 - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;jeśli nie wynika to z innych dokumentów.
6. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych.
7. Dokumenty wydane przez jednostki upoważnione potwierdzające:
 - moc optyczną, współczynnik przepuszczania, zredukowany współczynnik luminancji świetlnej – 1 klasa optyczna,
 - odporność na uderzenie o średniej Energii (B) – prędkość uderzenia do 120 m/s kulką o masie 0,86 g
 - odporność na uderzenie o niskiej Energii (F) – prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86 g
 - odporność na zamglenie (N),
 - odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki stałe (K)
 - odporność na uderzenia w ekstremalnej temperaturze -5°C / $+55^{\circ}\text{C}$ (T)
 - posiadać filtry chroniące przed nadfioletem w zakresie 2 – 1,2
8. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną.*
9. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
10. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii