

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZE
ZAMAWIAJĄCEGO.**

A. Parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia poniższe wymagania:

MATERIAŁ	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru).
Obejma siodłowa wzmocniana PP DN160 / 1 ¼'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø160 • Średnica gwintu odejścia – 1 ¼' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem	
Obejma siodłowa wzmocniana PP DN160 / 2'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø160 • Średnica gwintu odejścia – 2' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem	
Obejma siodłowa wzmocniana PP DN160 / 2 ½'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø160 • Średnica gwintu odejścia – 2 ½' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem	

Obejma siodłowa wzmocniana PP DN160 / 1 ½'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø160 • Średnica gwintu odejścia – 1 ½' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem	
Obejma siodłowa wzmocniana PP DN110 / 1 ¼'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø110 • Średnica gwintu odejścia – 1 ¼' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem	
Obejma siodłowa wzmocniana PP DN110 / 2'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø110 • Średnica gwintu odejścia – 2' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem	
Obejma siodłowa wzmocniana PP DN110 / 1 ½'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø110 • Średnica gwintu odejścia – 1 ½' • Pierścień uszczelniający z gumy • Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem	
Obejma siodłowa wzmocniana PP DN110 / 2 ½'	• Materiał – Polipropylen • Klasa ciśnienia – PN 10 / PN 16 • Średnica główna – Ø110 • Średnica gwintu odejścia – 2 ½' • Pierścień uszczelniający z gumy	

	• Montaż na śruby • Wzmocnienie gwintu odejścia pierścieniem	
--	---	--

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne i wymagania określone przez Zamawiającego.

- 1) Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wag prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

C. Załączone do oferty oświadczenia potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

.....
 (pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
 do reprezentowania Wykonawcy)