

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

Dostawa materiałów budowlanych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):

1. Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą:
 - a. Spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i być zgodne z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu.
 - b. Być fabrycznie nowe i wolne od wad.
 - c. Spełniać następujące wymagania:

L.p.	Materiał	Parametry wymagane przez Zamawiającego
1	BETON TOWAROWY ZWYKŁY CEMENTOWY C-30/37 XF4 WYTRZYMAŁOŚĆ 30/37N/MM2 GĘSTOŚĆ 2000-2600KG/M3 PN-EN 206+A1:2016-12	- Klasa betonu C-30/37 - Wytrzymałość 30/37 MPa - Gęstość 2000-2600 kg/m³ - Klasa ekspozycji betonu XF4 - jezdnie dróg i mostów narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających - Zgodność z normą PN-EN 206+A1:2016-12 - Dostawa betonu o konsystencji płynnej, w cysternie samochodowej, z możliwością jego bezpośredniego wylania na drogę, która jest przeznaczona do remontu - przyjazd kolejnych samochodów-betoniarów w odstępach czasowych 1 godziny ze względu na czas potrzebny do wylania, zawibrowania i wyrównania betonu - Dostawa 27m³ betonu w jednym dniu od godziny 7.00 (I zmiana) lub 14.00 (II zmiana) przy czynnym jednym pasie drogi dojazdowej na zwałę węgla przeznaczonej do remontu (data i godzina dostawy zostanie ustalona z minimum dwudniowym wyprzedzeniem) - Dostawca przedstawi Zamawiającemu zalecenia dotyczące przygotowania podłoża, układania, rozścielania, dylatowania, zawibrowania i zacierania łąką powierzchni wylanej mieszanki betonowej, pielęgnacji betonu, a Zamawiający umożliwi Dostawcy nadzór nad przestrzeganiem tych warunków.
2	CEMENT PORTLANDZKI Z DODATKAMI WIEŁOSKŁADNIKOWY CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R PN-EN 197-1; PN-EN 197-5 WORKOWANY	Zastosowanie: do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich, wylewek Opakowanie jednostkowe – worek papierowy z wkładką foliową 25kg Opakowanie zbiorcze – paleta jednorazowa z kapturem foliowym 1400kg Zgodność z normą PN-EN 197-1: TAK Klasa wytrzymałości: 32,5 R Okres przydatności: minimum 60 dni od daty dostawy do Zamawiającego

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy – zgodnie ze wzorem.
4. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia do potwierdzenia przez wykonawcę – załącznik nr 2.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy).

1) Przy pierwszej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.
2. Deklaracja właściwości użytkowych dla betonu i cementu workowanego.
3. Karta charakterystyki dla cementu workowanego.

2) Przy każdej dostawie:

1. Dokument dostawy (WZ) z wpisanym numerem zamówienia.

4. Wymagania dotyczące gwarancji (jeżeli dotyczy):

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji: (nie dotyczy).

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (nie dotyczy).

7. Inne - Termin dostawy:

- ~~dla betonu do 60 dni od daty otrzymania zamówienia (data i godzina dostawy betonu zostanie uzgodniona telefonicznie i e-mailowo z minimum dwudniowym wyprzedzeniem)~~
- dla pozostałych pozycji do 30 dni od daty otrzymania zamówienia
- okres obowiązywania umowy – 60 dni od dnia jej zawarcia

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- X - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek na dostawę materiałów budowlanych

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Marzec
Nadzór
Przeróbki Mechaniczne

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz
Musiolik
Data: 2026.10.05
09:45:36 +02'00'

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW
Kierownik Działu Przeróbki
Mechanicznej
Ruch Marzec-Rydułtowy

Elektronicznie
podpisany przez
Michał Weiss
Data: 2026.10.05
10:03:35 +02'00'

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO POTWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

L.p.	Materiał	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru)
1	~~BETON TOWAROWY ZWYKŁY CEMENTOWY C-30/37 XF4 WYTRZYMAŁOŚĆ 30/37N/MM2 GĘSTOŚĆ 2000-2600KG/M3 PN-EN 206+A1:2016-12~~	- Klasa betonu C-30/37 - Wytrzymałość 30/37 MPa - Gęstość 2000-2600 kg/m³ - Klasa ekspozycji betonu XF4 - jezdnie dróg i mostów narażone na zamarzanie i działanie środków odladzających - Zgodność z normą PN-EN 206+A1:2016-12 - Dostawa betonu o konsystencji płynnej, w cysternie samochodowej, z możliwością jego bezpośredniego wylania na drogę, która jest przeznaczona do remontu - przyjazd kolejnych samochodów-betoniarek w odstępach czasowych 1 godziny ze względu na czas potrzebny do wylania, zawibrowania i wyrównania betonu - Dostawa 27m³ betonu w jednym dniu od godziny 7.00 (I zmiana) lub 14.00 (II zmiana) przy czynnym jednym pasie drogi dojazdowej na zwały węgla przeznaczonej do remontu (data i godzina dostawy zostanie ustalona z minimum dwudniowym wyprzedzeniem) - Dostawca przedstawi Zamawiającemu zalecenia dotyczące przygotowania podłoża, układania, rozścielania, dylatowania, zawibrowania i zacierania łąką powierzchni wylanej mieszanki betonowej, pielęgnacji betonu, a Zamawiający umożliwi Dostawcy nadzór nad przestrzeganiem tych warunków.	
2	CEMENT PORTLANDZKI Z DODATKAMI WIEŁOSKŁADNIKOWY CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R PN-EN 197-1; PN-EN 197-5 WORKOWANY	Zastosowanie: do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich, wylewek Opakowanie jednostkowe – worek papierowy z wkładką foliową 25kg Opakowanie zbiorcze – paleta jednorazowa z kapturem foliowym 1400kg Zgodność z normą PN-EN 197-1: TAK Klasa wytrzymałości: 32,5 R Okres przydatności: minimum 60 dni od daty dostawy do Zamawiającego	

.....
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)