WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ[1]

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe *(jeżeli dotyczy):*

Szczegółowy zakres zamówienia:

Lp.	Nazwa materiału	jm	Uwagi
1	KABEL Z-XOTKTCDD 12J G652.D OPTOTELEKOMUNIKACYJNY ŚWIATŁOWODOWY ZEWNĘTRZNY TUBOWY WZMOCNIONY	szt.	• Liczba włókien 12J • Typ włókna G652D/G657A1 Corning • Ilość tub kabla1 szt. • Ilość tub aktywnych 1 szt. • Ilość włókien w tubie 12 szt. • Średnica nominalna 6,0 mm • Średnica tuby 2,3 mm • Średnica elementu centralnego 0,9 mm • Max. siła naciągu kabla (instalacyjna) 1200N • Max. siła naciągu kabla (długotrwała) 800N • Odporność na zgniot (crush) 4000N • Temperatura pracy -40 ~ +70 °C • Powłoka zewnętrzna HDPE • Materiał wzmacniający pręty ARP 0.9mm • Minimalny promień zgięcia 120 mm • Waga 42 kg/km
2	KABEL S-QOTKSDD 4J G657.A2 OPTOTELEKOMUNIKACYJNY ŚWIATŁOWODOWY SAMONOŚNY BEZTUBOWY WZMOCNIONY JEDNOMODOWY	szt.	• 4 włókna G.657.A2 singlemode 9/125 um, bez tub; • niewielka średnica - około 2,9 mm; • grubość powłoki zewnętrznej 0,7 mm (± 0,1); • zewnętrzna powłoka odporna na promieniowanie UV i negatywne warunki atmosferyczne (wykonana z PU); • wzmocnienie dużą ilością włókien aramidowych; • kabel uniwersalny - możliwość instalacji napowietrznej lub w kanalizacji teletechnicznej; • instalacyjna (chwilowa) siła naciągu - 800 N; • maksymalne przęsło (w warunkach NESC Heavy): około 30 metrów; • dopuszczalna temperatura pracy od -20 do 70 st. C; • waga kabla 8,2 kg/km.
3	KABEL S-QOTKSDD 6J G657.A2 OPTOTELEKOMUNIKACYJNY ŚWIATŁOWODOWY SAMONOŚNY BEZTUBOWY WZMOCNIONY JEDNOMODOWY	szt.	• 6 włókien G.657.A2 singlemode 9/125 um, bez tub; • niewielka średnica - około 3,1 mm; • grubość powłoki zewnętrznej 0,7 mm (± 0,1); • zewnętrzna powłoka odporna na promieniowanie UV i negatywne warunki atmosferyczne (wykonana z PU); • wzmocnienie dużą ilością włókien aramidowych; • kabel uniwersalny - możliwość instalacji napowietrznej lub w kanalizacji teletechnicznej; • instalacyjna (chwilowa) siła naciągu - 800 N; • maksymalne przęsło (w warunkach NESC

[1] **Uwaga! – Wnioskodawca może odstąpić od opisu wymagań prawnych i wymaganych parametrów techniczno-użytkowych a także wymaganych dokumentów zgodnie z częścią II, ust.2** ***Wytycznych (…).***

			Heavy): około 30 metrów; • dopuszczalna temperatura pracy od -20 do 70 st. C; • waga kabla 9,0 kg/km.
4	KABEL DO POŁĄCZEŃ UTP-5K 8XŻYŁOWY	szt.	• Typ: Kabel instalacyjny U/UTP kategoria 5e wewnętrzny powłoka szara • Budowa żył: 8 żył (4 pary) lity drut (solid) przekrój minimum AWG 24 • Materiał żył: 100% czysta miedź (Cu) • Opakowanie: Karton typu pull-box dokładnie 305 m kabla w 1 sztuce • Znakowanie: Wyraźny nadruk znacznika metrowego na kablu • Gwarancja: Minimum 10 lat

1) Zamawiający dopuszcza oferty równoważne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
2) Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem nowym, pochodzącym z bieżącej produkcji, nie używanym wcześniej w innych projektach.
3) Towar winien być dostarczony do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
4) Towar winien być wydany Zamawiającemu w opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

1) Oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załączonym wzorem, – iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
2) **Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w przypadku zaoferowania produktów równoważnych.**
3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru.
4) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

Przy każdej dostawie:

- dowód dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,

- karta gwarancyjna

4. Wymagania dotyczące gwarancji *(jeżeli dotyczy):*

1) Zamawiający wymaga co najmniej – **10 letniej gwarancji** od daty dostarczenia do magazynu Zamawiającego w przypadku **poz. 4** oraz min. **12 miesięcznej gwarancji** od daty dostarczenia do magazynu Zamawiającego **w poz. 1-3**.

2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z **Ogólnymi Warunkami Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:

nie dotyczy

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

nie dotyczy

7. Inne

Termin płatności faktur ustrukturyzowanych dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury w KSEF. Za datę otrzymania faktury uznaje się datę, którą przyjmuje w tym zakresie ustawa o VAT. Termin płatności faktur wystawionych poza KSEF wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: ……*(wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, opakowania itp.)*

Marcin Konik

Elektronicznie podpisany przez Marcin Konik
Data: 2026.10.23 07:49:46 +02'00'