WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Dostawa przyrządów i urządzeń do prac geodezyjnych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 332-12 –

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikiem 4

1. Wymagania prawne oraz pozostałe wymagane parametry techniczno-użytkowe.

a) Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, co musi zostać potwierdzone w świadectwie jakości wyrobu

b) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do produkcji którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były regenerowane i używane.

c) Przedmiot zamówienia musi być oznakowany w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację producenta wyrobu przez cały okres eksploatacji

d) Oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie naruszający praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności przemysłowej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

e) Dostawa do magazynu Zamawiającego.

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty

1) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa
2) polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek - zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**
3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**
4) Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa- zgodnie z **Załącznikiem nr 3.**
5) Karta katalogowa lub inny dokument jednoznacznie potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych przez oferowany wyrób
6) Wykaz wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – zgodnie z **załącznikiem nr 2a**.

4.Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia

Przy pierwszej dostawie:

a) Dowód dostawy WZ,
b) Karta gwarancyjna.
c) Instrukcja użytkowania w języku polskim
d) Opis kodyfikacji - w przypadku stosowania oznaczeń kodowych na opakowaniu i/lub wyrobie

5.Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. **12** miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

8.Inne

Realizacja dostawy do 14 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.
Termin płatności 30 dni.

Gabriela Jabłonka
Elektronicznie podpisany przez Gabriela Jabłonka
Data: 2026.11.03 12:22:31 +01'00'

Załącznik nr 1

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

_____
(pełna nazwa i adres)

_____

2) Nazwa wyrobu:

_____
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

_____

3) Producent wyrobu

_____

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

_____

_____

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

_____
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:

.....

.....

L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

_____

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Załącznik nr 3

Kod aukcji ……. **Data …….**

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

_____

_____

_____

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

_____

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

** - skreślić niewłaściwe*

Załącznik nr 4

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że urządzenia biurowe spełniają następujące parametry:

WYMAGANIA / PARAMETRY	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK / NIE lub wartość parametru
1) Pochyłościomierz richter winkelmesser o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Podział: stopniowy	
- Dokładność: +/- 1°	
- Wymiary kątomierza: 10cm x 10cm	
- Pomiar: 4x90°	
- odporny na zimno, ciepło i uderzenia, chroniony przejrzystym plastikiem	
- waga max 2 kg z opakowaniem	
- obudowa: czarna	
2) Niwelator optyczny topcon at-b3a o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Powiększenie: 28x	
- Dokładność: 1,5 mm na 1km podwójnej niwelacji	
- Średnica obiektywu: 36mm	
- Długość lunety: 214mm	
- Obraz w obiektywie: prosty	
- Pole widzenia: 1°25’	
- Zdolność rozdzielcza: 3,5”	
- Minimalna ogniskowa: 0,2m	
- Klasa odporności: IPX6	
- Wymiary: 122 x 214x 140 mm	
- Waga: 1,5kg	
- Zakres dostawy: niwelator optyczny topcon at-b3a, zasłonka lunety, igła rektyfikująca, kufer transportowy, instrukcja obsługi, świadectwo instrumentu, gwarancja	
3) Dalmierz laserowy leica disto x3 o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Zasięg: 150 metrów	
- Dokładność: +/-1 mm	
- Czujnik nachylenia: 360°, dokł. ± 0.2°	
- Klasa odporności: IP65	
- Waga: 184 g	
- Wymiary: 132 x 56 x 29 mm	
- Zasilanie: AA 2x 1.5V	
- Podświetlany ekran: Tak	
- Sygnalizacja dźwiękiem: Tak	
- Gwint statywu: Tak	
- Pamięć pomiarów: 20	
- Komunikacja: Bluetooth	
- Stopka do naroży: Tak, automatyczna	
- Funkcje dodatkowe: Pomiar odległości, Pomiar powierzchni, Pomiar objętości, Odległość minimalna, Odległość maksymalna, Pomiary pośrednie, Dodawanie/Odejmowanie, Pomiar nachylenia, Funkcja P2P (tylko z DST360), Inteligentny pomiar powierzchi (tylko z DST360), Automatyczne szkicowanie pomieszczeń (z aplikacją Disto Plan), Pomiar kąta, Funkcja tyczenia odcinków, Funkcja pitagorasa, Kalkulator, Ustawienia Osobiste, Smart Horizontal Mode, Wspomaganie prac malarskich, pomiar kątów między ścianami	
- Zakres dostawy: Dalmierz Leica Disto X3, Pokrowiec, Pasek na rękę, Baterie, Certyfikat producenta	

4) Tachimetr elektroniczny topcon gm-52 o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Zintegrowane oprogramowanie do zastosowań budowlanych i geodezyjnych	
- Szybki, precyzyjny i wydajny EDM	
- Dokładność EDM do pryzmatu: 1,5 mm + 2,0 ppm	
- Dokładność EDM bez reflektora: 2 mm + 2 ppm	
- Bezodblaskowy do 500 m	
- Zasięg pryzmatu do 4000 m	
- Zaawansowana dokładność pomiaru kąta (2")	
- Podwójna klawiatura (tylko model 2")	
- Klasa ochrony przed pyłem i wodą IP66	
- Wyfrezowane wgłębienie osi obrotu (Ustawianie POD punktem / na reper stropowy)	
- Wielostopniowe podświetlenie siatki celowniczej i ekranów	
- Zakres dostawy: Tachimetr elektroniczny Topcon GM-52, Spodarka geodezyjna, Akumulator Li-Ion BDC (1 szt.), Ładowarka baterii CDC68 z zasilaczem, Zasłonka obiektywu / osłona przeciwsłoneczna, Zestaw narzędzi rektyfikacyjnych / szmatka z mikrofibry, Pendrive USB z oprogramowaniem/instrukcją, Karta gwarancyjna i certyfikat kalibracji, Walizka transportowa z wyściółką piankową	
5) Szkicownik polowy a-4 o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- wysoka odporność na złamania i uszkodzenia	
- trzy plastikowe uchwyty na ołówki	
- zawiasy wbudowane w ramkę	
- regulowany pasek z trwałego nylonu	
- wysoka odporność na złamania i uszkodzenia	
- Szkicownik mieści co najmniej 17 kartek włożonych pomiędzy płyty	
6) Szkicownik geodezyjny o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Mosiężny zawias	
- sztywna przezroczysta folia	
- podkładka aluminiowa	
- skórzana szlufka na długopis lub ołówek	
- Materiał: drewno dębowe	
7) żabka do łat niwelacyjnych o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Wymiary podstawy (trójkąt) 145 mm x 30-50 mm	
- Ilość trzpieni 2	
- Średnica trzpieni 20 mm	
- Masa 3 kg	
8) Łata niwelacyjna aluminiowa teleskopowa 5m o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Długość: 1,22 m – 5,00 m	
- Ilość elementów: 5	
- Podział: dwustronny („0” u dołu łaty)	
- Rodzaj podziału: niwelacyjny “E” / milimetrowy	
- Kolor podkładu: biały/srebrny	
- Kolor podziałki: czarno-czerwony / czarny	
- Waga: 1,80 kg	
- Libella: Tak	
- Zestaw zawiera: łata niwelacyjna 5m: 1 szt., libella: 1 szt., pokrowiec: 1 szt.	
9) Niwelator samopoziomujący at-b4 topcon o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Długość lunety: 214 mm	
- Dokładność 1 km podwójnej niwelacji: 2,0 mm/km	
- Obraz: prosty	
- Powiększenie: 24x	
- Średnica obiektywu: 32 mm	
- Pole widzenia: 1°25'	
- Zdolność rozdzielcza: 4”	
- Minimalna ogniskowa: 0,2 m	
- Klasa odporności: IPX6	

- Wymiary: 122 x 214x 140 mm	
- Waga: 1,5 kg	
- Zakres dostawy: Niwelator optyczny TOPCON AT-B4A, Zasłonka lunety, Igła rektyfikująca, Kufer transportowy, Instrukcja obsługi, Świadectwo instrumentu, Gwarancja	
10) Statyw drewniany ciężki nedo 1,02m o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
Wysokość minimalna: 1,02m	
Wysokość maksymalna: 1,69m	
Ciężar: ok. 7,6kg	
Głowica statywu: płaska, Ø 167mm	
Płaska, duża, okrągła głowica z standardową śrubą sprzęgającą (5/8")	
11) Statyw aluminiowy ciężki nedo na zaciski mimośrodowe o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Ciężki statyw wykonany z aluminium	
- Głowica płaska z gwintem 5/8”	
- Zakres roboczy: 1,06 m – 1,70 m	
- Metalowe zaciski mimośrodowe	
- Blokada nóg	
- Pasek do noszenia	
- Wysokość minimalna: 1,06 m	
- Wysokość maksymalna: 1,70 m	
- Ciężar: 6,40 kg	
- Śruba sercowa: 5/8”	
12) Taśma miernicza parciana 20m o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Czytelne oznaczenia	
- chowana korbka zwijania.	
- Powlekane, odporne na ścieranie .	
- Wyposażone w praktyczny haczyk i oczko, ułatwiające pomiary w terenie.	
- Szczególnie polecane do wszelkich prac budowlanych i geodezyjnych.	
- II klasa dokładności pomiarów.	
- Trwała, solidna, poręczna konstrukcja.	
13) Mini pryzmat z tyczką o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Średnica lustra: 25.4 mm	
- Zasięg pomiaru: 2000m	
- Dokładność centrowania: 1.5mm	
- Stała pryzmatu dla Leica: 0mm	
- Stała pryzmatu dla pozostałych tachimetrów: -34.4mm	
- Minityczki: 30cm	
- Średnica tyczek: 12mm	
- Zakres dostawy: Minilustro Ø25.4mm GMP111-0 SurvGEO, Cztery tyczki 30cm, Grot	
14) Zestaw pryzmatyczny forgeo 12t typ topcon o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Średnica pryzmatu 64 mm,	
- Stała pryzmatu 0 mm,	
- Dokładność +/- 2",	
- Libella rurkowa,	
- Lustro koloru żółtego,	
- Metalowa spodarka oraz pionownik,	
- Tarcza z tworzywa sztucznego,	
- Zakres dostawy: pryzmat, tarcza sygnalizacyjna, pionownik, spodarka, kufer transportowy	
15) Dalmierz laserowy dedra mc0935 o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Duży zasięg wiązki lasera 100m	
- Precyzyjny układ optyczny	
- Wysoka dokładność pomiaru: ±2mm/10m	
- Dwa punkty odniesienia (czoło lub podstawa dalmierza)	

- Moc urządzenia: <1mW	
- Zasięg lasera: 100m	
- Zakres pomiaru: 0,05m-100m	
- Kolor wiązki: czerwony	
- Długość wiązki lasera:635nm	
- Klasa lasera: II	
- Rodzaj zasilania: 2xAAA	
- Dokładność: ±2mm/10m	
- Klasa ochronności: IP54	
- Funkcje: pomiar ciągły, pomiar powierzchni, pomiar kubatury, funkcje trygonometryczne, dodawanie/odejmowanie, minimum/maksimum, pomiar kąta, Możliwość zapisu 30 pomiarów w pamięci, Możliwość zmiany jednostek pomiaru (metry, cale, stopy), Żywotność baterii 8000 pomiarów, Sześcioliniowy wyświetlacz	
- Zakres dostawy: Dalmierz laserowy, Etui (1 szt), Smycz (1 szt), Płytka odblaskowa (1 szt)	
16) Statyw stały aluminiowy ciężki nestle 1,06m o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Zakres pracy: 90-170cm	
- Długość transportowa: 106cm	
- Waga: 4800g	
- Głowica: 168mm	
- Gwint: 5/8 cala	
17) Młotek geologiczny wersja z szpicem rękojeść wykonana ze specjalnego tworzywa redukującego wstrząsy o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Masa całkowita: ok. 970 g	
- Masa samego obucha (główki): ok. 600 g (20 oz)	
- Długość całkowita: ok. 315 mm – 325 mm	
- Typ zakończenia: Szpic (Pointed Tip / Pick)	
- Konstrukcja: Monolit (Full Steel Monoblock)	
- Materiał: Specjalna stal stopowa, hartowana i odpuszczana (ujednolicona strukturalnie)	
- Rękojeść: Dwukomponentowe tworzywo (2K) tłumiące drgania (Vibration Dampening Grip)	
- Kraj produkcji: Niemcy (Made in Germany)	
- Zakres dostawy: Młotek geologiczny Picard ze szpicem 970g, Osłona zabezpieczająca na ostra końcówkę (szpic), Etykieta producenta z kodem EAN / fabrycznym oznaczeniem serii	
18) zestaw do pomiarów geodezyjnych w terenie gps/gnss sdi pro odbiornik gnss sdi pro + kontroler d5 o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
Odbiornik GNSS SDI Pro:	
- Moduł laserowy (Laser EDM):	
- Typ lasera: Czerwony (Klasa 3)	
- Zasięg lasera: od 0,7 m – 150 m (w zależności od nasłonecznienia i refleksyjności powierzchni)	
- Dokładność pomiaru laserem (AR/Laser Offset): ≤ 2 cm przy zasięgu do 10 m, ≤ 3 cm przy zasięgu do 20 m	
- Liczba kanałów: 800+ / 1400+ (w zależności od wersji płyty OEM)	
- Śledzone sygnały: GPS (L1, L2, L5), GLONASS (L1, L2, L3), Galileo (E1, E5a, E5b, E6), BeiDou (B1I, B2I, B3I, B1C, B2a), QZSS	
- Dokładność RTK (poziom / pion): 8mm + 1 ppm / 15 mm + 1 ppm	
- Kompensacja wychylenia (IMU): Tak, bezkalibracyjna (do 60°, dokładność ok. 2 cm)	
- Klasa szczelności: IP68 (pyłoszczelność, odporność na zanurzenie w wodzie i upadek z 2 m)	
- Komunikacja: Bluetooth Class 1.5, Wi-Fi, NFC, port USB Type-C, modem 4G LTE	
- Czas pracy na baterii: ok. 10 – 12 godzin (wbudowany/wymienny akumulator Li-Ion)	
Kontroler polowy D5:	
- System operacyjny: Android (zoptymalizowany pod aplikacje geodezyjne)	
- Wyświetlacz: ok. 5,0” – 5,5” HD, dotykowy (możliwość obsługi mokrymi	

dłońmi / w rękawicach)	
- Klawiatura: Fizyczna alfanumeryczna z podświetleniem	
- Procesor / Pamięć: 8-rdzeniowy (Octa-Core) / min. 3 GB RAM + 32 GB ROM (z możliwością rozbudowy MicroSD)	
- Modemy i łączność: 4G LTE (Dual SIM), Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC	
- Klasa szczelności: IP67 / IP68	
- Czas pracy: ok. 12 – 15 godzin (pojemność baterii ok. 5000–9000 mAh)	
- Zakres dostawy: Sprzęt: Odbiornik GNSS SDi PRO, Ładowarka do odbiornika, Kabel USB do odbiornika, Wybrany kontroler, Ładowarka do kontrolera, Kabel USB do kontrolera, Uchwyt do kontrolera i tyczki, Tyczka teleskopowa z pokrowcem Oprogramowanie: Program polowy Art-Geo FieldMaster, Sieć stacji referencyjnych: RtkNet W cenę każdego kompletnego zestawu wliczone są: Dostawa bezpośrednio na miejsce do użytkownika, Pełne szkolenie z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania, Opieka serwisowa po zakupie (w tym wsparcie techniczne), Sprzęt zastępczy w razie problemów z własnym sprzętem	
19) Świstawka o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Wymiary: długość 235 mm, średnica 30 mm	
- Masa: 550 g	
- Dokładność pomiaru: +/- 1 cm	
- Zastosowanie: Pomiar zalegania zwierciadła wód o umiarkowanym wskaźniku korozyjności. Pierścienie korekcyjne służą do dokładnego określenia głębokości. Pokrywa ochronna o dużej odporności na korozję.	
20) Łata kodowa aluminiowa teleskopowa gtl4c 4m 4xelementowa podział kodowy i tradycyjny mm z libellą i pokrowcem o poniższych lub korzystniejszych parametrach	
- Wysokość min: 1.2m	
- Wysokość max: 4m	
- Waga: 1.8kg	
- Dokładność naniesienia kodu: ΔL = ±(0.3 mm + 3L*0.0001)	
- Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 24 ppm/°C	
- Zakres dostawy: Łata kodowa do DNA. Aluminiowa 4m GTL4C Leica, Pokrowiec	

B. Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

1. **Oświadczam** że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.
   W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
2. Przedmiot zamówienia jest oznakowany w sposób trwały umożliwiający jego łatwą identyfikację. Jeżeli wymiary nie pozwalają nanieść oznakowanie na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.
3. Oferowane wyroby spełniają wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
4. Oferowane wyroby są wykonane wg normy En, ISO, PN odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. ……
   (należy wpisać jakich)

……

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)